

Dinamikus adatkezelés dolgozat

1. Klónozd le a webprog alapot a virtuális gépre.
2. Klónozd le a JSON szerveret a virtuális gépre.
3. Másold be a fájlokat a source mappából a JSON server megfelelő helyére.
4. Másold be az `index.html` fájlt a webprog alap megfelelő könyvtárába.
5. Indítsd el a JSON szerveret és a webprog alapot.
6. Állítsd a `config.js` fájlban, hogy legyen egy `BASE_URL` változód, melynek értéke `http://localhost:8888/` legyen.

Kutyák megjelenítése

7. A `dogs.js` fájlt bővítsd ki egy `dogs` nevű tömbbel és egy `getDogs` függvénnyel, ami
 - a. Betölti az összes kutya összes adatát a JSON server `/dogs` végpontjáról az imént létrehozott tömbbe.
 - b. Hiba esetén generáljon hibát "A server CODE kóddal válaszolt a(z) URL útvonalon" szöveggel.
8. A `main.js`-ben hozz létre egy függvényt `createCard` néven.
 - a. A függvény bemenete egy kutya objektum legyen.
 - b. Készíts egy klónt a `dog-card` azonosítójú templateből
 - c. Töltsd ki a kártya adatait a minta és a templateben jelölt részek alapján.
9. Hozz létre egy függvényt `displayCards` néven, ami paraméterül kapja kutyák tömbjét, majd a tömb összes elemét jelenítsd meg a `createCard` alkalmazásával a `dogs-container` azonosítójú tárolóban.
10. Az oldal betöltődésekor kérd le a kutyákat, majd hívd meg a `displayCards` függvényt.

Új kutya létrehozása

11. Bővítsd ki a `dogs.js` fájlt egy `createDog()` függvénnyel, ami
 - a. Egy kutya adatait kapja meg paraméterként
 - b. Indít egy kérést a `/dogs/` API végpontnak, ami létrehoz egy új kutyát
 - A küldött és fogadott adatok típusa legyen JSON
 - A body tartalma a kapott kutya adatait tartalmazza JSON formátumú szöveggént
 - c. Amennyiben a server sikeresen létrehozta a kutyát, úgy add hozzá a `dogs` tömbhöz.
 - d. Hiba esetén generálj hibát "A server CODE kóddal válaszolt a(z) URL útvonalon" szöveggel.
12. Bővítsd ki a `dogs.js` fájlt az alábbi tömbbel

```
const dogbreeds = [  
  "Tacskó",  
  "Németjuhász",  
  "Golden retriever",  
  "Bulldog",  
  "Beagle"  
]
```

13. Az oldal betöltődésekor töltsd fel a `breed` legördülő lista elemeit az imént létrehozott tömb alapján. A kulcs és az érték is legyen a tömb eleme.
14. A `create-dog-button` azonosítójú gombra kattintva jelenjen meg a `dog-dialog` azonosítójú dialógusablak modálisként.
15. Állítsd be, hogy
 - a. Minden űrlapelem kitöltése legyen kötelező!

- b. A kor mező értéke nem lehet kevesebb, mint 2!
16. Az űrlap elküldésekor olvasd ki az űrlap adatait, majd
- a. Tárold el egy objektumban
 - b. Hívd meg a **createDog** függvényt a frissen létrehozott objektummal felparaméterezve. Használj FormData-t!
 - c. Sikeres mentés után állítsd az űrlapot alaphelyzetbe és zárd be a dialógusablakot.