

Fejlesztői csapatodat felkérték, hogy készítsétek el egy készülő szerepjátékhoz a kincsesládákat megvalósító osztályokat.

Az elvárás az volt, hogy készüljön egy kincs (Treasure) osztály, amely tárolja a kincs nevét, és térfogatát (mennyi helyet fog a ládában foglalni, értelemszerűen nem lehet negatív vagy 0).

Készüljön továbbá egy kincsesláda (Chest) osztály, amely tárolja a láda nevét (pl. vasveretes faláda), befogadó képességét (volume). Értelemszerűen ez utóbbi nem lehet negatív. (0 megengedett)

A kincsesládák alaphól zárt, lecsukott állapotban jönnek létre, üresen.

A kincsesládák akkor nyithatóak fel, ha nincsenek bezárva (locked) és le vannak csukva (closed).

A kincsesládák akkor nyithatók ki, ha zárva vannak.

Ugyanez fordítva is igaz, akkor zárhatók be, ha csukva vannak és még nincsenek bezárva, akkor csukhatók le, ha nyitva vannak.

A ládába tudni kell behelyezni kincset (Store). Csak akkor helyezhető be kincs a ládába, ha van elég szabad hely.

A ládából tudni kell kivenni az utolsó behelyezett kincset (TakeOutLast), illetve az adott nevű kincsekből az első (pl ha van benne több hosszúkard, akkor csak az első.). Csak pontos névegyezés esetén kell kivenni. Ha nincs benne utolsó kincs (azaz üres a láda) vagy az adott nevű kincs, akkor null-t kell visszaadni.

Az osztály toString metódusa ki kell írja a láda nevét és a tartalmát, vesszővel felsorolva az elemeket ha van benne valami, különben azt kell kiiírja, hogy nincs benne semmi.

Egyik kollégád elkészítette a szükséges osztályokat, a te feladatod, hogy unittesztek segítségével ellenőrizd a leírás alapján a megfelelő működést.