SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Természettudományi és Informatikai Kar
Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék

Diplomamunka

Automatikus magpontkiválasztás régiónövelés-alapú agytumor-szegmentáláshoz MRI-felvételeken

Varga-Betlehem Ádám
Programtervező informatikus MSc szakos hallgató

Témavezető: Dr. Kardos Péter, adjunktus

Szeged

2025

Feladatkiírás

Feladatkiírás

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló utólag

Tartalomjegyzék

FELADATKIÍRÁS **2**

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ **3**

TARTALOMJEGYZÉK **4**

BEVEZETÉS **5**

IRODALMI ÁTTEKINTÉS **6**

1.1 Szegmentálás **6**

2.1 Az MRI **6**

A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA **7**

CIKKEK **8**

1. Biratu et al 2021 ..... **8**

1.1. Áttekintés 8

1.2. Implementálás 10

2. Saad et al **12**

2.1 Áttekintés 12

2.2 Implementáció 14

EREDMÉNYEK **14**

IRODALOMJEGYZÉK **14**

NYILATKOZAT **14**

Bevezetés

ÚJRAÍRNI!!!!!!!

Az agydaganatok diagnosztizálása egy létfontosságú kérdés a megfelelő kezelési stratégia megválasztásához és a beteg túlélési esélyeinek javításához. A leggyakrabban az agy vizsgálatára mágneses rezonancia képalkotást (MRI) alkalmazzák, mivel ez a képkészítési eljárás képes részletes és kontrasztgazdag képet adni a lágyszövetekről, de ennek ellenére egyéb képkészítő eljárást is használhatnak, mint például a röntgen alapú CT-t, ami hozzáférhetőbb és gyorsabb. Az így készült képek értelmezése függ az orvos tapasztalatától, szakértelmétől és időt igényel, így szükség lehet automatikus képfeldolgozó és szegmentáló eljárásokra, amik segítik az orvost munkája során.

Jelen esetben a szegmentálás célja az, hogy megkülönböztessük a tumort az agy többi részétől, ezzel gyorsítva és objektivizálva az orvos munkáját. Napjainkban a legnépszerűbbek a mélytanulásos módszerek, de nem szabad megfeledkezni a klasszikus szegmentáló módszerekről se. Ilyen módszer például a régiónövelés, aminek eredményességét nagyban befolyásolja a kezdőpontok (seed pontok) kiválasztása, ami sokszor manuális feladat. Maga a régiónövelés elve egyszerű, viszont a nem megfelelő seed pontok kiválasztása alul-, felülszegmentálást eredményezhet vagy akár hibás régiókat is. Ezért fontos egy olyan automatikus seed kijelölési eljárás, amivel minimalizálni tudjuk az emberi beavatkozást és növelni az eljárás reprodukálhatóságát. Ebben a diplomamunkában automatikus seed kiválasztó eljárásokat fogunk megnézni és megvalósítani, esetleg javítani.

Irodalmi áttekintés

1.1 Szegmentálás

[VBÁ1] megjegyzést írt: Miből kevesebb, miből több? Szegmentálás formálisan bsc jegyzetből kellhet-e?

A szegmentálás célja, hogy a képeket olyan részekre osszuk fel, amelyek megfelelnek a valós leképezett objektumoknak, területeknek. Általában az előfeldolgozás után következik és megelőzi a jellemző kinyerést, ha a gépi látás moduláris rendszerének modelljében próbáljuk elhelyezni. Egy nehéz feladatról van szó, ami egyáltalán nem egyértelmű. Orvosi képeken a sebésznek tudnia kell mit kell eltávolítania, a radiológusnak tudnia kell melyik részt bombázhatja sugarakkal, de azt is tudnia kell mely részeket nem érheti sugárzás. A szegmentálás bonyolultságából adódóan számos módszert kifejlesztettek, köztük küszöbölés, él-alapú, régió-alapú, illesztésen alapuló szegmentáló módszereket, hogy a BSc-n tárgyalt alap-módszereket említsük. A küszöbölésnek az alapgondolata az, hogy az adott régióra tudunk mondani egy intenzitás értéket, küszöböt, ami felett vagy alatt minden érték az adott szegmenshez tartozik. Sokféle küszöb választási stratégia létezik, talán a legismertebb példa erre az Otsu módszere, ami olyan küszöbértéket keres, amire minimális az osztályon belüli variancia, ezzel megpróbálva elválasztani a hátteret az előtértől. A régió-alapú szegmentálás az objektum által elfoglalt területet határozza meg. Ilyen módszer a régió növelés, ahol első lépésként kiválasztunk egy pontot vagy egy biztosan összetartozó pontokból álló kezdeti régiót. Minden lépésben megvizsgáljuk az aktuális régióval határos pontokat, majd hozzáadjuk azokat a régióhoz, amik kielégítik az adott hasonlósági kritériumot. Az algoritmus megáll, ha már nem tud több pontot hozzáadni a régióhoz. Ebből is látszik, hogy létfontosságú a magpontkiválasztás, ami nagyban feladatfüggő. Ebbe a kategóriába eső más módszer még a szétválasztás és egyesítés, ahol az egyesítés különböző régiókat von össze egy kritérium alapján, míg a szétválasztás esetén a régiók nem elégítik ki a feltételt. Rendszerint a képet, régiót négy egyenlő részre osztjuk szét, amit egy hierarchikus négyes fa adatstruktúrában tárolunk, ahol minden csúcspont a négy feldarabolt részére mutat.

2.1 Az MRI

[VBÁ2] megjegyzést írt: Miből kevesebb miből több?

A mágneses rezonancia képalkotás (MRI), azon alapul, hogy egy atommag spinjének erős mágneses térben két állapota van. Párhuzamos, ami az alacsony energia szintű állapot, és az antipárhuzamos, ami a magas, és megfelelő hullámhosszúságú rádióhullámokkal az alacsonyból a magasabba vihető, ez a gerjesztési folyamat. Utána elindul a relaxációs

folyamat, amiben a spinek visszatérnek nyugalmi, azaz az alacsony energiaszintű állapotukba, miközben rádiósugárzást bocsátanak ki. Ezt a folyamatot többször ismételjük T_R időnként a jel-zaj viszony javítása érdekében, végül ennek a sugárzásnak az erősségének és időbeni változásának mérésével kapjuk a képet. A T_1 a longitudinális, míg a T_2 a transzverzális relaxációs idő. Mindkettő a térrész fizikai és kémiai tulajdonságától függ, és a T_2 jóval rövidebb ideg tart, mint T_1. T_1 súlyozott képet kapunk akkor, ha az ismétlési idő (T_R) rövid, mivel nem telik el elég idő, hogy bizonyos szövetek longitudinális magnetizációja (T_1) visszaálljon, és a 90°-os pulzus és maximális jel között eltelt idő (T_E) is kicsi vagy nincs, így T_2 különbségek nem érvényesülnek. T_2 súlyozott képet kapunk, ha az ismétlési idő hosszú, hiszen így T_1 relaxációban nincs jelentős különbség, és ha T_E hosszú, akkor a T_2 relaxációban lényegesebb különbségek keletkeznek. A FLAIR (Free Liquid Attenuated Inversion Recovery) kép inverziós szekvenciával készült T_2 kép, ahol a folyadék nem ad jelet, mert az első impulzus után addig várunk, amíg a folyadék mágnesezettsége nulla nem lesz és utána adjuk ki a következő impulzust. Mi ilyen FLAIR képeken, annak is a transzverzális szeletein fogunk dolgozni.

A Program megvalósítása

Az alkalmazás Python nyelven íródott. A felhasználói felület Pysied6 és matplotlib könyvtárral lett megvalósítva. A felületen töltjük be a képeket, választjuk ki a futtatni kívánt algoritmust, és állítjuk be a paramétereket. A számításokhoz numpy, opencv és egyéb könyvtárakat használtam fel. A program egy MR képet fog szegmentálni régió növelési algoritmussal, így lehetséges felbontani a feldolgozást diszkrét, moduláris lépésekre. Ennek a megvalósítása a feldolgozási lánc vagy csővezeték (pipeline) elv szerint történik, vagyis egymás után végrehajtott lépések sorozatával. Először az előfeldolgozási lépések futnak le, majd a magpont-kiválasztás, végül pedig a régiónövesztés. Minden lépés ugyanazon a *PipelineContext* objektumon keresztük kommunikál egymással, amiben tároljuk az eredeti képet, a különböző lépések eredményét és a felhasználó által beállított paramétereket. Mivel ezek a lépések különböző megvalósításokat követhetnek, így a megvalósításukra a stratégia mintát (strategy pattern), használtam fel. Azaz minden lépés egy azonos interfészt valósít meg, így tetszőlegesen cserélhetők, anélkül, hogy a program bármelyik másik részéhez hozzá kelljen nyúlni. Az előfeldolgozási lépések a *process(ctx)*, a magpont-kiválasztás a *select(ctx)*, míg a régiónövelés a *run(ctx)* metódust hívja, így a lépések nem egy

[VBÁ3] megjegyzést írt: Orvosi képfeldolg jegyet
90-FID szekvencia(1db impulzus on repeat),
Spin-Echo szekvencia(2db impulzus on repeat)
(ezekről lehet írni még)

[VBÁ4] megjegyzést írt: Inverziós szekvenciáról is lehet bőven írni,
+ az előző commenthez is lehet képeket csatolni akár a mellékletbe

[VBÁ5] megjegyzést írt: Bővebben kilehet még fejteni az előzőeket.
Ezután lehet még
- hely meghatározásának elve, metszet kiválasztás,visszavetítéses leképezés, fázis kódolás, MRI készülék elvi felépítése ábra, MRI készülék vázlatos rajza…..

[VBÁ6] megjegyzést írt: miért is? Biratu et al 2021 ben van jó leírás miért

[VBÁ7] megjegyzést írt: Képekből mik szövegbe, mik mennjenek mellékletbe?
pl pipeline mehetne szövegbe

Inkább írni magáról a kezelőfelületről 1-2 képpel illusztrálva.

interfészből származnak, így jól elkülönülve egymástól. A különböző algoritmusokat a gyártó minta (factory pattern) segítségével hozzuk létre. A *PipelineFactory* osztály minden módszerhez, egy előre definiált pipeline-t épít fel, amit statikus függvényként lehet meghívni, így a felhasználói felületen elég kiválasztani melyik módszert szeretnénk futtatni. Minden pipeline deklarálhatja, milyen vezérlőelemekre van szüksége ahhoz, hogy a lépések paramétereit a felhasználó beállíthassa. Ezen felsorolt elemek egy *ControlPanel* ősosztályból származnak, és csúszkákat, számbeíró mezőket valósítanak meg. Ezen paneleket a *ControlWindow* osztály kezeli és jeleníti meg a felhasználó számára, amikor megváltoztatja az adott pipeline-t. Ez a megközelítés a kompozit (composite) és építő (builder) mintákat ötvözi.

Cikkek

Az én általam használt adathalmaz a 2020-ban szervezett agytumor szegmentálás kihíváshoz használt adathalmaz, röviden BraTS2020 lesz, ami 369 páciensről készült MRI vizsgálat eredményeit tartalmazza. T_1, súlyozott T_1, T_2, FLAIR alapú képeket tartalmaz, ahol mindegyik kép 155 db transzverzális szeletből áll, és minden szelethez tartozik már a szakorvosok által szegmentált maszk a tumorról, tehát tudjuk ellenőrizni majd a szegmentálás eredményét. Megjelenésben, formában és szövettan tekintetében lényegében homogén daganatok szerepelnek a képeken, nevezetesen gliómák, amik FLAIR típusú képeken jól elkülönülnek. Az adatok már előfeldolgozottak, például ugyanarra a felbontásra vannak interpolálva, a koponya eltávolítás is megtörtént.

[VBÁ8] megjegyzést írt: Ezt mondjuk nem ide kéne írni, hanem egy másik fejezetbe

[VBÁ9] megjegyzést írt: co-registered to the same anatomical template
interpolated to the same resolution (1 mm^3)
skull-stripped.

1. Biratu et al 2021

1.1. Áttekintés

Ebben a cikkben FLAIR képekre javasoltak algoritmust, mivel ezeken a képeken lehet a leghatékonyabban felismerni a gliómákat, amik a rosszindulatú daganatos megbetegedések legalább 80%-t teszik ki felnőttek esetén. Továbbá a Brain Tumor Segmentation 2015 challenge (BraTS2015) közzétett adathalmazt használják, ami multimodális MR képeket tartalmaz gliómás daganatokról. Kihangsúlyozzák, hogy az előfeldolgozás, mint például a simítás, normalizálás és szükségtelen részek eltávolítása az nagyon fontos a nyers MRI képeken és a használt adathalmazon a nem kívánt részek már elvannak távolítva. Ajánlanak egy előfeldolgozási lépést a koponya eltávolítást, aminek a lényege, hogy mindent, ami nem agyi szövet eltávolítanak. Megemlítik, hogy

ez egy nehéz, de szükséges feladat, amire számos megoldás létezik, ennek ellenére ajánlanak egy morfológián és küszöbölésen alapuló módszert. Először elvégeznek egy Otsu küszöbölést, majd a kapott maszkon egy morfológiai nyitást és dilatációt. A nyitással megszabadulnak a kisebb leszakadozó részektől, majd a dilatációs lépés alkalmazásával megpróbálják elérni, hogy a ténylegesen összefüggő része összeérjenek. Ezután kiválasztják a legnagyobb összefüggő objektumot, ezzel feltételezve, hogy az az agy. Majd ezen a bináris objektumon elvégeznek egy morfológiai zárást, hogy a kisebb szétszakadásokat és lyukakat feltöltse, végül a nagy lyukakat is feltöltik. Az eredeti képből a maszk által jelült részt fogjuk megtartani. Érdemes megjegyezni, hogy ez a módszer nem feltétlenül csak az agy körüli részt tünteti el, hanem ha minimális a háttér és az agynak vannak sötétebb részei a perem mentén, akkor képes ezeket a részeket is háttérnek kezelni az Otsu módszerből adódóan, viszont ez a módszer szempontjából nem okoz problémát, hiszen a tumort megtartja és a mi adathalmazunkban a háttér elég nagy területet foglal el. Az ő általuk felhozott példában a háttér minimális volt, ahol ez megtörtént, mert ott túl is lógott a kép szélein a koponya. A többi felhozott példájukban, ahol a háttér körbe ölelte a koponyát, ott megfelelően működött a módszer.

A következő lépésre továbbfejlesztett régió növelő (enhanced region growing) eljárásként hivatkoznak. A már előfeldolgozott képet 8x8-as blokkokra osztja fel az eljárás, majd kiválasztja a legjobb öt, olyan régiót, ahol a legmagasabb az átlagintenzitás, hiszen FLAIR képeken a tumor intenzitás nagyobb, mint a környező szöveteké. Majd ezen régiók középpontját választja meg magpontnak. A régiónövelés egy standard változatát használják, ahol az intenzitás küszöbértéke 0.1, mert állításuk szerint az ő adathalmazukban a legtöbb tumor homogénnek tűnik, kiegészítő műveletnek, ha nem volt homogén, akkor a lyukakat kitölti a maszkban. A különböző kiindulási pontokból öt darab maszkot kapunk, amit ROI-nak (region of interest) hívnak, ami az érdeklődési területet jelöli. Majd ezeket összeveti az adathalmazban található valós szegmentált tumorral különböző metrikák alapján, és a legjobbat fogja választani, mint szegmentált terület.

Érződik is, hogy egy kezdőpont hibás lehet, nem véletlenül van szükség többre, hisz a tumor kicsi is lehet, és olyan módon foglalhatja el a 8x8-as blokkot, hogy a blokk középpont nem része, például a tumor határvonalakra esik, így az intenzitás átlag elmosódik és a magpont kívül eshet a tumoron. Én általam javasolt módszer az átfedő ablak (sliding window) technika lenne, amivel tudnánk orvosolni az előbb említett problémákat. Minden ablakban továbbra is számítható lenne az átlagintenzitás, vagy akár több statisztika is, mint például intenzitás maximum vagy akár szórás. Finomabb

[VBÁ10] megjegyzést írt: képlet/kép?

[VBÁ11] megjegyzést írt: Még lehet írni hogy állításuk szerint versenyképes, ehhez-ahhoz viszonyítva.
Meg hogy hány fajta metrikát számol(DSS, IoU, stb).

[VBÁ12] megjegyzést írt: További hátránya, hogy ismerni kell a már szegmentált tumort ahhoz, hogy megtudjuk mondani melyik a legjobb választás

mintavételezést eredményezne, tehát a legfényesebb régiók nagyobb valószínűséggel esnek a blokk középpontba, és csökken az esélye annak, hogy tumoron kívüli pontot választanánk magpontnak. A blokkok középpontja helyett lehetne választani a blokk maximum intenzitású pixelét, mint magpont. Annak elkerülése, hogy közvetlenül egymás mellett levő ablakokat, vagy ugyanazon magpontot válasszuk ki a túl közel lévő ablakokból a nem-maximális elnyomás (non-maximum suppression) technikával fogjuk elérni.

1.2. Implementálás

A mi programunkban való elhelyezéshez, el kell tudnunk helyezni a pipeline-ban. Az első lépés a koponya eltávolító függvény implementálása, ami egy előfeldolgozó lépés lesz, majd jön a maga a magpont kiválasztás és végül a standard régiónövelés. A koponya eltávolítás a *SkullStripping* névre hallgató osztályban készült el, aminek belépési pontja a *process* nevű függvény. A mellékelt pszeudokódban matlab beépített függvényhívásokat használnak. A legtöbb függvénynek van opencv könyvtárbéli megfelelője. Az első lépés az Otsu küszöbölés volt, amit *cv2.threshold* nevű metódus megfelelő paraméterezésével érünk el, ami után a morfológiai nyitást, és az összes morfológiai műveletet a *cv2.morphologyEx* függvény és annak megfelelő paraméterezésével érünk elm jelen esetben a *cv2.MORPH_OPEN* paraméterrel érünk el, és egy lemezszerű strukturáló elemmel, amit a *cv2.getStructuringElement* nevű metódussal tudunk elkészíteni. Következő lépés a dilatáció, amit a *cv2.MORPH_DILATE* paraméterrel valósítható meg. A következő lépés már nem valósítható meg egy darab függvény hívással, ami a legnagyobb bináris objektum kiválasztása. Ebben az esetben egy egyszerű bináris címkézést alkalmazunk, amit *cv2.connectedComponentsWithStats* nevű függvénnyel fogunk elvégezni, ami visszaadja a címkézett képet és minden komponens statisztikáját, például a területet, ami alapján választjuk ki az objektumot. A legnagyobb objektumon elvégzett zárást egyértelműen a cv2.MORPH_CLOSE paraméterrel fogjuk elvégezni, majd következik a lyukfeltöltés, ami nincs megvalósítva opencv függvénykönyvtárban. Az adott bináris képen egy darab objektumunk van, amiben lehetnek lyukak, így elvégzünk egy egyszerű régiónövelést a *cv2.floodFill* metódussal, ahol a magpont a háttér egy pontja lesz, például (0,0) koordináta. A kapott maszkot invertáljuk a *cv2.bitwise_not* függvénnyel, így a háttér és az objektum fekete lesz és az objektumban lévő lyukak fehérek. Utolsó lépésként bitenkénti vagyolást végzünk el a *cv2.bitwise_or* operációval az eredeti egy objektumos maszkon és az

invertálás után kapott maszkon, tehát csak az objektum és azon belüli terület lesz fehér. Végül az eredeti képből csak a maszk által jelölt részt választjuk ki, és bele írjuk a *PipelineContext* objektumba, hogy a következő lépés használni tudja.

A következő lépés a magpont kijelölés, ami a *BlockBasedSeedSelector* nevű osztályba került, és a *select(ctx)* metódus a belépési pontja. A mi adathalmazunkban 240x240 méretű képek vannak, míg a cikk által használtban 256x256 méretűek voltak. Mindkettő 8-cal osztható így nincs probléma, de azért elvégzünk egy kép újra méretezést, hogy biztosan 8-cal osztható legyen, ha nem lett volna. Mivel a képek kis méretűek és minimális a számolás, így nem szükséges felbontani őket 8x8-as blokkokra, bőven elég két egymásba ágyazott ciklus, ami 8-asával lépeget. Minden iterációban az adott blokk középpontját és átlagát elmentjük egy listába, majd a ciklus után kiválasztjuk az 5 legnagyobb átlagintenzitású blokk középpontját, beállítjuk őket a kontextusban a magpontoknak. A régiónövelést az *OpenCVRegionGrowing* osztály *run(ctx)* metódusa végzi. Kiolvassuk a kontextusból a magpontokat, majd egy ciklusban mindegyikre elvégzünk egy régiónövelést a *cv2.floodFill* algoritmussal. Mivel csak egész számokon értelmezett ez az algoritmus így a futtatás előtt a képet 0-255 közé normalizáljuk, és az intenzitás határ alapértelmezett értékét 75-re állítjuk be, amit a felhasználó, ha akar megtud változtatni. Az elkészült maszkokat egy listába gyűjtjük elmentjük a kontextusba. Ezután a felhasználói felület megjeleníti mind az 5 maszkot, amik között lehet lapozni.

Az én általam javasolt módszer az átfedő ablak, ahol nem 8x8-as méretű blokkokra osztom fel a képet, hanem egy fix méretű ablakot léptetek végig a képen és pontozom az összes ablakot, majd választom ki az N darab, alapból 5-nek beállított legjobb ablakot. Az ablakok létrehozását és sorba rendezését a *SlidingWindow* osztály valósítja meg, míg a magpont választást a *WindowSeedSelector*. Először egy generátor függvénnyel végig léptetjük az ablakot a képen. Minden egyes ablakra kiszámoljuk a beállított módszer szerinti pontszámot, alapértelmezetten az átlagintenzitást, majd a képpel megegyező méretű üres képre kiírjuk az ablakközéppontjának koordinátáiba, ezzel készítve egy ponttérképet. A kész ponttérképen nem-maximális elnyomást (NMS) alkalmazunk a scipy.ndimage csomag *maximum_filter* metódusával, ami a paraméterben megadott méretben tartja meg a maximumokat, pontosabban egy olyan mátrixot ad vissza, ahol az adott ablakban minden pozíción a megtalált maximum szerepel. Ezt összevetjük az eredeti ponttérképpel és csak az adott mezőn megegyező értékeket tartjuk meg, ami után egy küszöböt használva kidobjuk a túl alacsony értékeket, például a 0-t. A megmaradt ablakok sorba rendezése és legjobb N db megtartása, így már kivitelezhető.

A megtartott ablakokból alapértelmezetten a középpontja lesz kiválasztva, mint magpont, de a felhasználónak opciója van beállítani az ablakban megtalált maximum értéket, mint magpont, ami előnyösebb lehet kevésbé homogén tumorok esetén.

2. Saad et al

2.1 Áttekintés

Ebben a cikkben először a vizsgálni kívánt területet határozzák meg (ROI), majd ezen a területen kijelölik a magpontokat, és egy saját régiónövelést alkalmaznak. A felhasznált adathalmazról, annyi szó esik, hogy Diffúzió súlyozott MRI (Diffusion-Weighted MRI, DWI) képeket használtak fel. Nagyobb az elváltozott terület kontrasztja a hagyományos T_1, T_2 képekhez mérten. Ezzel a technikával azt mérik mennyire diffúz egy terület, ahol a magas diffúzió sötét (hypointense), míg az alacsony az világosabb (hyperintense) területként jelenik meg. A legérzékenyebb technikának tekintik, ha akut infarktust kell detektálni. Akut infarktus, vérzés (deoxihemoglobin), szolid tumor és tályog (fertőzés), amik világos hiperintenzív területként jelennek meg, míg krónikus infarktus és vérzés (oxihemoglobin) sötétebb hipointenzív területként jelenik meg. Az adathalmazukban előfeldolgozás nélküli képek szerepelnek, így először 0-1 közé normalizálják az intenzitásértékeket, majd eltávolítják a hátteret egyszerű küszöböléssel, amit tapasztalat útján állítottak be 0.023-ra. Ezután képesek végig követni az agy határvonalát és csak a benne levő részeket megtartani, ezzel hasonló eredményt kapnak, mint a mi adathalmazunkban szereplő FLAIR képek. Az általuk mellékelt hisztogram szerint alacsony az intenzitás a képen, ezért gamma korrekciót alkalmaznak.

A képjavító eljárások után következik a szétválasztás és egyesítés algoritmus, amely négyes-fa adatszerkezeten alapul. A hagyományosan vett értelemben a képből kiindulva azt 4 felé vágjuk, ha nem felel meg a homogenitási kritériumnak, majd a végére érve, a szomszédos régiók, ha együttesen megfelelnek egymásnak, akkor össze lesznek vonva. A cikkben javasolt módszer, abban tér el, hogy ha kell 4 részre vágja a képet, de legfeljebb csak a 3. szintig. A tényleges összevonás helyett pedig, kiválasztja azon régiókat, amelyek tovább bonthatóak lennének, mivel a homogenitási kritérium úgy van megfogalmazva, hogy szerepel-e elváltozott terület a képen. A kritériumot minden iterációban hisztogram alapján fogják meghatározni az adott régióban. Az egész adathalmazból empirikusan megállapítottak egy hiperintenzív (0.47-0.8) és hipointenzív (0.1-0.25) tartományt, amiben a tumor előfordul. Ezt a tartományt a hisztogramból

kiragadva számol átlagot, pixelek darabszámát, entrópiát és szórást, majd tapasztalati úton úgy dönt, hogy csak az átlagot és a tartományba eső pixelek darabszámát használja fel. A hiperintenzív tartomány küszöbértékét 0.495-re választja meg, tehát ami ennél magasabb az elváltozott területnek tekinti, ha ennél alacsonyabb, csak akkor fogja hozzátartozónak tekinteni, ha a tartományba eső pixelek száma meghaladja a 30-at. Természetesen az ellenkező irányban 0.2 átlagnál alacsonyabb, de nem 0 értékek vagy legalább 100 db tartományba eső pixel. Ezen küszöbértékeket az adathalmazból szintén az adathalmazból fogja meghatározni.

A kapott területen fognak magpontot kijelölni úgy, hogy elkészítik a terület hisztogramját. Aminek kiszámolják a divergenciáját, és a maximális érték után eső, első 0-hoz legközelebbi értéket választja ki optimális küszöbértéknek, tehát az annál nagyobb intenzitásértékek magpontnak lesznek kiválasztva. A hisztogram az intenzitáseloszlásokat mutatja, aminek a végén egy kisebb csúcs jelenik meg, mert a hiperintenzív terület sokkal világosabb. Ha a hisztogram deriváltját nézzük, akkor megkapjuk milyen gyorsan változik az előfordulási gyakoriság az intenzitás mentén. A leggyakoribb intenzitásnál a legmagasabb hisztogram értéke, miután lecseng a hisztogram és elérnénk a hiperintenzív régiót, újra nőni fog az érték, tehát egy lokális minimum helyen is áthaladtunk. Tehát a hisztogram deriváltjának maximuma a legmeredekebb változást mutatja, ahol a domináns szövetosztályból átlépünk egy másikba, és az azutáni 0 érték jelzi, hogy a változás kiegyenlítődik, határhoz értünk. Ezt a deriváltat megszorozzák a normalizált hisztogrammal, tehát az intenzitások előfordulási valószínűségével. Ezzel megpróbálják figyelembe venni azt is, hogy mennyire jelentős az intenzitástartomány a képen belül. Tehát ha kicsi, akkor az egész tag gyenge, így képes lehet elnyomni a zajokat, ha nagy, akkor a változás megerősödik, ezzel kiemeli a lényeges struktúrákat. Végül minden magpont lesz, ami a küszöb felett helyezkedik el. Érződik, hogy ha túl pici a ROI, amin túlnyomó részt tumor szerepel, akkor nem fog tudni feltétlenül magpontot kiválasztani. Ha túl nagy a terület, amin pici elváltozás szerepel, akkor túl alacsony intenzitású pontokat fog választani, amik nem részei a tumornak.

A régiónövelést az egyik magpontból kezdjük el. Amint befejeződik egy olyan magpontot fogunk választani, ami még nem tartozik egy szegmentált területhez sem, így a végeredményül egy maszkot kapunk, amin akár több elkülönült régió is előfordulhat. A régiónövelés kritériumához felhasználják az előbb meghatározott optimális küszöbértéket. Ha az aktuális intenzitás különbsége a régió átlagával nagyobb, mint a régió átlagának különbsége az optimális küszöbértékkel, akkor megáll a régiónövelés.

[VBÁ13] megjegyzést írt: képletet kiírjam-e?

[VBÁ14] megjegyzést írt: Lehet írni hogy milyen pontokat számoltak, mivel vetették össze

Én mit ajánlok és miért, itt volt a seedfilter, meg a splitmerge roi filter

2.2 Implementáció

Azon előfeldolgozó lépések, amelyek egy egyszerű függvény hívással megoldhatóak, mint a 0-1 közé normalizálás vagy a gamma korrekció, létrehoztam egy *PreprocessingStep* nevű osztályt, ami paraméterben egy függvényt vár és annak paramétereit, majd meghívja ezt a *process(ctx)* metódusával, hogy beilleszkedjen az előző fejezetekben tárgyalt csővezetékbe. A szétválasztás és egyesítés algoritmus a *SplitMerge* nevű osztállyal lett megvalósítva.

- homogenitási feltétel függvénye
- splitnél elég csak koordináta mert nem a klasszikus alg
- a merge csak a roi kijelölése valójában
- kép: jó split merge végeredmény
- Seed selection, így meg úgy számoltam
- kép: hisztogramról és divergenciáról

Eredmények

eredmények

Irodalomjegyzék

Nyilatkozat