

Tarefa 18 - Produto matriz-vetor com tipos derivados MPI

Objetivo

Reimplementar o produto $y = A * x$ da Tarefa 17, mas agora distribuindo colunas da matriz entre os processos. Cada processo recebe um bloco de colunas de A e o segmento correspondente de x , calcula uma contribuicao parcial para todos os elementos de y , e o processo 0 recebe a soma final com `MPI_Reduce` e `MPI_SUM`.

Foram feitas duas versoes:

- `cols_vector`: usa `MPI_Type_vector` para representar um bloco de colunas.
- `cols_resized`: usa `MPI_Type_vector` e depois `MPI_Type_create_resized` para ajustar a extensao do tipo derivado.

A versao `cols_resized` deve ser lida como a implementacao tecnicamente fiel ao enunciado para espalhar blocos de colunas diretamente a partir da matriz original em layout por linhas. A versao `cols_vector` foi mantida como contraste metodologico: como o `extent` natural do tipo vetorial nao corresponde ao avanco entre blocos de colunas consecutivos, ela usa no rank 0 um buffer artificial com lacunas, preparado fora do trecho medido.

Funcoes MPI usadas

- `MPI_Type_vector`: cria um tipo derivado para selecionar, em cada linha, um bloco de colunas. O parametro `count` representa o numero de linhas, `blocklength` representa o numero de colunas locais e `stride` e o tamanho total da linha N .
- `MPI_Type_create_resized`: altera a extensao do tipo derivado para que o proximo bloco enviado por `MPI_Scatter` comece logo na proxima coluna do bloco anterior.
- `MPI_Type_commit`: registra o tipo derivado antes do uso.
- `MPI_Type_free`: libera os tipos derivados ao final.
- `MPI_Scatter`: distribui os blocos de colunas da matriz e os segmentos do vetor x .
- `MPI_Reduce` com `MPI_SUM`: soma os vetores parciais $y_{parcial}$ e forma o vetor final y no processo 0.
- `MPI_Barrier`: alinha os processos antes do trecho medido.

Configuracao

- Tamanhos de matriz testados: 1000x1000, 2000x2000, 4000x2000
- Processos MPI testados: 1, 2, 4
- Rodadas por configuracao: 3
- Compilacao sequencial: `gcc -O3 -Wall -Wextra`
- Compilacao MPI: `mpicc -O3 -Wall -Wextra`
- Medicao de tempo: `MPI_Wtime` nas versoes MPI e `gettimeofday` na versao sequencial da Tarefa 17
- Metrica principal de speedup sequencial: tempo sequencial da Tarefa 17 dividido pelo tempo MPI da versao avaliada
- Speedup interno MPI: media com 1 processo da propria versao MPI dividida pela media com P processos da mesma versao

Os valores de N foram escolhidos divisiveis por 1, 2 e 4, pois a divisao por colunas usa `MPI_Scatter` simples. O checksum foi comparado com a versao sequencial para validar o resultado.

Este relatorio foi gerado a partir de CSV antigo, no qual `tempo=` era o tempo reportado pelo rank 0. Os codigos atuais ja reportam tambem `tempo_max` entre ranks e tempos por fase.

Resultados da Tarefa 18

Versao	M	N	Processos	Colunas/processo	Rodadas	Tempo seq (s)	Media MPI (s)	Speedup seq	Speedup MPI	Eficiencia seq	Checksum
cols_resized	1000	1000	1	1000	3	0.000874	0.002416	0.36	1.00	0.36	307461.92
cols_resized	1000	1000	2	500	3	0.000874	0.002192	0.40	1.10	0.20	307461.92
cols_resized	1000	1000	4	250	3	0.000874	0.002124	0.41	1.14	0.10	307461.92
cols_resized	2000	2000	1	2000	3	0.002706	0.010208	0.27	1.00	0.27	1230001.15
cols_resized	2000	2000	2	1000	3	0.002706	0.009038	0.30	1.13	0.15	1230001.15
cols_resized	2000	2000	4	500	3	0.002706	0.008403	0.32	1.21	0.08	1230001.15
cols_resized	4000	2000	1	2000	3	0.004050	0.020454	0.20	1.00	0.20	2460001.74
cols_resized	4000	2000	2	1000	3	0.004050	0.017920	0.23	1.14	0.11	2460001.74
cols_resized	4000	2000	4	500	3	0.004050	0.016559	0.24	1.24	0.06	2460001.74
cols_vector	1000	1000	1	1000	3	0.000874	0.002434	0.36	1.00	0.36	307461.92
cols_vector	1000	1000	2	500	3	0.000874	0.002270	0.39	1.07	0.19	307461.92

Versao	M	N	Processos	Colunas/processo	Rodadas	Tempo seq (s)	Media MPI (s)	Speedup seq	Speedup MPI	Eficiencia seq	Checksum
cols_vector	1000	1000	4	250	3	0.000874	0.002133	0.41	1.14	0.10	307461.92
cols_vector	2000	2000	1	2000	3	0.002706	0.010290	0.26	1.00	0.26	1230001.15
cols_vector	2000	2000	2	1000	3	0.002706	0.009092	0.30	1.13	0.15	1230001.15
cols_vector	2000	2000	4	500	3	0.002706	0.008280	0.33	1.24	0.08	1230001.15
cols_vector	4000	2000	1	2000	3	0.004050	0.020517	0.20	1.00	0.20	2460001.74
cols_vector	4000	2000	2	1000	3	0.004050	0.018052	0.22	1.14	0.11	2460001.74
cols_vector	4000	2000	4	500	3	0.004050	0.016486	0.25	1.24	0.06	2460001.74


Tempos parciais MPI



As coletas existentes ainda estao no formato antigo e nao trazem tempos parciais. Os codigos e o coletor foram atualizados para registrar esses campos nas proximas execucoes locais ou no NPAD.


Comparacao com a Tarefa 17

M	N	Processos	T17 linhas (s)	T18 vector (s)	T18 resized (s)
1000	1000	1	0.002264	0.002434	0.002416
1000	1000	2	0.002298	0.002270	0.002192
1000	1000	4	0.002158	0.002133	0.002124
2000	2000	1	0.009868	0.010290	0.010208
2000	2000	2	0.009466	0.009092	0.009038
2000	2000	4	0.008894	0.008280	0.008403
4000	2000	1	0.019627	0.020517	0.020454
4000	2000	2	0.018565	0.018052	0.017920
4000	2000	4	0.017736	0.016486	0.016559

Graficos







Melhores casos

- cols_resized 1000x1000: melhor tempo com 4 processos, media 0.002124s, speedup 0.41.
- cols_vector 1000x1000: melhor tempo com 4 processos, media 0.002133s, speedup 0.41.
- cols_resized 2000x2000: melhor tempo com 4 processos, media 0.008403s, speedup 0.32.
- cols_vector 2000x2000: melhor tempo com 4 processos, media 0.008280s, speedup 0.33.
- cols_resized 4000x2000: melhor tempo com 4 processos, media 0.016559s, speedup 0.24.
- cols_vector 4000x2000: melhor tempo com 4 processos, media 0.016486s, speedup 0.25.

Analise

Na Tarefa 17, a matriz foi distribuida por linhas. Esse caso combina bem com o layout padrao de matrizes em C, que armazena os elementos em ordem por linhas. Assim, cada processo recebe linhas completas e contiguas de memoria, calcula diretamente os elementos correspondentes de **y** e depois usa **MPI_Gather** para reunir o resultado.

Na Tarefa 18, a divisao e por colunas. Como as colunas nao ficam contiguas em uma matriz **M x N** armazenada por linhas, foi necessario usar tipo derivado. O **MPI_Type_vector** descreve esse padrao nao contiguo: em cada linha, ele seleciona **colunas_por_processo** elementos e pula **N** posicoes para chegar ao proximo bloco da linha seguinte.

A versao **cols_vector** mostra uma limitacao importante. O tipo criado por **MPI_Type_vector** tem uma extensao natural que vai do primeiro elemento do bloco ate o final do ultimo bloco, incluindo os espacos entre as linhas. Quando esse tipo e usado diretamente em **MPI_Scatter**, o MPI avanca de um processo para o proximo usando essa extensao. Por isso, o processo 0 precisa preparar um buffer com espacamento entre os blocos de cada processo. A comunicacao ainda usa o tipo derivado, mas ha custo extra de memoria e preparacao. Essa preparacao ocorre antes do trecho medido, portanto os tempos de **cols_vector** nao incluem o custo de montar esse buffer expandido. Por esse motivo, ela nao deve ser usada como evidencia isolada de que o uso direto de **MPI_Type_vector** e equivalente a **MPI_Type_create_resized**.

A versao **cols_resized** corrige esse problema. Depois de criar o tipo com **MPI_Type_vector**, **MPI_Type_create_resized** define a extensao como **colunas_por_processo * sizeof(double)**. Com isso, no **MPI_Scatter**, o bloco do processo seguinte comeca na proxima coluna do bloco anterior. Essa versao consegue usar a matriz em seu layout normal no processo 0, sem criar um buffer artificial com lacunas.

Mesmo com **resized**, a distribuicao por colunas tende a ter desempenho diferente da distribuicao por linhas. Cada processo calcula uma contribuicao parcial para todos os elementos de **y**, entao cada processo escreve um vetor parcial de tamanho **M**. No fim, **MPI_Reduce** soma esses vetores parciais. Isso contrasta com a Tarefa 17, em que cada processo calcula apenas algumas linhas finais de **y** e o processo 0 apenas junta os blocos com **MPI_Gather**.

O acesso a memoria local tambem muda. Depois do recebimento, os blocos locais foram guardados em memoria contigua para simplificar o calculo. Ainda assim, a etapa de envio a partir do processo 0 precisa ler a matriz em padrao de colunas, ou seja, com saltos entre linhas. Esse padrao costuma ser menos favoravel para cache do que enviar linhas contiguas.

Nos resultados medidos, `cols_vector` e `cols_resized` ficaram proximas. Isso ocorre porque as duas usam o mesmo padrao de comunicacao principal: `MPI_Scatter` para a matriz, `MPI_Scatter` para o segmento de `x` e `MPI_Reduce` para somar `y`. A diferenca principal entre elas esta na organizacao do buffer no processo `0`, nao no calculo local. Como o custo de preparacao do buffer artificial de `cols_vector` fica fora da medicao, a comparacao de desempenho deve priorizar `cols_resized` como versao metodologicamente limpa e usar `cols_vector` apenas como demonstracao do problema de extensao do tipo derivado.

Comparando com a Tarefa 17, os tempos ficaram na mesma ordem de grandeza. Em alguns casos com 2 e 4 processos, as versoes por colunas ficaram levemente mais rapidas que a versao por linhas medida na Tarefa 17. Isso nao significa que colunas sejam sempre melhores; neste ambiente local, o custo das coletivas e a variacao de execucao podem pesar bastante. A diferenca estrutural continua sendo que a Tarefa 17 distribui partes finais de `y`, enquanto a Tarefa 18 exige uma reducao completa de um vetor de tamanho `M`.

Conclusao

A Tarefa 18 evidencia por que tipos derivados sao uteis em MPI. Eles permitem descrever blocos nao contiguos da matriz sem empacotar manualmente cada elemento. `MPI_Type_vector` e suficiente para representar o desenho das colunas, mas sua extensao natural atrapalha o uso direto com multiplos blocos em `MPI_Scatter`.

`MPI_Type_create_resized` resolve esse ponto ao redefinir a extensao do tipo derivado. Por isso, a versao `cols_resized` representa melhor a solucao esperada para espalhar blocos de colunas de uma matriz armazenada por linhas.

Comparada com a Tarefa 17, a divisao por colunas tem uma comunicacao final mais pesada, pois usa `MPI_Reduce` em um vetor de tamanho `M`, e nao apenas uma reuniao dos pedacos finais de `y`. Ela tambem exige acesso nao contiguo na matriz original. Assim, a distribuicao por linhas tende a ser mais natural para o produto matriz-vetor em C, enquanto a distribuicao por colunas serve para demonstrar bem o uso de tipos derivados.

Codigos

`matvec_cols_vector.c`

```
#include <mpi.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

static int ler_inteiro(int argc, char **argv, const char *opcao, int padrao)
{
    for (int i = 1; i + 1 < argc; i++) {
        if (strcmp(argv[i], opcao) == 0) {
            return atoi(argv[i + 1]);
        }
    }
    return padrao;
}

static double valor_a(int i, int j)
{
    return (double)((i + j) % 13 + 1) / 13.0;
}

static double valor_x(int j)
{
    return (double)(j % 7 + 1) / 7.0;
}

static void preencher_x(double *x, int n)
{
    for (int j = 0; j < n; j++) {
        x[j] = valor_x(j);
    }
}

static void preencher_buffer_com_espacamento(double *a_envio, int m, int n, int processos, int
colunas_locais, int extensao)
{
    for (int p = 0; p < processos; p++) {
        int coluna_inicial = p * colunas_locais;
        double *base = a_envio + (size_t)p * (size_t)extensao;
        for (int i = 0; i < m; i++) {
            for (int j = 0; j < colunas_locais; j++) {
                base[i * n + j] = valor_a(i, coluna_inicial + j);
            }
        }
    }
}
```

```
}

static void calcular_parcial(double *a_local, double *x_local, double *y_parcial, int m, int colunas_locais)
{
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        double soma = 0.0;
        for (int j = 0; j < colunas_locais; j++) {
            soma += a_local[i * colunas_locais + j] * x_local[j];
        }
        y_parcial[i] = soma;
    }
}

int main(int argc, char **argv)
{
    int rank;
    int size;
    int m;
    int n;
    int colunas_locais;
    int extensao_tipo;
    double *a_envio = NULL;
    double *x = NULL;
    double *a_local = NULL;
    double *x_local = NULL;
    double *y_parcial = NULL;
    double *y = NULL;
    MPI_Datatype tipo_colunas;

    MPI_Init(&argc, &argv);
    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);

    m = ler_inteiro(argc, argv, "--m", 2000);
    n = ler_inteiro(argc, argv, "--n", 2000);

    if (n % size != 0) {
        if (rank == 0) {
            printf("Para distribuir colunas com MPI_Scatter simples, N deve ser divisivel pelo numero de
processos.\n");
        }
        MPI_Finalize();
        return 1;
    }

    colunas_locais = n / size;
    extensao_tipo = (m - 1) * n + colunas_locais;

    MPI_Type_vector(m, colunas_locais, n, MPI_DOUBLE, &tipo_colunas);
    MPI_Type_commit(&tipo_colunas);

    x_local = malloc((size_t)colunas_locais * sizeof(double));
    a_local = malloc((size_t)m * (size_t)colunas_locais * sizeof(double));
    y_parcial = malloc((size_t)m * sizeof(double));

    if (rank == 0) {
        x = malloc((size_t)n * sizeof(double));
        y = malloc((size_t)m * sizeof(double));
        a_envio = calloc((size_t)size * (size_t)extensao_tipo, sizeof(double));
        if (x != NULL && a_envio != NULL) {
            preencher_x(x, n);
            preencher_buffer_com_espacamento(a_envio, m, n, size, colunas_locais, extensao_tipo);
        }
    }

    if (x_local == NULL || a_local == NULL || y_parcial == NULL || (rank == 0 && (x == NULL || y == NULL ||
a_envio == NULL))) {
        printf("Erro ao alocar memoria no rank %d.\n", rank);
        free(a_envio);
        free(x);
        free(a_local);
        free(x_local);
        free(y_parcial);
        free(y);
        MPI_Type_free(&tipo_colunas);
    }
}
```

```

        MPI_Finalize();
        return 1;
    }

    MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD);
    double t0 = MPI_Wtime();

    MPI_Scatter(x, colunas_locais, MPI_DOUBLE, x_local, colunas_locais, MPI_DOUBLE, 0, MPI_COMM_WORLD);
    double t1 = MPI_Wtime();
    MPI_Scatter(a_envio, 1, tipo_colunas, a_local, m * colunas_locais, MPI_DOUBLE, 0, MPI_COMM_WORLD);
    double t2 = MPI_Wtime();

    calcular_parcial(a_local, x_local, y_parcial, m, colunas_locais);
    double t3 = MPI_Wtime();

    MPI_Reduce(y_parcial, y, m, MPI_DOUBLE, MPI_SUM, 0, MPI_COMM_WORLD);
    double t4 = MPI_Wtime();

    double tempos_locais[5] = {
        t1 - t0,
        t2 - t1,
        t3 - t2,
        t4 - t3,
        t4 - t0,
    };
    double tempos_max[5] = {0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0};

    MPI_Reduce(tempos_locais, tempos_max, 5, MPI_DOUBLE, MPI_MAX, 0, MPI_COMM_WORLD);

    if (rank == 0) {
        double checksum = 0.0;
        for (int i = 0; i < m; i++) {
            checksum += y[i];
        }
        printf(
            "RESULT versao=cols_vector processos=%d m=%d n=%d colunas_por_processo=%d "
            "tempo=%.9f checksum=%.6f tempo_rank0=%.9f tempo_max=%.9f "
            "scatter_x_max=%.9f scatter_a_max=%.9f compute_max=%.9f reduce_max=%.9f\n",
            size,
            m,
            n,
            colunas_locais,
            tempos_max[4],
            checksum,
            tempos_locais[4],
            tempos_max[4],
            tempos_max[0],
            tempos_max[1],
            tempos_max[2],
            tempos_max[3]
        );
    }

    free(a_envio);
    free(x);
    free(a_local);
    free(x_local);
    free(y_parcial);
    free(y);
    MPI_Type_free(&tipo_colunas);
    MPI_Finalize();
    return 0;
}

```

matvec_cols_resized.c

```

#include <mpi.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

static int ler_inteiro(int argc, char **argv, const char *opcao, int padrao)
{

```

```
for (int i = 1; i + 1 < argc; i++) {
    if (strcmp(argv[i], opcao) == 0) {
        return atoi(argv[i + 1]);
    }
}
return padrao;
}

static double valor_a(int i, int j)
{
    return (double)((i + j) % 13 + 1) / 13.0;
}

static double valor_x(int j)
{
    return (double)(j % 7 + 1) / 7.0;
}

static void preencher_matriz(double *a, int m, int n)
{
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            a[i * n + j] = valor_a(i, j);
        }
    }
}

static void preencher_x(double *x, int n)
{
    for (int j = 0; j < n; j++) {
        x[j] = valor_x(j);
    }
}

static void calcular_parcial(double *a_local, double *x_local, double *y_parcial, int m, int colunas_locais)
{
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        double soma = 0.0;
        for (int j = 0; j < colunas_locais; j++) {
            soma += a_local[i * colunas_locais + j] * x_local[j];
        }
        y_parcial[i] = soma;
    }
}

int main(int argc, char **argv)
{
    int rank;
    int size;
    int m;
    int n;
    int colunas_locais;
    double *a = NULL;
    double *x = NULL;
    double *a_local = NULL;
    double *x_local = NULL;
    double *y_parcial = NULL;
    double *y = NULL;
    MPI_Datatype tipo_colunas;
    MPI_Datatype tipo_colunas_redimensionado;

    MPI_Init(&argc, &argv);
    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);

    m = ler_inteiro(argc, argv, "--m", 2000);
    n = ler_inteiro(argc, argv, "--n", 2000);

    if (n % size != 0) {
        if (rank == 0) {
            printf("Para distribuir colunas com MPI_Scatter simples, N deve ser divisivel pelo numero de processos.\n");
        }
        MPI_Finalize();
        return 1;
    }
}
```



```

}

colunas_locais = n / size;

MPI_Type_vector(m, colunas_locais, n, MPI_DOUBLE, &tipo_colunas);
MPI_Type_create_resized(tipo_colunas, 0, (MPI_Aint)colunas_locais * (MPI_Aint)sizeof(double),
&tipo_colunas_redimensionado);
MPI_Type_commit(&tipo_colunas_redimensionado);

x_local = malloc((size_t)colunas_locais * sizeof(double));
a_local = malloc((size_t)m * (size_t)colunas_locais * sizeof(double));
y_parcial = malloc((size_t)m * sizeof(double));

if (rank == 0) {
    a = malloc((size_t)m * (size_t)n * sizeof(double));
    x = malloc((size_t)n * sizeof(double));
    y = malloc((size_t)m * sizeof(double));
    if (a != NULL && x != NULL) {
        preencher_matriz(a, m, n);
        preencher_x(x, n);
    }
}

if (x_local == NULL || a_local == NULL || y_parcial == NULL || (rank == 0 && (a == NULL || x == NULL || y
== NULL))) {
    printf("Erro ao alocar memoria no rank %d.\n", rank);
    free(a);
    free(x);
    free(a_local);
    free(x_local);
    free(y_parcial);
    free(y);
    MPI_Type_free(&tipo_colunas_redimensionado);
    MPI_Type_free(&tipo_colunas);
    MPI_Finalize();
    return 1;
}

MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD);
double t0 = MPI_Wtime();

MPI_Scatter(x, colunas_locais, MPI_DOUBLE, x_local, colunas_locais, MPI_DOUBLE, 0, MPI_COMM_WORLD);
double t1 = MPI_Wtime();
MPI_Scatter(a, 1, tipo_colunas_redimensionado, a_local, m * colunas_locais, MPI_DOUBLE, 0,
MPI_COMM_WORLD);
double t2 = MPI_Wtime();

calcular_parcial(a_local, x_local, y_parcial, m, colunas_locais);
double t3 = MPI_Wtime();

MPI_Reduce(y_parcial, y, m, MPI_DOUBLE, MPI_SUM, 0, MPI_COMM_WORLD);
double t4 = MPI_Wtime();

double tempos_locais[5] = {
    t1 - t0,
    t2 - t1,
    t3 - t2,
    t4 - t3,
    t4 - t0,
};
double tempos_max[5] = {0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0};

MPI_Reduce(tempos_locais, tempos_max, 5, MPI_DOUBLE, MPI_MAX, 0, MPI_COMM_WORLD);

if (rank == 0) {
    double checksum = 0.0;
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        checksum += y[i];
    }
    printf(
        "RESULT versao=cols_resized processos=%d m=%d n=%d colunas_por_processo=%d "
        "tempo=%.9f checksum=%.6f tempo_rank0=%.9f tempo_max=%.9f "
        "scatter_x_max=%.9f scatter_a_max=%.9f compute_max=%.9f reduce_max=%.9f\n",
        size,
        m,

```

```
        n,
        colunas_locais,
        tempos_max[4],
        checksum,
        tempos_locais[4],
        tempos_max[4],
        tempos_max[0],
        tempos_max[1],
        tempos_max[2],
        tempos_max[3]
    );
}

free(a);
free(x);
free(a_local);
free(x_local);
free(y_parcial);
free(y);
MPI_Type_free(&tipo_colunas_redimensionado);
MPI_Type_free(&tipo_colunas);
MPI_Finalize();
return 0;
}
```

Artefatos

- Código com `MPI_Type_vector`: `Tarefa-18/matvec_cols_vector.c`
- Código com `MPI_Type_create_resized`: `Tarefa-18/matvec_cols_resized.c`
- Coleta: `Tarefa-18/coletar_mpi.py`
- CSV: `Tarefa-18/resultados/tarefa18_resultados.csv`
- Gráficos: `Tarefa-18/resultados/speedup.png` e `Tarefa-18/resultados/tempo_*.png`
- Relatório: `Tarefa-18/resultados/relatorio_tarefa18.md`