

Tarefa 16 - Escalonador lider-trabalhador com MPI

Objetivo

Desenvolver um escalonador dinâmico de tarefas em MPI no modelo líder-trabalhador. O processo 0 atua como líder: distribui tarefas, recebe resultados dos trabalhadores e envia novas tarefas conforme cada trabalhador termina a anterior.

A aplicação escolhida foi a contagem de números primos no intervalo de 2 até um valor máximo. Cada tarefa corresponde a um subintervalo de números.

Funções MPI usadas

A implementação usa apenas os conceitos dos materiais 21, 22 e 23:

- `MPI_Init`, `MPI_Finalize`, `MPI_Comm_rank` e `MPI_Comm_size`;
- `MPI_Send` e `MPI_Recv` para troca ponto a ponto;
- `MPI_ANY_SOURCE`, visto junto com `MPI_Recv`, para o líder receber resultado de qualquer trabalhador que terminar primeiro;
- `MPI_ANY_TAG`, usado pelos trabalhadores para receber tarefa ou sinal de parada;
- `MPI_Wtime` para medir o tempo da parte MPI.

Não foram usadas rotinas coletivas. O speedup e a eficiência são calculados no script Python a partir do tempo sequencial e do tempo MPI.

Como o escalonador evita deadlock

O fluxo de mensagens foi organizado para evitar espera circular:

1. O líder envia uma tarefa inicial para cada trabalhador.
2. Cada trabalhador recebe uma tarefa, calcula o número de primos do subintervalo e envia o resultado ao líder.
3. O líder fica em `MPI_Recv` com `MPI_ANY_SOURCE`, aceitando o primeiro trabalhador que terminar.
4. Ao receber um resultado, o líder envia outra tarefa para o mesmo trabalhador ou envia uma mensagem de parada.
5. O trabalhador só espera nova mensagem depois de enviar seu resultado.

Assim, não há ciclo em que todos os processos estejam esperando envio uns dos outros. O líder sempre está preparado para receber resultados, e os trabalhadores sempre voltam a receber depois de concluir uma tarefa.

Configuração


- Valores máximos testados: 300000, 1000000
- Quantidades de tarefas: 8, 32, 128
- Processos MPI testados: 2, 4
- Trabalhadores: processos MPI menos o líder
- Rodadas por configuração: 3
- Compilação sequencial: `gcc -O3 -Wall -Wextra -lm`
- Compilação MPI: `mpicc -O3 -Wall -Wextra -lm`



Resultados

Max	Tarefas	Processos	Trabalhadores	Rodadas	Tempo seq (s)	Média MPI (s)	Speedup	Eficiência	Primos
300000	8	2	1	3	0.011349	0.007469	1.52	1.52	25997
300000	8	4	3	3	0.011349	0.002988	3.80	1.27	25997

Max	Tarefas	Processos	Trabalhadores	Rodadas	Tempo seq (s)	Media MPI (s)	Speedup	Eficiencia	Primos
300000	32	2	1	3	0.011349	0.007457	1.52	1.52	25997
300000	32	4	3	3	0.011349	0.002606	4.36	1.45	25997
300000	128	2	1	3	0.011349	0.007550	1.50	1.50	25997
300000	128	4	3	3	0.011349	0.002557	4.44	1.48	25997
1000000	8	2	1	3	0.049915	0.038982	1.28	1.28	78498
1000000	8	4	3	3	0.049915	0.015538	3.21	1.07	78498
1000000	32	2	1	3	0.049915	0.038876	1.28	1.28	78498
1000000	32	4	3	3	0.049915	0.013638	3.66	1.22	78498
1000000	128	2	1	3	0.049915	0.039042	1.28	1.28	78498
1000000	128	4	3	3	0.049915	0.013250	3.77	1.26	78498

Graficos





Melhores casos

- Max=300000, 1 trabalhadores: 32 tarefas, media 0.007457s, speedup 1.52, eficiencia 1.52.
- Max=300000, 3 trabalhadores: 128 tarefas, media 0.002557s, speedup 4.44, eficiencia 1.48.
- Max=1000000, 1 trabalhadores: 32 tarefas, media 0.038876s, speedup 1.28, eficiencia 1.28.
- Max=1000000, 3 trabalhadores: 128 tarefas, media 0.013250s, speedup 3.77, eficiencia 1.26.

Analise

O escalonamento dinâmico permite que o líder entregue novas tarefas a trabalhadores conforme eles terminam. Isso é útil para a contagem de primos porque subintervalos maiores ou com números maiores podem custar mais: testar primalidade perto do fim do intervalo exige mais divisões do que testar números pequenos.

Quando há poucas tarefas, a distribuição pode ficar menos equilibrada: um trabalhador pode receber um bloco mais pesado e atrasar o fim da execução. Ao aumentar a quantidade de tarefas, os blocos ficam menores e o líder consegue redistribuir melhor o trabalho. Por outro lado, tarefas demais também aumentam o número de mensagens e o overhead de escalonamento.

O speedup compara o tempo sequencial com o tempo MPI. A eficiência divide esse speedup pelo número de trabalhadores. Eficiência próxima de 1.0 indicaria uso quase ideal dos trabalhadores; quedas indicam overhead de comunicação, desequilíbrio de carga ou custo do líder coordenando as tarefas.

Conclusão

A Tarefa 16 implementa um escalonador líder-trabalhador sem deadlock usando apenas comunicação ponto a ponto. O líder nunca fica preso esperando um trabalhador específico: ele recebe de qualquer trabalhador que concluir primeiro. Os trabalhadores também seguem um ciclo simples de receber tarefa, calcular, enviar resultado e esperar nova tarefa ou parada.

Esse modelo é adequado para problemas com tarefas independentes, como contar primos em subintervalos. A quantidade de tarefas deve ser escolhida com cuidado: tarefas demais aumentam a comunicação, enquanto tarefas de menos podem causar desequilíbrio entre trabalhadores.

Códigos

primos_seq.c

```
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/time.h>

static int ler_inteiro(int argc, char **argv, const char *opcao, int padrao)
{
    for (int i = 1; i + 1 < argc; i++) {
        if (strcmp(argv[i], opcao) == 0) {
            return atoi(argv[i + 1]);
        }
    }
    return padrao;
}

static double tempo_agora(void)
{
    struct timeval tv;
    gettimeofday(&tv, NULL);
    return (double)tv.tv_sec + (double)tv.tv_usec * 0.000001;
}

static int eh_primo(int n)
{
    if (n < 2) {
        return 0;
    }
    if (n == 2) {
```

```

        return 1;
    }
    if (n % 2 == 0) {
        return 0;
    }

    int limite = (int)sqrt((double)n);
    for (int d = 3; d <= limite; d += 2) {
        if (n % d == 0) {
            return 0;
        }
    }
    return 1;
}

int main(int argc, char **argv)
{
    int maximo = ler_inteiro(argc, argv, "--max", 1000000);
    int total = 0;

    double inicio = tempo_agora();
    for (int n = 2; n <= maximo; n++) {
        total += eh_primo(n);
    }
    double fim = tempo_agora();

    printf(
        "RESULT versao=seq max=%d primos=%d tempo=%.9f\n",
        maximo,
        total,
        fim - inicio
    );

    return 0;
}

```

leader_worker_primes.c

```

#include <math.h>
#include <mpi.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define TAG_TAREFA 10
#define TAG_RESULTADO 20
#define TAG_PARAR 30

static int ler_inteiro(int argc, char **argv, const char *opcao, int padrao)
{
    for (int i = 1; i + 1 < argc; i++) {
        if (strcmp(argv[i], opcao) == 0) {
            return atoi(argv[i + 1]);
        }
    }
    return padrao;
}

static int eh_primo(int n)

```

```
{
    if (n < 2) {
        return 0;
    }
    if (n == 2) {
        return 1;
    }
    if (n % 2 == 0) {
        return 0;
    }

    int limite = (int)sqrt((double)n);
    for (int d = 3; d <= limite; d += 2) {
        if (n % d == 0) {
            return 0;
        }
    }
    return 1;
}

static int contar_primos(int inicio, int fim)
{
    int total = 0;
    for (int n = inicio; n <= fim; n++) {
        total += eh_primo(n);
    }
    return total;
}

static void montar_tarefa(int indice, int total_tarefas, int maximo, int tarefa[3])
{
    int quantidade = maximo - 1;
    int base = quantidade / total_tarefas;
    int resto = quantidade % total_tarefas;
    int tamanho = base + (indice < resto ? 1 : 0);
    int deslocamento = indice * base + (indice < resto ? indice : resto);

    tarefa[0] = indice;
    tarefa[1] = 2 + deslocamento;
    tarefa[2] = tarefa[1] + tamanho - 1;
}

static void lider(int size, int maximo, int total_tarefas)
{
    int trabalhadores = size - 1;
    int proxima_tarefa = 0;
    int tarefas_concluidas = 0;
    int total_primos = 0;
    int tarefas_por_trabalhador[size];
    MPI_Status status;

    for (int i = 0; i < size; i++) {
        tarefas_por_trabalhador[i] = 0;
    }

    double inicio = MPI_Wtime();

    for (int worker = 1; worker <= trabalhadores; worker++) {
        if (proxima_tarefa < total_tarefas) {
            int tarefa[3];
            montar_tarefa(proxima_tarefa, total_tarefas, maximo, tarefa);
```

```

        MPI_Send(tarefa, 3, MPI_INT, worker, TAG_TAREFA, MPI_COMM_WORLD);
        proxima_tarefa++;
    } else {
        int vazio[3] = {-1, 0, 0};
        MPI_Send(vazio, 3, MPI_INT, worker, TAG_PARAR, MPI_COMM_WORLD);
    }
}

while (tarefas_concluidas < total_tarefas) {
    int resultado[3];
    MPI_Recv(resultado, 3, MPI_INT, MPI_ANY_SOURCE, TAG_RESULTADO, MPI_COMM_WORLD,
&status);

    int worker = status.MPI_SOURCE;
    tarefas_concluidas++;
    total_primos += resultado[2];
    tarefas_por_trabalhador[worker]++;

    if (proxima_tarefa < total_tarefas) {
        int tarefa[3];
        montar_tarefa(proxima_tarefa, total_tarefas, maximo, tarefa);
        MPI_Send(tarefa, 3, MPI_INT, worker, TAG_TAREFA, MPI_COMM_WORLD);
        proxima_tarefa++;
    } else {
        int vazio[3] = {-1, 0, 0};
        MPI_Send(vazio, 3, MPI_INT, worker, TAG_PARAR, MPI_COMM_WORLD);
    }
}

double fim = MPI_Wtime();

printf(
    "RESULT versao=leader_worker processos=%d trabalhadores=%d max=%d tarefas=%d
primos=%d tempo=%.9f",
    size,
    trabalhadores,
    maximo,
    total_tarefas,
    total_primos,
    fim - inicio
);
for (int worker = 1; worker <= trabalhadores; worker++) {
    printf(" w%d=%d", worker, tarefas_por_trabalhador[worker]);
}
printf("\n");
}

static void trabalhador(int rank)
{
    MPI_Status status;

    while (1) {
        int tarefa[3];
        MPI_Recv(tarefa, 3, MPI_INT, 0, MPI_ANY_TAG, MPI_COMM_WORLD, &status);

        if (status.MPI_TAG == TAG_PARAR || tarefa[0] < 0) {
            break;
        }

        int resultado[3];
        resultado[0] = tarefa[0];

```

```
        resultado[1] = rank;
        resultado[2] = contar_primos(tarefa[1], tarefa[2]);
        MPI_Send(resultado, 3, MPI_INT, 0, TAG_RESULTADO, MPI_COMM_WORLD);
    }
}

int main(int argc, char **argv)
{
    int rank;
    int size;
    int maximo;
    int total_tarefas;

    MPI_Init(&argc, &argv);
    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);

    maximo = ler_inteiro(argc, argv, "--max", 1000000);
    total_tarefas = ler_inteiro(argc, argv, "--tarefas", 32);

    if (size < 2) {
        if (rank == 0) {
            printf("Execute com pelo menos 2 processos: 1 lider e 1 trabalhador.\n");
        }
        MPI_Finalize();
        return 1;
    }

    if (total_tarefas < 1 || maximo < 2) {
        if (rank == 0) {
            printf("Use --max >= 2 e --tarefas >= 1.\n");
        }
        MPI_Finalize();
        return 1;
    }

    if (rank == 0) {
        lider(size, maximo, total_tarefas);
    } else {
        trabalhador(rank);
    }

    MPI_Finalize();
    return 0;
}
```

Artefatos

- Código sequencial: [Tarefa-16/primos_seq.c](#)
- Código MPI: [Tarefa-16/leader_worker_primes.c](#)
- Coleta: [Tarefa-16/coletar_mpi.py](#)
- CSV: [Tarefa-16/resultados/tarefa16_resultados.csv](#)
- Gráficos: [Tarefa-16/resultados/speedup_max300000.png](#), [Tarefa-16/resultados/speedup_max1000000.png](#) e [Tarefa-16/resultados/eficiencia.png](#)
- Relatório: [Tarefa-16/resultados/relatorio_tarefa16.md](#)