

Guía de Modificaciones del Script

Referencias exactas sobre qué cambiar al actualizar topologías o ficheros

Propósito: Este documento detalla los bloques de código exactos que debes modificar en tu script de Python si necesitas añadir/quitar routers, cambiar nombres de archivos de configuración o modificar las rutas de GitHub.

1. Añadir, Quitar o Renombrar Routers (Diccionario ROUTERS)

Si cambias el nombre de un fichero de configuración, añades un nuevo fabricante (ej. Arista o HP) o eliminas uno existente, debes modificar exclusivamente esta sección al principio del script:

```
ROUTERS = {  
    "cisco": ("cisco_ios", "Cisco_Albania.cfg"),          # Cambiar nombre de archivo o tipo Netmiko  
    "mikrotik": ("mikrotik_routers", "mikrotik.rsc"),  
    "vyos": ("vyos", "vyos_argentina.boot"),  
    "frr": ("linux", "frr.conf"),  
    "junos": ("juniper_junos", "junOS_Australia.conf")  
    # Ejemplo para añadir un nuevo router:  
    # "nuevo": ("tipo_netmiko", "archivo_config.cfg")  
}
```

Qué tener en cuenta: La clave de la izquierda (ej. "cisco") es lo que te pedirá el script por pantalla. El primer valor de la tupla es el identificador de Netmiko (device_type) y el segundo es el nombre exacto del archivo que buscará en GitHub.

2. Cambiar la Ubicación o Repositorio en GitHub (Variable BASE)

Si cambias el repositorio de destino, el nombre de tu usuario en GitHub o la rama (por ejemplo, pasas de main a victor), debes actualizar la variable BASE:

```
BASE = (  
    "https://raw.githubusercontent.com/"  
    "vbarraganescudero-tech/configuraciones-router/" # Cambiar usuario/repositorio  
    "victor/" # Cambiar rama si procede  
    "Router_Topologia/" # Cambiar carpeta remota si es necesario  
)
```

3. Modificar la Lógica Específica por Fabricante

Si un dispositivo necesita un comportamiento distinto al aplicar los comandos, debes editar el bloque correspondiente dentro de las estructuras condicionales (`if router == ...`):

- **Cisco:** Si necesitas que ignore más líneas (como protocolos específicos o rutas), añade las condiciones de exclusión en el bucle de filtrado de líneas:

```
if linea.startswith("router ospf"): continue
```

- **MikroTik y Junos:** Si cambias el nombre del archivo temporal que se sube por SFTP al router, modifica las cadenas de texto correspondientes:

```
# En MikroTik:
sftp.putfo(..., "nuevo_nombre.rsc")
# En Junos:
sftp.putfo(..., "/var/tmp/nuevo_nombre.conf")
```

- **VyOS y FRR:** Si cambias la ruta del fichero temporal dentro del sistema Linux del router, actualiza las rutas en los comandos `echo` y de carga:

```
conexion.send_command(": > /tmp/nuevo_fichero.boot", ...)
```

4. Cambiar las Opciones del Prompt Inicial

Si añades nuevos routers en el diccionario `ROUTERS`, recuerda actualizar también el texto informativo que se le muestra al usuario en el input para que refleje las nuevas opciones disponibles:

```
router = input(
    "Router (cisco/mikrotik/vyos/frr/junos/nuevo): " # Actualizar opciones visibles
).lower()
```

Consejo de depuración: Tras realizar cualquier cambio en las rutas o en los nombres de los ficheros, ejecuta el script comprobando que la URL generada con `BASE + archivo` sea accesible desde el navegador web antes de realizar pruebas en GNS3.