

云快充 1.5 协议-补充协议

(增加二维码前缀下发命令)

说明：二维码格式有 2 种。（以下前缀为 www.baidu.com? No=）

0：二维码前缀+14 位桩编号

如：www.baidu.com? No=34220001000233

1：二维码前缀+14 位桩编号+2 位枪编号

如：（A 枪）www.baidu.com? No=3422000100023301

（B 枪）www.baidu.com? No=3422000100023302

如果是单枪充电桩，使用 A 枪二维码。

注释：二维码下发时，只需下发前缀，同时选择是第 0 种格式，还是第 1 种格式即可，如果二维码格式为 0 种，桩自动补充桩编号。如果二维码格式为 1 种，桩自动补充桩编号+2 位枪编号。

注册通过后，后台即可立即下发二维码。桩断电，二维码不保存，需要重新下发。推荐每次注册通过后，均下发一次二维码。每个桩下发一次前缀即可。无须按照枪个数下发。

帧类型码	0xF0		传送间隔	应答命令
功能	后台远程下发二维码前缀指令			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编码	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	二维码格式	BIN 码	1	0x00：第一种前缀+桩编号 0x01：第二种前缀+桩编号+枪编号
3	二维码前缀长度	BIN 码	1	二维码前缀长度长度最大不超过 200 字节
4	二维码前缀	ASCII	可变	如：“www.baidu.com? No=”

帧类型码	0xF1	传送间隔	应答命令	
功能	桩应答远程下发二维码前缀指令			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度 (Byte)	备注
1	桩编码	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	下发结果	BIN 码	1	0x00: 成功 0x01:失败