PLAN DE PHASAGE ET DE MINUTAGE



☐ Séquentiel
☐ Double anneaux

Direction Est-Ouest: Boulevard du Quartier

Municipalité: Brossard

Direction Nord-Sud: Bretelle A10

Préparé par : Myrriamme Vilmont, ing.

Direction Nord-Sud :	Bre	telle	AIU										P	rèpa	ırê p	ar :	My	rrian	nme	Viln	iont, ir	ıg.									
														Pré	par	é le :	201	9-02	2-26			Ap	pliqu	é le :	PRO	DJET	É				
PHASE		V	-	$\Big)$			→ → →			-	№)		1	14)5)		•	6 			•	7	\bigcup		1	*
Période	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3 4
Séquence de la phase	Lag	Lead			Lead	Lead					Lead				Lead						Lead		Lead						Lead	Lead	
Mode		Imp	ulsion			Imp	ulsion		FE	XE -	COOI	RD.		Appel	piéto	n					FJ	XE - (COOR	D.					<u></u>	Impu	lsion
Détecteur																													<u> </u>		
Cycle (s) (Max.1) ⇒		140	140		140	140	140				140			140	140						140	140	140						140	140	140
Vert Min. (s)	5.0	8.0	8.0		16.0	17.0	17.0			15.0	15.0		5.0	7.0	7.0						10.0	15.0	15.0						10.0	15.0	15.0
Vert Max. 1 (s)	21.0	25.0	21.0		17.0	17.0	17.0		25.0	45.0	52.0		5.0	7.0	7.0						25.0	97.0	100.0						21.0	23.5	20.5
Vert Max. 2 (s)																															
Vert Max. 3 (s)																															
PVA (inclus dans Max)																															
Dégagement : jaune		4	1.0			3	.0			4	1.0											4	.0							4.	0
: R/R		2	.0			- 1	.0			2	2.0											2	.0							2.	5
Total (Max1 + j + RR)	30.0	31.0	27.0		21.0	21.0	21.0		55.0	51.0	58.0		7.0	7.0	7.0						106.0	103.0	106.0						27.0	30.0	27.0
Total (en %)	21.4	22.1	19,3		15.0	15.0	15,0		39,3	36.4	41.4		5.0	5.0	5.0						75.7	73,6	75.7						19.3	21.4	19.3
Ext. Véhiculaire (s)		3	.0			3	.0															3	.0						\Box	3.	0
DÉCALAGE: (s)	84	112	133		84	112	133		84	112	133		84	112	133						84	112	133						84	112	133
(%)	60.0	80.0	95.0		60.0	80.0	95.0		60.0	80.0	95.0		60.0	80.0	95.0						60.0	80.0	95.0						60.0	80.0	95.0
Phase piétonne	ĺ							•	İ				İ	•					•				•						\Box		
-Décompte numérique						1	7.0							7	.0														l	18	.0
-Engagement						7	'.0							7	.0														1	0.	0
-Dégagement (1)						10	0.0							0	.0														ĺ	18	.0
-Ovelap avec le jaune						C	0.0							0	.0															0.	0
-Ovelap avec R/R						C	0.0							0	.0														1	0.	0
RECALL		Ω	FF			0	FF			М	AX			0	FF			0	FF			M	ΑX		\vdash	OF	FF.			OF	Ŧ


(1): Le symbole de main clignotante doit utiliser le temps de vert résiduel lorsque la somme du jaune, du tout rouge, de la silhouette et de la main clignotante est inférieure à la durée de la phase en cours.

Mode de fonctionnement du contrôleur :

Période	Heure du début de la période										
Jour	06:00	09:00	15:30	18:30							
Lun-ven	1	3	2	3							
Sam-Dim et Férié	3	3	3	3							



Myrriamme Vilmont, ing. No OIQ: #134356



Légende :	4	La flèche avec le symbole cycliste en dessous représente le feu cycl	lis