Primeiros Passos com Node.js

INSTRUTOR: VITOR BRUNO DE OLIVEIRA BARTH

DISCIPLINA: LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO III

PROFESSOR: JOÃO PAULO PRETI

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso Cuiabá, 06 de Julho de 2018

Agenda

- Apresentação do Ambiente Node.js
- "Olá Mundo" com Node.js
- Comentários sobre *JavaScript*
- Primeiro Servidor Web com Node.js
- Primeira Aplicação com Node.js

Apresentação do Ambiente Node.js

Java Runtime Environment (JRE)

Java Virtual Machine (JVM)

Classes de Bibliotecas


Node.js

V8 JavaScript Engine

Node.js API

- Runtime para JavaScript
- Construído sobre o
 Interpretador JavaScript V8
- Modelo Orientado a Eventos
- E/S Não Bloqueante

Apresentação do Ambiente Node.js



- Runtime para JavaScript
- Construído sobre o
 Interpretador JavaScript V8
- Modelo Orientado a Eventos
- E/S Não Bloqueante

Figura 02 – E/S Bloqueante vs. Não-Bloqueante

Olá Mundo!

console.log("Olá Mundo!")

- (Sim, é só isso!)
- Salve com a extensão .js
- Execute via Terminal/PowerShell/Console com o comando:

\$ node arquivo.js

Alguns comentários sobre JS

- É uma dos três pilares da WWW, junto com HTML e CSS
- Multiparadigma: Orientada a Eventos, Imperativa e Funcional
- Interpretada
- Fracamente Tipada

Alguns comentários sobre JS

- Declaração de variáveis pode ser feita:
 - Diretamente: x = 2
 - Através das palavrar reservadas let ou var: let x = 2, y = 2 var soma = x + y
- Loops: for, do, do-while, array.foreach(elemento, () => { })
- Comparativos: if, else if, else
- Comparadores: >, <, <=, >=, ==, !=, &&, ||

Alguns comentários sobre JS

- Declaração de funções pode ser feita:
 - Explicitamente: function funcao(a, b) { }
 - Lambda: let funcao = (a, b) => { }
- Comentários: // (linha) ou /* */ (bloco)
- Ponto e Vírgula ao final da linha é opcional

Primeiro Servidor Web

• Instale o módulo *express*:

\$ npm install express

Primeiro Servidor Web

```
const express = require('express')
const app = express()
const port = 3000
app.get('/', (request, response) => {
 response.send("Meu primeiro Servidor Web")
})
app.listen(port, (err) => {
 if (err) return console.log("Ops... Algo deu errado: " + err)
 else console.log("Acesse http://localhost:" + port)
})
```

Acessando Parâmetros

```
[...]
app.get('/numero/:numero', (request, response) => {
 response.send(request.params.numero)
[...]
```

Servindo um Arquivo

```
\lceil \dots \rceil
app.get('/', (request, response) => {
 response.sendFile(__dirname + "/index.html")
[ \dots ]
```

Servindo Arquivos

```
[...]
app.get('/', (request, response) => {
 response.sendFile( dirname + "/index.html")
})
app.get('/*', (request, response) => {
 response.sendFile( dirname + `/${request.params[0]}` )
})
[\ldots]
```

Usando Sockets

• Instale o módulo socket.io:

\$ npm install socket.io

```
const express = require('express')
const app = express()
const server = require('http').createServer(app)
const io = require('socket.io')(server)
const port = 3000
server.listen(port, (err) => {
 if (err) return console.log("Ops... Algo deu errado: " + err)
 else console.log("Acesse http://localhost:" + port)
})
app.use(express.static(__dirname + '/public'))
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Primeiro App com Sockets</title>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.10.2.min.js"></script>
    <script src="/socket.io/socket.io.js"></script>
    <script src="/index.js"></script>
</head>
<body>
    <h1>Meu Primeiro App</h1>
</body>
```

</html>

```
var socket = io.connect('http://localhost:3000');
                                      /projeto/public/index.js
io.on('connection', function (socket) {
    console.log('Um usuário se conectou')
    socket.on('disconnect', function (){
       console.log('Um usuário se desconectou');
                                              /projeto/index.js
; } );
```

Criando um chat com Sockets

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <style>
     * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }
     form { background: #000; padding: 3px; position: fixed; bottom: 0; width: 100%; }
     form input { border: 0; padding: 10px; width: 90%; margin-right: .5%; }
     form button { width: 9%; border: none; padding: 10px; }
     #messages { list-style-type: none; margin: 0; padding: 0; }
     #messages li { padding: 5px 10px; }
     #messages li:nth-child(odd) { background: #eee; }
   </style>
   <title>Chat com Sockets</title>
   <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.10.2.min.js"></script>
   <script src="/socket.io/socket.io.js"></script>
   <script src="/index.js"></script>
                                                       /projeto/public/index.html
</head>
```

Criando um chat com Sockets

Criando um chat com Sockets

```
var socket = io.connect('http://localhost:3000');
$(function () {
    var socket = io();
    $('form').submit(function () {
        socket.emit('chat message', $('#m').val());
        $('#m').val('');
        return false;
    });
    socket.on('chat message', function(msg){
      $('#messages').append($('').text(msg));
    });
});
```

```
io.on('connection', function (socket) {
    console.log('Um usuário se conectou')
    socket.on('disconnect', function (){
        console.log('Um usuário se desconectou');
    })
    socket.on('chat message', function (message){
        console.log('Mensagem: ' + message);
        io.emit('chat message', message);
; } );
```

O que mais pode ser feito?

- Avise todos os usuários quando alguém se desconectar
- Adicione suporte a apelidos
- Adicione a função "{usuário} está digitando"
- Mostre quem está online
- Adicione mensagens privadas

Obrigado!

Vitor Bruno de Oliveira Barth

vitor.barth@gmail.com

Agradecimentos

