

1. INFORME 1

Ransomware BlackNet-00 y framework de ataque a sistemas de control industrial "TRK25 Advanced SCADA"

Ámbito: sector transporte, logística e infraestructura industrial

Finalidad: caracterizar el comportamiento de ambas amenazas y derivar reglas de detección para el SIEM Wazuh (endpoints Windows monitorizados con Sysmon).

La fuente principal de este informe son las conversaciones obtenidas de Telegram durante el seguimiento del actor: incluyen la interfaz completa del framework TRK25, la ejecución real de la herramienta contra una víctima, la nota de rescate de BlackNet-00.

1.1 ACTOR Y ATRIBUCIÓN

////////////////////////////////////

BlackNet-00 se distribuye desde el canal de Telegram "infrastructure destruction squad" (@infrastructurek), que es el mismo identificador que aparece en la nota de rescate. El grupo se autodenomina también "Black Hand Mafia". A diferencia del ransomware puramente lucrativo, su discurso es marcadamente político y pro-China: en sus mensajes afirma que "cualquier país que se oponga a China será aplastado".

El canal opera además como mercado: agradece el apoyo del equipo "xX313XxTeam", que promociona sus herramientas, y pone a la venta vulnerabilidades y utilidades con precios que van desde 300 hasta 10.000 dólares. En una de las publicaciones ofrece, por 500 dólares, una vulnerabilidad que permitiría robar unos 1.000 ficheros con documentos, pasaportes y datos financieros de una gran plataforma de criptomonedas. Esta doble faceta, hacktivismo político y venta de capacidades ofensivas, es relevante para valorar la intención y la persistencia del actor.

El canal agradece explícitamente a "xX313XxTeam who promotes our tools", siendo este un grupo hacktivista ciberislámico iraquí.

1.2 RANSOMWARE BlackNet-00 ("Black Hand Mafia")

//

BlackNet-00 es un ransomware de doble extorsión, además de cifrar los ficheros de la víctima, sustraer información con antelación y amenazar con publicarla si no se paga. La muestra está escrita en Python 3.13 y empaquetada con PyInstaller, y es polimórfica ya que, en el momento del análisis, la tasa de detección por firmas apenas alcanzaba el 7 % según Hybrid Analysis de Crowdstrike. En consecuencia, la detección por hash no resulta fiable y la vigilancia debe orientarse al comportamiento.

1.2.1 Ejecución y artefactos en disco

Al ejecutarse, el empaquetado de PyInstaller se autoextrae en un directorio temporal con el patrón %TEMP%_MEI<aleatorio>. En esa carpeta aparecen las bibliotecas del intérprete y de sus dependencias: VCRUNTIME140.dll, VCRUNTIME140_1.dll, python313.dll, _ssl.pyd, _hashlib.pyd, _ctypes.pyd, _socket.pyd, _asyncio.pyd, _bz2.pyd, _lzma.pyd, _decimal.pyd, _queue.pyd, _multiprocessing.pyd y varios módulos de PIL. La creación de una carpeta "_MEI" en %TEMP% con este conjunto de DLL y PYD es un fuerte indicador. Todo ello es visible por Sysmon (EventID 11).

1.2.2 Cifrado de la información

El cifrado combina AES-256, RSA y ChaCha20. La propia pantalla de bloqueo confirma el uso de "AES-256" y que "todas las copias de seguridad han sido eliminadas". Los ficheros afectados se renombran de forma masiva con la extensión ".enc". Técnica MITRE T1486 (Data Encrypted for Impact).

1.2.3 Nota de rescate

Tras el cifrado se crean en el Escritorio los ficheros "READ_NOTE.html" y "READ_NOTE.txt", y se muestra una pantalla de bloqueo titulada "BLACKNET-00

RANSOMWARE - SYSTEM LOCKED". Los textos observados incluyen "YOUR FILES HAVE BEEN ENCRYPTED AND STOLEN", "YOUR COMPANY NETWORK HAS BEEN PENETRATED", "BLACKNET-00" y "Black Hand Mafia". Las condiciones concretas del rescate son: 0,32 BTC (equivalente a unos 20.000 USD), plazo de 72 horas antes de que suba el precio y respuesta prometida en 6 horas. La nota enumera además el tipo de datos sustraídos: documentos, fotos, vídeos, bases de datos, carteras de criptomonedas y contraseñas y cookies del navegador. Técnica T1486 (Data Encrypted for Impact).

1.2.4 Inhibición de la recuperación

BlackNet-00 elimina las instantáneas de volumen (vssadmin delete shadows / wmic shadowcopy delete), detiene servicios y puede reiniciar el sistema. Técnicas T1490 (Inhibit System Recovery), T1489 (Service Stop) y T1529 (System Reboot).

1.2.5 Evasión y robo de información

El artefacto detecta entornos virtualizados mediante consultas WMI del tipo SELECT ... FROM Win32_... (T1497). Según Hybrid Analysis incorpora además registro de teclas vía GetKeyState (T1056.001), captura de pantalla (T1113), volcado de credenciales (T1003 / T1555) e inyección en procesos remotos (T1055).

1.2.6 Mando y control y exfiltración

Las comunicaciones con el operador se realizan sobre Tor con generación dinámica de dominios (DGA) y la exfiltración se produce antes del cifrado, coherente con la doble extorsión. Técnicas T1071, T1573 y T1090 (canal cifrado / Tor) y T1567 / T1041 (exfiltración).

1.2.7 Indicadores de compromiso (IOC)

- SHA-256 de la muestra:

10e41edc96baf6511a06832519823d0a1bf329fecde1d7d2ab9b2eda3a27a09

- Identificador de víctima (ejemplo observado): 99e35ae21b934be4 (16 hex.)
- Cartera Bitcoin: 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa
- Correo de contacto: blacknet00x@gmail.com
- Canal de Telegram: t.me/infrastructurek (alias en ventas: @blacknetransom)
- Identificador Session:
05a63a33e6233cdf2a86a49aa73148af13ab6068db82c93690827da75e64d422b
- Sitio de filtración (Tor):
pwnfrm7rbf6kyerigxi677lcz5ifmoagdbqqknwdu2by27wfdst5qmqd.onion

1.3 FRAMEWORK DE ATAQUE ICS/SCADA "TRK25 ADVANCED SCADA"

//

TRK25 es una herramienta gráfica para Windows orientada a atacar redes industriales. Su interfaz se organiza en los módulos NETWORK SCAN, SCAN RESULTS, RISK ANALYSIS, EXPLOITATION, DDOS ATTACKS, MODBUS ATTACKS, S7 PLC ATTACKS, NETWORK TOOLS, VULNERABILITIES, HMI SCANNER, PASSWORDS, PROXY y STATISTICS.

1.3.1 Configuración y capacidades observadas

- Objetivos: admite IP sueltas o rangos CIDR. El módulo HMI SCANNER trae una lista de objetivos predefinidos: 178.85.95.0/24, 163.149.80.0/24, 57.207.121.0/24 y 97.93.228.0/24.
- Contraseñas: incluye una "INDUSTRIAL DEFAULT PASSWORDS DATABASE" de 32 contraseñas por defecto para fuerza bruta industrial. Las observadas son: 123456, admin, 12345678, 12345, password, 111111, 123123, 123456789, 1234567890, qwerty, 1qaz2wsx, abc123, root, toor, default, scada, hmi, plc, operator, user, guest, control, factory, industrial, siemens, rockwell, allenbradley, modicon, schneider, dnp3 y modbus.

- Módulos de ataque: Modbus (puerto TCP 502, p. ej. "Read Register"), Siemens S7 (puerto TCP 102, con la acción destructiva "Stop PLC"), DDoS por SYN Flood y defacement de HMI (sustitución de la pantalla del panel). Los puertos 502 y 102 son los asignados oficialmente a estos protocolos según la IANA.

- Herramientas de descubrimiento (NETWORK TOOLS y VULNERABILITIES): escáneres de puertos, VNC, SSH, RDP, HTTP y SNMP, y comprobaciones de credenciales por defecto y de CVE industriales.

- Opciones: captura de pantalla al comprometer un VNC, guardado de informes detallados en disco (con nombre report_<IP>_<fecha>.json) y exportación de todos los datos en JSON.

Técnicas MITRE (ICS/Enterprise): T0846 (Remote System Discovery), T0812 (Default Credentials), T0855 (Unauthorized Command Message), T0814 (Denial of Service), T0822 (External Remote Services).

1.3.2 Ataque real documentado (víctima 177.152.171.155)

Las conversaciones recogen una ejecución completa contra la dirección 177.152.171.155, que corresponde a un sistema de climatización industrial de la empresa brasileña Cambirela Ar Condicionado. El registro de la herramienta muestra la secuencia:

1. Escaneo del objetivo utilizando la lista de 32 contraseñas y con captura de pantalla activada.

2. Descubrimiento de un servicio VNC en el puerto 5900, catalogado como "VNC Remote Desktop" con riesgo bajo (15/100) y sin autenticación efectiva.

3. Acceso concedido ("VNC ACCESS GRANTED", contraseña vacía), captura de la pantalla del panel y guardado del informe report_177.152.171.155_20260708_064548.json.

4. Conexión manual al panel con el cliente UltraVNC Viewer 1.6.4.0.

5. Visualización y control del HMI "MEDLAR - SIEMENS FREE STAR", que gestionaba un compresor de helio para criogenia (sistema propio de equipos de resonancia magnética), una "Central de Água Gelada" y un "Chiller Carrier", con lectura de temperaturas y puntos de consigna en tiempo real.

6. Lanzamiento de un ataque de denegación de servicio por SYN Flood contra 177.152.171.155 en el puerto 78.

Este caso ilustra el impacto real de la herramienta: acceso no autenticado a un HMI industrial y capacidad de manipulación y de denegación de servicio sobre infraestructura física.

2. INFORME 2

Ecosistema hacktivista prorruso (Z-Pentest Alliance, NoName057(16), QuietSec, Inteid, RubinGroup y ShadowClawZ 404) y la herramienta de reconocimiento web "RubinView"

Ámbito: sector transporte, logística e infraestructura crítica europea

Finalidad: caracterizar el ecosistema y derivar reglas de detección para el SIEM Wazuh, orientadas a registros de servidor web.

La fuente principal de este informe son las conversaciones de los canales de Telegram de los propios actores. La información sobre la infraestructura de DDoS se ha completado con la página del servicio darkstresser.st , y las técnicas se han referenciado con MITRE ATT&CK . Los actores acreditan sus ataques mediante informes públicos de check-host.net.

2.1 ECOSISTEMA Y ATRIBUCIÓN

////////////////////////////////////

Los grupos analizados forman un ecosistema hacktivista prorruso que coopera de forma explícita. El vínculo se evidencia en sus propios mensajes: un post de reivindicación aparece firmado con los hashtags #QuietSec, #inteid, #Z-Pentest, #noname-057(16), #PerunSwaroga y #NeboSlavyan, lo que sitúa a estos grupos en una misma red de colaboración. Además, el canal Inteid repone contenido atribuido a "RUBINGROUP 2.0", lo que enlaza a Inteid con RubinGroup, y ShadowClawZ 404 declara haberse unido a NoName057(16) en sus ataques. QuietSec, por su parte, coordina con el grupo OverFlame (@OverFlame_contact_bot) y se menciona la integración de actores rusos y expertos OSINT bajo el paraguas "TwoNet".

En cuanto a los perfiles individuales:

- RubinGroup (@Rubinview) desarrolla la herramienta ofensiva web RubinView.

- QuietSec ejecuta campañas de denegación de servicio y comercia con datos personales robados.
- NoName057(16) / DDoSia es un colectivo prorruso conocido por sus ataques DDoS y contra sistemas de control industrial de países que apoyan a Ucrania.
- ShadowClawZ 404 combina DDoS, filtración de documentos y reivindicaciones contra infraestructura crítica.

La motivación es política: apoyo a Rusia y represalia contra Ucrania y sus aliados europeos. Además, mantiene relación con el grupo A/P/K

2.2 HERRAMIENTA "RubinView" (RubinGroup)

////////////////////////////////////

RubinView se presenta como un "combinado para pentest y reconocimiento OSINT de sitios y servidores": un único framework que cubre múltiples vectores de ataque web. Su desarrollo es activo (versiones 1.0, 1.1 y 1.2 documentadas). El comportamiento relevante, observable en registros de servidor web, es el siguiente:

- Fuerza bruta de directorios: prueba más de 5.000 rutas (según el autor, más rápido que dirb), lo que genera una ráfaga de peticiones con abundantes respuestas 404.
- LFI (Local File Inclusion): más de 300 payloads, con 7 codificaciones y PHP wrappers; variantes de "../etc/passwd" y "php://filter", con verificación de lectura.
- XSS e inyección de parámetros: más de 200 parámetros y 400 payloads XSS sobre los parámetros descubiertos.
- Ataques a WordPress: enumeración de usuarios, detección de versión, escaneo de más de 800 plugins, mini-fuerza bruta (20 contraseñas comunes por usuario) y multibrute por XML-RPC con evasión de límites. Según el propio autor, incluye la "caza de claves de API de OpenAI y Anthropic" en los objetivos.
- JWT: desde el análisis hasta la falsificación, empleando "alg:none", path traversal, SSRF y confusión de algoritmos.
- XXE, incluso ciega: incorpora su propio HTTP-collaborator y servidor DNS para exfiltración fuera de banda, sin depender de servicios externos (exfil OOB).

- Reconocimiento de red: escaneo Stealth-SYN, detección de sistema operativo (mediante flag DF y TCP Timestamp), UDP con verificación e ICMP Unreachable para filtrar hosts vivos.
- Evasión de WAF y Cloudflare: se adapta en tiempo real a Cloudflare, AWS, F5 y ModSecurity, con "Timing Attack", más de 15 técnicas de evasión y autoconmutación al ser bloqueado; intenta además descubrir la IP real detrás de Cloudflare (parámetros waf_ip / waf_cidr).
- Otros vectores: consultas Whois, escaneo de paneles de administración de Joomla y análisis de cabeceras HTTP con más de 50 firmas de vulnerabilidad, con integración de la API NVD de CVE.

A efectos de detección son especialmente útiles sus rasgos técnicos: rotación de más de 50 User-Agent, hasta 200 hilos concurrentes y exportación a JSON. Un volumen alto de peticiones desde una misma dirección con User-Agent que rota en cada solicitud y elevada concurrencia es un indicio razonable de un escaneo con RubinView. El propio autor admite que un escaneo profundo dura entre una hora y media y dos horas, y que probó la herramienta contra el sitio web de un partido político en Ucrania.

2.3 CAMPAÑAS Y OBJETIVOS OBSERVADOS

////////////////////////////////////

Más allá de las herramientas, los canales reivindican ataques concretos, que en varios casos afectan a infraestructura crítica europea:

- NoName057(16) / DDoSia afirma haber tomado el control del sistema de riego (SCADA) de una gran empresa agrícola española en la región de La Mancha, citando explícitamente las fincas La Grajuela, Monte, Campo, Redonda, El Villar y Puñonrostro. Según su mensaje, controlarían las bombas centrífugas y los pivots de riego, con visibilidad de la programación, las válvulas, la presión, la velocidad de rotación y las zonas de riego. Este caso es especialmente relevante para el ámbito nacional del estudio.

- ShadowClawZ 404 reivindica el control total del sistema SCADA de grandes plantas fotovoltaicas en el norte de Europa, así como una campaña de DDoS contra industria pesada ucraniana (Amstor, AvtoKrAZ, Keramet, Krivoy Rog Iron Ore Plant, Artemovsky y el fabricante de acero Dneprospetsstal), acreditada con informes de check-host.net. Bajo el alias "CARDINAL" difundió además un supuesto documento clasificado de la OTAN (fichero MC_491_1_FINAL_11_JUN_2026.pdf).

- QuietSec ejecuta campañas de DDoS contra organismos públicos europeos, con pruebas de check-host.net: en Dinamarca contra la policía (politi.dk), la administración de justicia (domstol.dk) y la agencia de protección de datos (datatilsynet.dk), además de los municipios de Odense y Sønderborg; y en Francia contra Toulouse, Estrasburgo y la metrópoli de Rennes. En paralelo, anuncia la compra de bases de datos con datos personales de Ucrania y de la UE (a partir de 10.000 registros) a través del bot @QuietSeccontact_bot.

Estas reivindicaciones deben tratarse con la cautela propia de las fuentes de los propios actores (tienden a exagerar), pero el patrón es coherente y sostenido: DDoS contra administraciones y aliados de Ucrania, y compromiso de sistemas de control industrial en infraestructura crítica europea (agua/riego y energía).

2.4 INFRAESTRUCTURA DE DDoS ASOCIADA

////////////////////////////////////

Para sus ataques de denegación de servicio, QuietSec emplea el booter/stresser "Dark Stresser" (darkstresser.st). El propio sitio se anuncia como un servicio de DDoS "para red teams" y muestra una telemetría (autodeclarada, no verificable) de 842 Gbps de caudal, más de 120 millones de paquetes por segundo y del orden de 49.000 nodos de botnet, con vector de ataque L7 HTTP-flood y rotación de User-Agent.

Comportamiento observable: ráfagas de peticiones HTTP de capa 7 contra un servicio, o conexiones salientes de un host interno hacia darkstresser.st.

Técnicas MITRE T1498.001 (Direct Network Flood) y T1071.001 (Web Protocols).

3. INFORME 3

Grupo "A/P/K" (AvangardSec / POL4RITY / Kids) — UAC-0252

Ámbito: sector transporte, logística e infraestructura crítica europea

Finalidad: caracterizar la campaña y derivar reglas de detección para el SIEM Wazuh (endpoints Windows monitorizados con Sysmon).

Este informe combina tres fuentes. La primera son las conversaciones de los canales de Telegram de los propios actores. La segunda es el aviso técnico del CERT-UA "CERT-UA#20032", que aporta el grueso de los indicadores de compromiso. La tercera es el artículo de 1275.ru, que resume y cita el informe del CERT-UA.

3.1 ACTOR Y ATRIBUCIÓN

////////////////////////////////////

Según sus propias publicaciones, el colectivo se autodenomina "A/P/K" y está formado por tres grupos que operan de forma coordinada: AvangardSec, POL4RITY, y KIDS. El grupo se equipara abiertamente a APT28, y la biografía del canal de POL4RITY se presenta como "UAC-0252 FUNDADOR" bajo el lema de que "todas las acciones se llevan a cabo dentro de un entorno de investigación controlada" cuyo objetivo sería "crear conciencia, no daño", lo que representa una actitud habitual en este tipo de actores.

El colectivo coordina con otros grupos del ecosistema prorruso: se unió a la operación con INTEID, se refiere a NoName057(16) como "nuestros amigos" (y alude a la detención de algunos de ellos por las autoridades como motivo de represalia) y agradece a QuietSec su asistencia en el análisis de bases de datos robadas. Entre sus operaciones con nombre propio figuran "A la sangre transmitida" (Bloodborne), dirigido por el canal EYE OF SAURON, dirigida contra Alemania, Ucrania y España, centrado, entre otros sectores, en el sector logístico.

Por su parte, el CERT-UA rastrea esta actividad bajo el identificador UAC-0252 y la vincula con el canal de Telegram "PalachPro".

3.2 VECTOR DE ACCESO INICIAL

//

De acuerdo con el CERT-UA, el acceso inicial se consigue mediante correos de phishing que suplantando a órganos de la administración central y a administraciones regionales, instando a la víctima a actualizar aplicaciones móviles de sistemas civiles y militares. Se han observado dos variantes: en la primera, el correo adjunta un archivo comprimido que contiene un EXE; en la segunda, incluye un enlace a un sitio legítimo pero vulnerable a XSS, que ejecuta un JavaScript (popup.js) encargado de descargar el EXE en el equipo.

Los ejecutables y scripts se alojan en GitHub, concretamente en páginas github.io que imitan dominios gov.ua para eludir los filtros. Se identificó además el exploit para la vulnerabilidad de WinRAR CVE-2025-8088 (ficheros "update.rar" y "1.rar"). Entre los nombres de fichero se han visto Diia_Update_4.7.1_Official.exe, updateV3.23.exe, EdgeUpdate.exe, MikolaevApp.exe, build.exe, main.exe, main.deupx.exe y popup.js.

3.3 HERRAMIENTAS Y MALWARE

//

El conjunto de herramientas observadas asociado a la campaña son:

- SHADOWSNIFF: un stealer cuyo código se publicó en GitHub.
- SALATSTEALER: un stealer distribuido como servicio (Malware-as-a-Service).
- DEAFTICK: backdoor primitivo escrito en Go; que en las conversaciones, hacen referencia a las versiones DEAFTICK, deatstickV2 y DEAFTICKV3.

- "AVANGARD ULTIMATE v6.0": un programa con funciones de cifrado propias de un ransomware, hallado en un repositorio de GitHub. En los canales se anuncia también como "AVANWARE / Avangard Ultimate" y como el ransomware "lockbit" (imitación de LockBit), del que afirman que "el descifrado sin clave será imposible".

- "zephyr loader" (cargador zephyr): un loader, empleado junto a una aplicación señuelo "Russian Fishing 4".

3.4 COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES EN ENDPOINT WINDOWS

////////////////////////////////////

Los comportamientos siguientes, descritos por el CERT-UA [2], son los que sirven de base a las reglas de Sysmon. El malware se enmascara ejecutando binarios con nombres legítimos desde rutas de usuario, como por ejemplo "%TMP%\svchost.exe", "%APPDATA%\Microsoft\Edge\Cache\EdgeUpdate.exe" o "%APPDATA%\Microsoft\Edge\Cache\edge_updater.exe". A continuación, oculta el fichero con "attrib +h +s %TMP%\svchost.exe" y evade la defensa añadiendo una exclusión en Microsoft Defender mediante PowerShell: powershell -Command "Add-MpPreference -ExclusionPath \"%TMP%\svchost.exe"

La persistencia se logra con una clave Run del registro: reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v WindowsUpdateService /t REG_SZ /d %TMP%\svchost.exe /f

Los valores de Run observados son "WindowsUpdateService" y "MicrosoftEdgeUpdateTask".

En términos de MITRE ATT&CK, la cadena abarca T1566 (Phishing), T1204 (User Execution), T1105 (Ingress Tool Transfer), T1036.005 (Masquerading), T1059.001 (PowerShell), T1562.001 (Impair Defenses), T1564.001 (Hidden Files and Directories), T1547.001 (Registry Run Keys) y T1203 (Exploitation for Client Execution, por la vulnerabilidad de WinRAR).

3.5 INDICADORES DE RED (C2 Y DESCARGA)

//

Los servidores de mando y control emplean rutas características "/client/addclient" y "/salat/":

hXXp://150[.]241.64.21:8888/client/addclient

hXXp://95[.]85.224.14:8000/client/addclient

hXXps://nfkavn[.]bond/client/addclient

hXXps://salat[.]cn/salat/ , salator[.]es/salat/ , salator[.]ru/salat/ ,

websalat[.]top/salat/ , wrat[.]in:992/salat/

Descarga de payloads desde GitHub Pages que imitan gov.ua:

mk-gov-ua.github[.]io , governmentncr.github[.]io (popup.js y ejecutables)

security.digital-ua[.]digital , ua-gov[.]info (updateV3.23.exe)

hXXps://91[.]92.34.130/main.exe

Dominios: nfkavn[.]bond, ua-gov[.]info, ukremail[.]com, salat[.]ru, salat[.]cn,

salator[.]es, salator[.]ru, websalat[.]top, wrat[.]in, digital-ua[.]digital.

IPs: 150.241.64.21, 95.85.224.14, 95.85.231.199, 64.188.83.228, 64.188.79.226,

95.85.252.196, 64.188.83.192, 91.92.34.130, 85.198.98.75.

Contexto de infraestructura: según se recogió en las conversaciones, el hosting de Beget LLC (Rusia) daba soporte a la campaña UAC-0252 con más de 1.250 servidores de mando y control, y el propio grupo llegó a reivindicar "5.575 bots en línea".

3.6 INDICADORES DE FICHERO (MD5 / SHA-256 / nombre)

////////////////////////////////////

510690f2a21e677f05094e4fcfea9a9a /

df31cd6305169271c026723a6d638bf8afbc429972e7339ac89b53c48a35a8 / popup.js

e457cb42ca5a6ecd8b99d89ed2958b29 /

b5e685e57c625032ec067be94a2854cce1b7c5a51e8d6bd833841a893d5d88b7 /

Diia_Update_4.7.1_Official.exe (DEAFTICK)

6ba7f82518e76a436d5eeb50f626d218 /

84bd898154543075e9b2f3566b710f7a8ef3028c8f07c73113a8f4f45332e3d6 / update.rar

2591d145ff510f7fc4d6290d3bfc b130 /

3abf295b79992532b03261a81643124d134fa7e86fb901b3bfc74ad0f192dc7f/

updateV3.23.exe (SHADOWSNIFF)

b6480aa6c364715a21ba28c4d26a5b6e /

c2a4212573d7566acf5b610b4ce3598237acd37459670daa1b6950f107d50e03 /

updateV3.23.exe (SHADOWSNIFF)

f3dc1e16cde2995f701c8db509f351c9 /

e5941df780ae251bcafad3b833f45ee44bd1599ab45b7adflflc79510930642d /

EdgeUpdate.exe (DEAFTICK)

cdc1919fc612772b34daecbcf2e38a05 /

ba1498476b0613d0b25224deb44130c642467653ec475a47c3fa3024bcb4d7f4 / 1.rar

(CVE-2025-8088)

dcc2c9a08044e8b3e445f17461d054f1 /

7b35b332a999d56d65241a4f35bbce2e9ad2644a84c09f7dbae42e39cd559bcf / build.exe

(DEAFTICK)

a3e8f8dc8702474452b1b0889a9d77d1 /

278f178676289f074251609d940132d162cf252666bed7c3056f01424d6abf07 / popup.js

974cc318d509301be0966cc1b397076b /

c149a236ddf07fb96de1a893b8d09cdfdd2c28abfc4c3c17bb3ebd8c3c7b5cef/ main.exe

(SALATSTEALER)

9a9a98117b483439cf54c9f7ffa4e417 /
a4fla6f8f5a407ea0113253b557a6dc75c35398edf21bbc5322c47ac1fd0b689 /
main.deupx.exe (SALATSTEALER)
c2b70e79a3c7e9d392b02da9d7265d1f /
b7a89f32f5e64003cfcd1de630bdf36b2254866083e01ea6493186549772c082 /
MikolaevApp.exe (AVANGARD)

////////////////////////////////////