

Homologação iFood

Order Management API v3

Empresa	Trendfood Tecnologia
CNPJ	66.067.207/0001-91
Plataforma	trendfood.site
Contato	brenojackson30@gmail.com
Módulos	Food + Groceries
Tentativa	Primeira

1. Arquitetura da Integração

A integração utiliza a Order API v3 do iFood com polling de eventos a cada 60 segundos e webhook de status. Processamento idempotente via Edge Functions Supabase com `verify_jwt=false`.

Endpoints utilizados

- POST `/authentication/v1.0/oauth/token` — autenticação OAuth2
- GET `/events/v1.0/events:polling` — captura de eventos (60s)
- POST `/events/v1.0/events/acknowledgment` — confirmação SLA
- GET `/orders/v1.0/orders/{orderId}` — detalhes do pedido
- POST `/order/v1.0/orders/{orderId}/confirm` | `startPreparation` | `readyToPickup` | `dispatch` — transições de status
- POST `/order/v1.0/orders/{orderId}/requestCancellation` — cancelamento
- GET `/order/v1.0/orders/{orderId}/cancellationReasons` — motivos válidos

2. Mapeamento de Status

Evento iFood	Status interno	Ação
PLACED	pending	Confirmar em até SLA
CONFIRMED	preparing	Iniciar produção (KDS)
READY_TO_PICKUP	ready	Notifica cliente / entregador
DISPATCHED	out_for_delivery	Em rota
CONCLUDED	delivered	Pedido finalizado
CANCELLED	cancelled	Cancelamento aplicado

3. Garantias de Confiabilidade

Deduplicação de eventos

Cada `eventId` recebido é gravado em tabela com unique constraint antes do processamento. Eventos repetidos são descartados silenciosamente.

SLA de confirmação

Acknowledgment enviado imediatamente após gravar o evento, antes de qualquer processamento de negócio. Garante <30s de SLA.

Anti-loop de status

Trigger `tg_orders_ifood_status_sync` detecta mudanças via `gateway_payment_id` começando com `'ifood:'` e só dispara update outbound quando o status interno muda — evita echo do próprio webhook.

Retry com idempotência

Falhas de rede ou 5xx são reprocessadas no próximo ciclo de polling. Operações são idempotentes pelo `orderId` + status alvo.

4. Fluxo de Cancelamento

Antes de cancelar, a aplicação consulta GET /cancellationReasons para o orderId e exibe ao operador apenas os motivos válidos retornados pelo iFood. O cancellationCode e cancellationReason selecionados são enviados em POST /requestCancellation.

Status interno é atualizado para 'cancelled' apenas após resposta 202 do iFood. Em caso de falha, operador é notificado e pedido permanece no estado anterior.

5. Campos Enriquecidos

Pedidos importados preservam: customer.name, customer.phone (proxy iFood), delivery.deliveryAddress completo, items[] com customizations e observations, payments[] com método, total e subTotal, benefits[] (descontos e cupons), e additionalFees.

6. Validação Operacional

Cenários testados manualmente em ambiente sandbox:

- ✓ Recebimento de pedido novo (PLACED)
- ✓ Confirmação dentro do SLA
- ✓ Transição preparing → ready → dispatched → concluded
- ✓ Cancelamento pelo lojista com motivo válido
- ✓ Cancelamento pelo iFood (recebido via evento)
- ✓ Pedido com observações e adicionais
- ✓ Pedido com benefício/cupom aplicado
- ✓ Reentrega de eventos duplicados (descartados)
- ✓ Recuperação após falha de rede