

Kubernetes – Cheat Sheet des Commandes Essentielles

(Version PDF-ready)

1. Nœuds du cluster

- Lister les nœuds `kubectl get nodes`
- Détails d'un nœud `kubectl describe node <nom>`
- Afficher les labels `kubectl get nodes --show-labels`
- Annoter un nœud `kubectl annotate node <nom> clé=valeur`
- Drainer un nœud `kubectl drain <nom> --ignore-daemonsets --delete-emptydir-data`
- Remettre un nœud en service `kubectl uncordon <nom>`

2. Pods

- Lister les Pods `kubectl get pods -n <ns>`
- Détails d'un Pod `kubectl describe pod <pod> -n <ns>`
- Logs d'un Pod `kubectl logs <pod> -n <ns>`
- Logs d'un container spécifique `kubectl logs <pod> -c <container> -n <ns>`
- Entrer dans un Pod `kubectl exec -it <pod> -n <ns> -- sh`
- Supprimer un Pod `kubectl delete pod <pod> -n <ns>`

3. Deployments

- Lister les Deployments `kubectl get deploy -n <ns>`
- Détails d'un Deployment `kubectl describe deploy <nom> -n <ns>`
- Mettre à jour l'image `kubectl set image deploy/<nom> container=<image>`
- Rollback `kubectl rollout undo deploy/<nom>`

- **Voir l'historique** `kubectl rollout history deploy/<nom>`
- **Statut du rollout** `kubectl rollout status deploy/<nom>`

4. Services

- **Lister les Services** `kubectl get svc -n <ns>`
- **Détails d'un Service** `kubectl describe svc <nom> -n <ns>`
- **Tester un ClusterIP via Pod debug** `kubectl run tmp --rm -it --image=busybox -- sh`

5. Ingress

- **Lister les Ingress** `kubectl get ingress -n <ns>`
- **Détails d'un Ingress** `kubectl describe ingress <nom> -n <ns>`
- **Afficher les règles** `kubectl get ingress <nom> -o yaml -n <ns>`

6. Secrets

- **Lister les Secrets** `kubectl get secrets -n <ns>`
- **Voir un Secret encodé** `kubectl get secret <nom> -o yaml -n <ns>`
- **Décoder un champ** `echo "<base64>" | base64 -d`

7. Namespaces

- **Lister les namespaces** `kubectl get ns`
- **Créer un namespace** `kubectl create ns <nom>`
- **Changer le namespace courant** `kubectl config set-context --current --namespace=<ns>`

8. Debug cluster

- **Événements** `kubectl get events -A`
- **Infos cluster** `kubectl cluster-info`
- **Toutes les ressources d'un namespace** `kubectl get all -n <ns>`

9. Manifests & Kustomize

- Appliquer un manifest `kubectl apply -f <fichier>`
- Supprimer un manifest `kubectl delete -f <fichier>`
- Appliquer un kustomize `kubectl apply -k <dossier>`
- Diff avant apply `kubectl diff -f <fichier>`