

程序设计语言与方法(C语言)

第二章 数据表示与数据类型

认识一下

■ 打个招呼吧

```
#include <stdio.h>
```

头文件

```
int main() /* 主函数 */
```

```
{
```

```
/* 调用函数输出一个字符串 */
```

注释

```
printf("hello world!");
```

```
printf("how are you!");
```

语句

```
}
```

我就是一个函数 :)

数据

- 请罗列出一些数据
- 还会有其它的数据吗?
- 它们都是数值吗?
- 它们是独立的吗?
- 都是整数吗?
- 如何区分这些数据呢?
- 它们会变化吗?
- 如何长期保存数据?
- 它们容易记吗?

一些数据

❖ 10, 20, 3, 1080

❖ -10, -512

❖ 3.14159, 9.8

❖ -0.7, -1.99

❖ X, Y, Z, 男, 女

❖ 年、月(1-12)、日(1-31)

❖ 张三, 李四

❖ 真、假

❖ 2014-10-9

❖ 19:00:07

❖ 2014-10-9 19:00:07

❖ 向量(1,3,4,5)

❖ 矩阵

❖ 地址 (另一个地址)

分类数据

- 值域

- 无限：整数、实数、正数、负数、日期……

- 有限：月、日、星期、时、分、秒、……

- 符号

问题：计算机如何识别这些数据？

- 逻辑（布尔、二值）

- 同类数据序列（集合）

- 字符序列、向量、矩阵、……

- 组合数据

- 构成完整的信息

计算机中的数据

- 二进制，也只有二进制数据
- 存储器
- 存储器那么大，数据在哪？
- 如何才能找到需要的数据？

二进制

- 进制

- 十进制、二进制、八进制、十六进制

- 数值分类

进制转换：数值的不同进制表示

- 定点数

- 整数、有符号数、无符号数

- 定点小数

- 浮点数（实数）

编码（数据表示的唯一方法）

- 数值表示（整数）
 - 原码、反码
 - 补码（减法的加法实现）
- 用二进制数据表示其它类型的数据
 - ASCII码（字符的数值表示）
 - 标准字符集、扩展字符集

ASCII字符集

ASCII 字符代码表 一

高四位 低四位		ASCII非打印控制字符										ASCII 打印字符												
		0000					0001					0010	0011		0100	0101		0110		0111				
		0					1					2		3		4		5		6		7		
		十进制	字符	ctrl	代码	字符解释	十进制	字符	ctrl	代码	字符解释	十进制	字符	十进制	字符	十进制	字符	十进制	字符	十进制	字符	十进制	字符	ctrl
0000	0	0	BLANK NULL	^@	NUL	空	16	►	^P	DLE	数据链路转意	32		48	0	64	@	80	P	96	`	112	p	
0001	1	1	☺	^A	SOH	头标开始	17	◄	^Q	DC1	设备控制 1	33	!	49	1	65	A	81	Q	97	a	113	q	
0010	2	2	☺	^B	STX	正文开始	18	↕	^R	DC2	设备控制 2	34	"	50	2	66	B	82	R	98	b	114	r	
0011	3	3	♥	^C	ETX	正文结束	19	!!	^S	DC3	设备控制 3	35	#	51	3	67	C	83	S	99	c	115	s	
0100	4	4	◆	^D	EOT	传输结束	20	¶	^T	DC4	设备控制 4	36	\$	52	4	68	D	84	T	100	d	116	t	
0101	5	5	♣	^E	ENQ	查询	21	♢	^U	NAK	反确认	37	%	53	5	69	E	85	U	101	e	117	u	
0110	6	6	♠	^F	ACK	确认	22	■	^V	SYN	同步空闲	38	&	54	6	70	F	86	V	102	f	118	v	
0111	7	7	●	^G	BEL	震铃	23	↕	^W	ETB	传输块结束	39	'	55	7	71	G	87	w	103	g	119	w	
1000	8	8	◼	^H	BS	退格	24	↑	^X	CAN	取消	40	(56	8	72	H	88	X	104	h	120	x	
1001	9	9	○	^I	TAB	水平制表符	25	↓	^Y	EM	媒体结束	41)	57	9	73	I	89	Y	105	i	121	y	
1010	A	10	◻	^J	LF	换行/新行	26	→	^Z	SUB	替换	42	*	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	z	
1011	B	11	♂	^K	VT	竖直制表符	27	←	^[ESC	转意	43	+	59	;	75	K	91	[107	k	123	{	
1100	C	12	♀	^L	FF	换页/新页	28	└	^\ FS	文件分隔符	44	,	60	<	76	L	92	\	108	l	124			
1101	D	13	♪	^M	CR	回车	29	↔	^] GS	组分隔符	45	-	61	=	77	M	93]	109	m	125	}		
1110	E	14	🎵	^N	SO	移出	30	▲	^_	RS	记录分隔符	46	.	62	>	78	N	94	^	110	n	126	~	
1111	F	15	☼	^O	SI	移入	31	▼	^-	US	单元分隔符	47	/	63	?	79	O	95	_	111	o	127	Δ	^Back space

注：表中的ASCII字符可以用:ALT + “小键盘上的数字键” 输入

其它字符编码

- ✧ unicode

- ✧ utf-8

- ✧ utf-16

- ✧ utf-32

- ✧ gbk2312

- ✧

存储器

- 一堆盒子（数量有限的存储单元）
- 盒子（存储单元，可放置有限位的二进制数）
- 任何时刻一个盒子只能放一个数据（可覆盖性）
- 如何放数据入某个盒子里？
- 如何从给定的盒子里获取数据？
- 数据大了，怎么办？

存储单位

- 位 (bit, 一个二进制位, 0/1)
- 字节 (Byte, 所谓的盒子, 数据的基本存储单元)
 - 8bit, 字节所包含的二进制位数, 所谓的盒子大小
- 字 (word, 两个连续的字节)
- 双字 (double word, 两个连续的字)
- 四字 (quad word, 两个连续的双字)

数据访问

- 编码每个字节的位置
 - 给每个字节一个唯一的地址
- 字节地址从0开始，顺序编码
- 存储块（若干个连续的字节）
 - 字、双字、四字、.....

问题

- 数据到底用几个字节存放?
- 存储块的大小如何确定?
- 如何快速找到存储块?
- 如何容易记住使用的是哪个存储块?

程序设计语言中的数据表示

以更自然的方式使用数据

- 数据类型

- 设定存储块的大小（限制数据的值域）

- 命名存储块

- 使数据容易使用

- 赋值

- 变更存储块中的数据

数据类型

每种数据类型都有固定的名称！！

- 数据表示、存储和访问的处理方式
- 基本类型（简单数据类型）
 - 整型int：短整型、整型、长整型、无符号的（短整型、整型、长整型）
 - 实型：单精度实型float、双精度实型double、长双精度实型long double
 - 字符类型char、枚举类型enum
- 构造类型（复杂数据类型）
 - 数组、结构体、共用体
- 指针类型、无类型(void)

命名存储块（变量）

- 存储块的符号化表示
- 标识符(Identifier): 用户自定义的一个名称, 不同于关键字 (Keyword)
 - 英文字母、下划线、数字
 - 必须以下划线或字母开始
 - 不允许使用关键字作为标识符
 - 可以包含多个字符, 但通常会有最大长度的限制
 - 区分大小写, 例如: area、Area、AREA、.....

变量定义

- C语言中的数据（值可变化）表示

- 定义待存储数据的类型（确定存储块的大小）

- 定义存储块（变量）的名称（易于使用）

- 示例

如何确定变量的数据类型和名称？
值域包容、含义尽可能要明了

- `int x`、`short int x1`、`unsigned int _xx_d_e3`

- `double PI`、`long double y`

变量赋值

- 将数据放入既定的存储块
- 赋值语句
 - `int x;`
 - `x = 23; /* 只能赋值符合值域要求的数据*/`

定义有初始值的变量

- 变量、有初始值

- 示例

- `int x = 23;`

- `double PI=3.14159;`

- `char ch = 'A';`

同时定义多个变量

- 必须是同类型的一组变量

- 逗号分隔

- 示例

- `int x, y, z;`

- `int x = 10, y = 20, z = 30;`

常量

- 使用期间，数值不变的量
- 圆周率、重力加速度、身份证号、人的名字
- 直接常量
- 符号常量
- 使变量的值不可变化

直接常量

- 常数、幻数

- 直接用值来表示的数据

- 数值常量

- 12, 12u, 12U, 3.14159, 2.5E6, -23.85L, 65536LU,

- 字符常量

- 'a', '0', 'B',

- 字符串常量

- "cat", "Zhang san",

-

符号常量（宏常量）

- 如何保证多次使用的常量的一致性（都是一个值）？
- 符号化：给常量一个名称
 - `#define PI 3.14159`
- 使用名称来代替常量
 - `PI`
 - `PI * r * r`

简单的屏幕输出

```
#include <stdio.h> /* 头文件 */
int main() /* 主函数，必须是，也只能是这样 */
{
    int a = 12; /* 定义整型变量a并对其初始化 */
    float b = 2.5; /* 定义实型变量b并对其初始化 */
    char c = 'A'; /* 定义字符型变量c并对其初始化 */
    printf("a = %d\n", a); /* 按整型格式输出变量a的值 */
    printf("b = %f\n", b); /* 按实型格式输出变量b的值 */
    printf("c = %c\n", c); /* 按字符型格式输出变量c的值 */
    printf("End of program \n"); /* 输出一个字符串 */
}
```