

Bases de datos

Comandos Tipos DDL

- ▶ Create → crea nuevas bases de datos o tablas
- ▶ Drop → elimina bases de datos, campos e índices
- ▶ Alter → modifica estructura, diseño de una base de datos

▶ Comando tipo DML

- ▶ Select → consulta registros dentro de la base de datos
- ▶ Insert → inserta o agrega datos en una tabla o entidad
- ▶ Delete → elimina registros de una entidad bajo ciertos criterios
- ▶ Update → modifica o actualiza los datos existentes dentro de las entidades

Sentencias DDL

- ▶ Create table nombre_tabla (columna1 tipo_dato (long), columna2 tipo_dato (long));
- ▶ Alter table nombre_tabla add columna_nueva tipo_dato (long);
- ▶ Alter table nombre_tabla modify nombre_columna tipo_dato;
- ▶ Alter table nombre_tabla change nombre_columna nombre_nuevo tipo_dato;
- ▶ Alter table drop column nombre_columna;
- ▶ Alter table nombre_anteriorTabla rename to nombre_nuevoTabla;
- ▶ Alter table nombre_tabla add foreign key (clienteld) references tabla_cliente (IdCliente);

Sentencias DML

- ▶ Insert into tabla1 (columna1, columna2, columna3, columna4) values ('pepito','Pérez', 'pepito@gmail.com', 1234),('maría','rodríguez','mari@gmail.com',2345), ('niña','López','niña@gmail.com',4567);
- ▶ UPDATE Clientes SET telefono = 111222333 WHERE nombre = 'Juan Pérez';
- ▶ DELETE FROM Clientes WHERE nombre = 'María López';

Consultas básicas

- ▶ `SELECT * FROM Clientes;`
- ▶ `SELECT nombre, correo FROM Clientes;`
- ▶ `SELECT * FROM Clientes WHERE telefono = '111222333';`