# 参考资料

- 1.技术分享: Kubernetes Networking Model
- 2.万字长文,带你搞懂 Kubernetes 网络模型
- 3.使用kubeadm搭建k8s集群
- 4.k8s的kubectl源码解析
- 5.Kubernetes--Service负载均衡机制
- 6.Kube Controller Manager 源码分析
- 7.k8s源码-scheduler流程深度剖析
- 8.kubectl 创建 Pod 背后到底发生了什么?
- 9.源码解析:一文读懂 Kubelet
- 10.kube-proxy源码分析:深入浅出理解k8s的services工作原理


本文基于k8s v1.28.2

# 大纲

- 1. k8s的架构
- 2. k8s的基本工作流程
- 3. k8s网络模型

## 1. k8s架构

## 1.1 架构图



HTTP/GRPC接口一般配有SSL的双向认证(使用自签名的根证书)

- kube-apiserver
- etcd

kube-apiserver处于核心地位,其它组件通过它实现了解耦,其作用相当于看板

kube-apiserver也可以做高可用,比如使用负载均衡器(Load Balancer)来分发流量到多个kube-apiserver实例

### 扩展点

- CNI 网络
- CSI 存储
- CRI container runtime

• Operator (CRD + controller)

k8s可以独立于container runtime进行升级

## 1.2 组件

### 1.2.1 控制平面

## 1) kube-apiserver

组件负责公开 Kubernetes API, 负责处理接受请求的工作。

- HTTP 服务
- API Group
- 标准的RESTful API
  - o GET 查询
  - 。 POST 增加
  - o PUT 修改
  - o DELETE 删除

#### **API** Group

API路径的构成通常遵循以下格式:

/apis/<API\_Group>/<API\_Version>/<Resource\_Type>/<Resource\_Name>

Core API Group:

简写:""

API路径: /api/v1

包含核心的 Kubernetes 资源,如 Pod、Service、Node、Namespace 等。

Apps API Group:

简写: "apps"

API路径: /apis/apps

包含应用相关的资源,如 Deployment、StatefulSet、ReplicaSet 等。

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  annotations:
    deployment.kubernetes.io/revision: "1"
    kubectl.kubernetes.io/last-applied-config
      {"apiVersion": "apps/v1", "kind": "Deploym
replicas":2,"selector":{"matchLabels":{"app":
type":"RollingUpdate"},"template":{"metadata"
,"imagePullPolicy":"Always","name":"httpbin"}
  creationTimestamp: "2023-10-10T07:39:16Z"
 generation: 1
  name: httpbin
  namespace: default
  resourceversion: "256412"
  uid: 3874cb59-e798-4fc8-90c9-0b7991872a01
spec:
  progressDeadlineSeconds: 600
  replicas: 2
```

#### 2) etcd

一致且高可用的键值存储,配置数据以及有关集群状态的都保存在其中。

其外也被用于选主 leader election

/registry/<Resource\_Type>/<namespace>/<name>

示例

/registry/pods/default/httpbin-66c877d7d-pk7fl
/registry/pods/default/httpbin-66c877d7d-xx4j9

注意: {namespace} + {name} 必须是全局唯一的

### 3) kube-controller-manager

负责运行控制器(controller)进程。

从逻辑上讲, 每个controller都是一个单独的进程, 但是为了降低复杂性,它们都被编译到 同一个可执行文件,并在同一个进程中运行。


- NamespaceController
- DeploymentController
- ReplicaSetController
- DaemonSetController
- StatefulSetController
- HorizontalPodAutoscalerController
- GarbageCollectorController

每种controller一般只监听一种或几种特定的资源

## controller执行逻辑的伪代码

```
while(true) {
   expectState := GetResourceExpectState(rs)
   actualState := GetResourceActualState(rs)
   if(actualState == expectState){
      // do nothing
   } else {
      Reconcile(rs) // 编排逻辑, 调谐的最终结果一般是对被控制对象的某种写操作, 比如增/删/改 Pod
   }
}
```

#### 获取某个资源的期望状态或者实际状态的公共逻辑,所以k8s提供了informer组件



#### 4) kube-scheduler

负责监视新创建的、未指定运行<u>节点(node)</u>的 <u>Pods</u>, 并选择节点来让 Pod 在上面运行。

- 亲和性(affinity)规则
- 反亲和性(anti-affinity)规则

#### 举例:


- 某视频处理程序所在Pod,需要被调度到拥有GPU的node上
- 某个thanos实例,需要被被调度到拥有固态硬盘的node上

### 1.2.2 计算节点

### 1) kubelet

kubelet是Kubernetes集群中运行在每个节点上的核心组件,它负责管理节点上的容器和与 Master节点的通信。 kubelet的主要作用包括**容器生命周期管理、资源管理和调度、容器网络配置、存储卷管理以及与Master节点的通信** 

kubelet本身也相当于一个控制器



CRI 一般监听在某个unix套接字上,形如: unix:///var/run/cri-dockerd.sock

### 2) kube-proxy

它的主要作用是实现服务的网络代理和负载均衡。

通过iptables或者ipvs组件,设置service -> pod的网络转发规则

## 2. k8s的基本工作流程

#### Step1 kubectl

请求 kube-apiserver 创建在ETCD中创建一个 Deployment

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: httpbin
  namespace: default
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: httpbin
  template:
    metadata:
      labels:
        app: httpbin
    spec:
      containers:
        - image: kennethreitz/httpbin
          imagePullPolicy: Always
          name: httpbin
```

## Step2 DeploymentController

watch kube-apiserver 发现 Deployment default/httpbin, 请求 kube-apiserver 在 ETCD中创建一个 ReplicaSet

## Step3 ReplicaSetController

watch kube-apiserver 发现 ReplicaSet default/httpbin-66c877d7d, 请求 kube-apiserver 在ETCD中创建2个 Pod

- default/httpbin-66c877d7d-pk7fl
- default/httpbin-66c877d7d-xx4j9

### Step4 kube-scheduler

watch kube-apiserver 发现有 Pod 的nodeName属性为空,根据各个Node的CPU、内存容量以及各种亲和性、反亲和性规则为 Pod 更新nodeName属性。

```
kind: Pod
metadata:
  creationTimestamp: "2023-10-10T07:39:16Z"
  generateName: httpbin-66c877d7d-
  labels:
    app: httpbin
    pod-template-hash: 66c877d7d
  name: httpbin-66c877d7d-pk7fl
  namespace: default
  resourceVersion: "256410"
  uid: 5edbd129-c3c2-4ee7-ad4f-52a159789427
spec:
  containers:
  - image: kennethreitz/httpbin
   imagePullPolicy: Always
   name: httpbin
  dnsPolicy: ClusterFirst
  nodeName: ""
                    # 初始时nodeName为空,调度完成后,此字段被赋值 myk8s-
1a1cf5d13-4
  preemptionPolicy: PreemptLowerPriority
```

### Step5 kubelet

myk8s-1a1cf5d13-4 上的 kubelet watch kube-apiserver 发现有 pod 的nodeName属性为"myk8s-1a1cf5d13-4", 然而本机的docker runtime上,并没有对应的 pod 被运行。因此需要执行操作。

- 拉取对应image
- 创建Pod等

上面的Step1~Step4都发生在控制平面,只有Step5涉及计算节点

## 3. k8s网络模型

## 3.1 2个重要参数service-cidr和pod-network-cidr

```
kubeadm init \
--apiserver-advertise-address=10.128.246.197 \
--kubernetes-version=v1.28.2 \
--service-cidr=192.18.0.0/16 \
--pod-network-cidr=192.20.0.0/16
```

"service-cidr" (Service Cluster IP Range) 是一个网络配置参数,它定义了用于Kubernetes服务的虚拟IP地址范围。

"pod-network-cidr" 是一个Kubernetes集群的网络配置参数,它用于定义分配给Pod的IP地址范围。

每个计算节点加入k8s之后,它的podCIDR就已经确定了,下图是拥有4个计算节点的某个k8s集群的podCIDR分配情况

```
[root@myk8s-la1cf5d13-1 ~]# kubectl get nodes -o json | jq -r '.items[].spec'
 "podCIDR": "192.20.0.0/24",
 "podCIDRs": [
   "192.20.0.0/24"
 "taints": [
     "effect": "NoSchedule",
     "key": "node-role.kubernetes.io/control-plane"
   }
 1
 "podCIDR": "192.20.1.0/24",
 "podCIDRs": [
   "192.20.1.0/24"
 "podCIDR": "192.20.2.0/24",
 "podCIDRs": [
   "192.20.2.0/24"
 "podCIDR": "192.20.3.0/24",
 "podCIDRs": [
   "192.20.3.0/24"
```

Kubernetes 对任何网络实现都规定了以下要求:

- 所有 Pod 都可以在不使用网络地址转换 (NAT) 的情况下与所有其他 Pod 通信。
- 所有节点都可以在没有 NAT 的情况下与所有 Pod 通信。
- Pod 认为自己的 IP 与其他人认为的 IP 相同。

鉴于这些限制, 我们需要解决四种不同的网络问题:

- 容器和容器
- Pod 和 Pod
- Pod 和 Service

• Internet 和 Service

### 3.2 Container 和 Container 的交互


同一个Pod中的多个Container使用相同的网络命名空间

### 3.3.Pod 和 Pod 的交互

#### 3.3.1 同一个Node上的Pod


使用以太网桥进行通讯相互通讯,多个网络命名空间使用veth对打通

注: 网桥工作在数据链路层



### 3.3.2 不同Node上的Pod





注: 网络插件使用Flannel

| [root@myk8s-1a1cf5d13-4 ~]# route -n<br>Kernel IP routing table |                |               |       |        |     |     |           |  |  |
|---|----------------|---------------|-------|--------|-----|-----|-----------|--|--|
| Destination   | Gateway        | Genmask       | Flags | Metric | Ref | Use | Iface     |  |  |
| 0.0.0.0   | 10.128.255.254 | 0.0.0.0       | UG    | 100    | 0   | 0   | eth0      |  |  |
| 10.0.0.0  | 10.128.255.254 | 255.0.0.0     | UG    | 100    | 0   | 0   | eth0      |  |  |
| 10.128.240.0  | 0.0.0.0        | 255.255.240.0 | U     | 100    | 0   | 0   | eth0      |  |  |
| 172.17.0.0  | 0.0.0.0        | 255.255.0.0   | U     | 0      | 0   | 0   | docker0   |  |  |
| 192.20.0.0  | 192.20.0.0     | 255.255.255.0 | UG    | 0      | 0   | 0   | flannel.1 |  |  |
| 192.20.1.0  | 192.20.1.0     | 255.255.255.0 | UG    | 0      | 0   | 0   | flannel.1 |  |  |
| 192.20.2.0  | 192.20.2.0     | 255.255.255.0 | UG    | 0      | 0   | 0   | flannel.1 |  |  |
| 192.20.3.0  | 0.0.0.0        | 255.255.255.0 | U     | 0      | 0   | 0   | cni0      |  |  |

```
[root@myk8s-la1cf5d13-4 ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether fa:16:3e:bc:3e:cc brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.128.242.42/20 brd 10.128.255.255 scope global noprefixroute eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
    link/ether 02:42:27:37:d0:88 brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: flannel.1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1450 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/ether 2a:e7.db:e4:29:1d brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.20.3.0/32 scope global flannel.1
        valid_lft forever preferred_lft forever
5: cni0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1450 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
        link/ether 72:21:13:53:15:56 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.20.3.1/24 brd 192.20.3.255 scope global cni0
        valid_lft forever preferred_lft forever
```


### 3.4 Pod 和 Service的交互

Kubernetes Service也有域名,其形式为 <service-name>。

<namespace>.svc.cluster.local。这使得其他Pod可以通过Service域名来访问Service,而不必关心Service后面的Pod IP地址。

#### 注: DNS解析需要安装CoreDNS

```
root@simple-pod:/# dig httpbin-svc.default.svc.cluster.local
 <<>> DiG 9.16.44-Debian <<>> httpbin-svc.default.svc.cluster.local
;; global options: +cmd
; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 20218
; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; WARNING: recursion requested but not available
;; OPT PSEUDOSECTION:
 EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
 COOKIE: c26aec6f469e147c (echoed)
; QUESTION SECTION:
;httpbin-svc.default.svc.cluster.local. IN A
;; ANSWER SECTION:
httpbin-svc.default.svc.cluster.local. 30 IN A 192.18.86.37
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.18.0.10#53(192.18.0.10)
;; WHEN: Fri Oct 27 16:40:29 CST 2023
;; MSG SIZE rcvd: 131
```



```
[root@myk8s-lalcf5d13-4 ~]# iptables -S -t nat | grep default/httpbin-svc
-A KUBE-SERVICES -d 192.18.86.37/32 -p tcp -m comment --comment "default/httpbin-svc cluster IP" -m tcp --dport 80 -j KUBE-SVC-OHIL3USJ2RV6WHZD
-A KUBE-NODEPORTS -p tcp -m comment --comment "default/httpbin-svc" -m tcp --dport 32694 -j KUBE-EXT-OHIL3USJ2RV6WHZD
-A KUBE-EXT-OHIL3USJ2RV6WHZD -m comment --comment "masquerade traffic for default/httpbin-svc external destinations" -j KUBE-MARK-MASQ
-A KUBE-SVC-OHIL3USJ2RV6WHZD ! -s 192.20.0.0/32 -d 192.18.86.37/32 -p tcp -m comment --comment "default/httpbin-svc cluster IP" -m tcp --dport 80 -j KUBE-MARK-MASQ
-A KUBE-SVC-OHIL3USJ2RV6WHZD -m comment --comment "default/httpbin-svc -> 192.20.1.5:80" -m statistic --mode random --probability 0.50000000000 -j KUBE-SEP-TJEKGOQ2VXNS7DIF
-A KUBE-SVC-OHIL3USJ2RV6WHZD -m comment --comment "default/httpbin-svc -> 192.20.3.7:80" -j KUBE-SEP-G6KQE5HYRPUZF7BK
-A KUBE-SEP-TJEKGOQ2VXNS7DIF -s 192.20.1.5/32 -m comment --comment "default/httpbin-svc" -j KUBE-MARK-MASQ
-A KUBE-SEP-TJEKGOQ2VXNS7DIF -p tcp -m comment --comment "default/httpbin-svc" -j KUBE-MARK-MASQ
-A KUBE-SEP-G6KQE5HYRPUZF7BK -s 192.20.3.7/32 -m comment --comment "default/httpbin-svc" -j KUBE-MARK-MASQ
-A KUBE-SEP-G6KQE5HYRPUZF7BK -p tcp -m comment --comment "default/httpbin-svc" -j KUBE-MARK-MASQ
-A KUBE-SEP-G6KQE5HYRPUZF7BK -p tcp -m comment --comment "default/httpbin-svc" -j KUBE-MARK-MASQ
-A KUBE-SEP-G6KQE5HYRPUZF7BK -p tcp -m comment --comment "default/httpbin-svc" -m tcp -j DNAT --to-destination 192.20.3.7:80
```

#### 上图中iptables把访问192.18.86.37:80地址的请求转发给

- (1) 192.20.1.5:80
- (2) 192.20.3.7:80

#### 注意:

- k8s的负载均衡在内核中运行(iptables或ipvs)
- 以连接为负载均衡的维度,所以对支持多路复用的长连接服务无效。
- 每个Node都会包括全量的service到pod的路由信息(比如service1、service2 ... service100)