

### Sample Run 1:

```
vedantsinha@macbookpro PA13 % g++ -std=c++11 -o vedant_run Vedant_Sinha_App_prog.cpp
./vedant_run

Enter 5 integers:
100 101 102 103 104
Enter 5 strings:
w e r t y

Integer Array:
    100      101      102      103
    104

String Array:
    w      e      r      t
    y
```

### Sample Run 2:

```
vedantsinha@macbookpro PA13 % g++ -std=c++11 -o vedant_run Vedant_Sinha_App_prog.cpp
./vedant_run

Enter 5 integers:
23 43 52 32 12
Enter 5 strings:
qw ew sd fd vc

Integer Array:
    23      43      52      32
    12

String Array:
    qw      ew      sd      fd
    vc

vedantsinha@macbookpro PA13 % |
```

### Sample Run 3:

```

vedantsinha@macbookpro PA13 % g++ -std=c++11 -o vedant_run Vedant_Sinha_App_prog.cpp
./vedant_run

Enter 5 integers:
435 345 676 235 642
Enter 5 strings:
wer fds dgh bvxc asd

Integer Array:
    435        345        676        235
    642

String Array:
    wer        fds        dgh        bvxc
    asd

vedantsinha@macbookpro PA13 % |

```

Sample Run 4:

```

vedantsinha@macbookpro PA13 % g++ -std=c++11 -o vedant_run Vedant_Sinha_App_prog.cpp
./vedant_run

Enter 5 integers:
45 234 524 89768 2343243
Enter 5 strings:
sdfsdf sdfsd fds hgdhfd gsd

Integer Array:
    45        234        524        89768
    2343243

String Array:
    sdfsdf    sdfsd    fds    hgdhfd
    gsd

vedantsinha@macbookpro PA13 % |

```

Sample Run 5:

```
vedantsinha@macbookpro PA13 % g++ -std=c++11 -o vedant_run Vedant_Sinha_App_prog.cpp  
./vedant_run
```

Enter 5 integers:

132 543 5565 7536 2343

Enter 5 strings:

adf fda fk kdhfdsds adfa

Integer Array:

132	543	5565	7536
2343			

String Array:

adf	fda	fk	kdhfdsds
adfa			

```
vedantsinha@macbookpro PA13 % |
```