```
= File Edit Search Run Compile Debug Project Options Window Help
[■]                    46_DEQUE.C                              1=[↑]
void disp(){
 int i=F:
 if (F==-1){
  printf ("Empty\n");
  return; }
 while(1) {
  printf ("%d", Q[i]);
  if(i==R)
 break;
  i=(i+1)%n:}
  printf("\n");
}
void main()
{
 clrscr();
 printf("size:");
 scanf ("%d",&n);
 do{
 printf("1 insF 2.insR 3.delF 4.delR 5.Disp 6.exit\n");
 scanf("%d",&c);

        11:26
F1 Help F2 Save F3 Open Alt-F9 Compile F9 Make F10 Menu
```

```
== File  Edit  Search  Run  Compile  Debug  Project  Options  Window  Help
[0]                    46_DEQUE.C                              1=[↑]

 printf("1.insF 2.insR 3.delF 4.delR 5.Disp 0.exit\n");
 scanf("%d",&c);
 if (c==1) insF();
 if (c==2) insR();
 if (c==3) delF();
 if (c==4) delR();
 if (c==5) disp();
}
 while(c!=6);
 getch();
}

                                                    11:26
F1 Help  F2 Save  F3 Open  Alt-F9 Compile  F9 Make  F10 Menu
```

```
size:3
1.insF 2.insR 3.delF 4.delR 5.Disp 6.exit/n1
Element:23
1.insF 2.insR 3.delF 4.delR 5.Disp 6.exit/n2
Element:34
1.insF 2.insR 3.delF 4.delR 5.Disp 6.exit/n3
Deleted: 34
1.insF 2.insR 3.delF 4.delR 5.Disp 6.exit/n5
34
1.insF 2.insR 3.delF 4.delR 5.Disp 6.exit/n6_
```