ESTADÍSTICA COMPUTACIONAL PARA LA TOMA DE DECISIONES
EVALUACIÓN SUMATIVA 1

Análisis Exploratorio e Inferencial

Nombre integrante:

Verónica Durán Cisterna
Raúl Moya Arriagada
Daniela Rojas Vilches
Manuel Sánchez Cárcamo

Docente: Juan Pablo Maidana

Curso: MCDI501 - Estadística Computacional para la Toma de Decisiones
Fecha: de octubre de 2026

Repositorio: https://github.com/vedurancisterna-alt/Estadistica_Computacional

Índice

Índice 2
1. Preparación y carga de datos 3
2. Análisis exploratorio de datos 3
3. Estimación de parámetros 4
4. Pruebas de hipótesis 5
5. Informe de avance del proyecto 6
6. Notebook y repositorio GitHub 6
7. Bibliografía (APA 7) 6

1. Preparación y carga de datos

El dataset **Online Shoppers Purchasing Intention** (Sakar & Kastro, 2018) se cargó en Python con pandas desde `data/raw/online_shoppers_intention.csv`, mediante una ruta relativa que permite ejecutar el notebook desde la raíz del repositorio o desde `notebooks/`. Contiene **12.330 sesiones** de navegación (unidad de análisis) y **18 variables**: 10 cuantitativas de comportamiento de navegación (páginas visitadas, duración, tasas de rebote y salida, valor de página y proximidad a fechas especiales), 7 cualitativas (mes, sistema operativo, navegador, región, tipo de tráfico, tipo de visitante y fin de semana) y la variable de resultado `Revenue` **(compra sí/no).**

Tipos de variables. La clasificación se hizo según el significado de cada variable y no solo por su `dtype`: `OperatingSystems`, `Browser`, `Region` y `TrafficType` están almacenadas como enteros, pero son códigos de categorías (cualitativas nominales), por lo que no se les calcula media. `Month` se trató como cualitativa temporal y `SpecialDay` como índice discretizado de proximidad.

Tabla 1. Reporte inicial de calidad de los datos

Control de calidad	Resultado	Decisión
Valores faltantes	0 en las 18 variables	No requiere imputación
Filas duplicadas exactas	125 (1,01 %)	Se documentan y se mantienen
Rangos de variables	Sin valores negativos; tasas en [0 ; 0,2]	Consistentes con su definición
Meses presentes	10 (no hay enero ni abril)	Se reporta como limitación

Los duplicados **no se eliminaron** porque el dataset no tiene un identificador de sesión o usuario que permita demostrar que son errores y no sesiones distintas con iguales características. No se aplicaron otras transformaciones; el archivo original se conserva sin modificar en `data/raw/`.

2. Análisis exploratorio de datos

Variable de resultado. Solo **1.908 de 12.330 sesiones (15,47 %)** terminaron en compra: `Revenue` presenta un marcado **desbalance de clases**, relevante para los modelos de etapas posteriores.

Variables numéricas. Todas presentan **asimetría positiva**: muchas sesiones con valores bajos o cero y pocas con valores muy altos. Por eso la media se interpreta junto a la mediana y el rango intercuartílico (IQR).

Tabla 2. Estadística descriptiva de variables numéricas seleccionadas

Variable	Media	Mediana	Desv. est.	IQR	Máx.
ProductRelated	31,73	18,00	44,48	31,00	705
ProductRelated_Duration (s)	1.194,75	598,94	1.913,67	1.280,02	63.973,5
BounceRates	0,022	0,003	0,048	0,017	0,200
ExitRates	0,043	0,025	0,049	0,036	0,200
PageValues	5,889	0,000	18,568	0,000	361,76

Análisis bivariado. La matriz de correlación muestra relaciones fuertes entre `BounceRates` y `ExitRates` (r = 0,913) y entre `ProductRelated` y `ProductRelated_Duration` (r = 0,861): cada par contiene información en gran parte redundante, lo que deberá considerarse por multicolinealidad al modelar. Respecto de `Revenue`, la variable con mayor correlación es `PageValues` (r = 0,493), seguida de `ExitRates` (r = −0,207): las sesiones que abandonan más páginas compran menos.

Entre las variables categóricas, la proporción de compra varía según el mes (máximo en noviembre, 25,4 %, y mínimo en febrero, 1,6 %) y según el tipo de visitante: los **visitantes nuevos compran en el 24,9 %** de sus sesiones frente al **13,9 % de los recurrentes** (Figura 1). Las sesiones de fin de semana muestran una conversión levemente mayor (17,4 % vs. 14,9 %).




Figura 1. Porcentaje de sesiones con compra por mes (a) y por tipo de visitante (b). Línea discontinua: promedio global.

La Figura 2 muestra que las sesiones con compra tienen valores de `PageValues` mucho mayores y tasas de salida menores que las sesiones sin compra. Estas diferencias descriptivas se contrastan formalmente en la sección 4.




Figura 2. Distribución de PageValues (escala log(1+x)) y ExitRates según resultado de la sesión.

3. Estimación de parámetros

Se estimó la media poblacional de **tres variables numéricas** directamente ligadas al comportamiento de compra: el tiempo en páginas de producto (`ProductRelated_Duration`, intensidad de exploración), el valor de página (`PageValues`, métrica de Google Analytics asociada a transacciones) y la tasa de salida (`ExitRates`, indicador de abandono). La estimación puntual es la media muestral y el intervalo de confianza al 95 % se calculó con la distribución **t de Student**: $\bar{x} \pm t(0{,}975;\, n-1) \cdot s/\sqrt{n}$.

Justificación del método. Las variables presentan marcada asimetría (entre 2,1 y 7,3); sin embargo, con n = 12.330 el **Teorema Central del Límite** sustenta una aproximación normal para la distribución muestral de la media. Como verificación de robustez se calculó además un **IC bootstrap percentil** (5.000 remuestreos, semilla 42; Efron & Tibshirani, 1993), que no requiere asumir normalidad de la variable original.

Tabla 3. Estimación puntual e intervalos de confianza al 95 % (n = 12.330)

Variable	Media	Mediana	IC 95 % (t)	IC 95 % (bootstrap)
ProductRelated_Duration	1.194,75	598,94	[1.160,96 ; 1.228,53]	[1.161,09 ; 1.229,04]
PageValues	5,889	0,000	[5,561 ; 6,217]	[5,572 ; 6,223]
ExitRates	0,0431	0,0252	[0,0422 ; 0,0439]	[0,0422 ; 0,0440]

- **ProductRelated_Duration:** con 95 % de confianza, el tiempo medio en páginas de producto está entre 1.161 y 1.229 segundos (≈ 19,3 a 20,5 minutos por sesión).

- **PageValues:** el valor medio de página está entre 5,56 y 6,22. Sin embargo, la mediana es 0 y el 77,9 % de las sesiones tiene valor cero: la media está impulsada por una minoría de sesiones de alto valor.
- **ExitRates:** la tasa de salida media está entre 4,22 % y 4,39 %. El intervalo es estrecho principalmente por el gran tamaño muestral, que reduce el error estándar; esta precisión no implica baja variabilidad relativa.

Complementariamente, la **proporción de sesiones con compra** se estimó en $\hat{p}$ = 15,47 %, con IC 95 % (aproximación normal) de [14,84 % ; 16,11 %]; las condiciones $n\cdot\hat{p} \geq 10$ y $n\cdot(1-\hat{p}) \geq 10$ se cumplen ampliamente.

En las tres variables los intervalos t y bootstrap prácticamente coinciden, lo que respalda la estabilidad de las estimaciones. **Limitaciones:** (1) en distribuciones muy asimétricas la media no representa necesariamente a la sesión típica, por lo que se reporta también la mediana; (2) se supone independencia entre sesiones, aunque el dataset no identifica usuarios y contiene 125 duplicados; (3) la estrechez de los intervalos refleja el gran n y no implica relevancia práctica.

4. Pruebas de hipótesis

Se realizaron dos pruebas con nivel de significancia **α = 0,05**, definido previamente para controlar el error tipo I. Este umbral convencional es adecuado para una etapa exploratoria orientada a identificar evidencia estadística para análisis posteriores.

4.1 Prueba 1: asociación entre tipo de visitante y compra

H_0: `VisitorType` y `Revenue` son independientes. **H_1:** existe asociación entre ambas variables. Se aplicó la **prueba chi-cuadrado de independencia**, adecuada para dos variables categóricas. **Supuestos:** frecuencias esperadas ≥ 5 (mínima = 13,15). La independencia entre sesiones se asume, aunque no puede verificarse completamente porque no existe un identificador único de usuario o sesión.

Resultado: χ^2 = 135,25, gl = 2, p < 0,001 → se **rechaza H_0**. El tamaño del efecto, medido con la **V de Cramér = 0,105**, es **bajo**: el tipo de visitante se asocia con la compra (los nuevos compran más que los recurrentes), pero por sí solo explica poco de la variación.

4.2 Prueba 2: diferencia en PageValues entre sesiones con y sin compra

H_0: la distribución de `PageValues` es igual en sesiones con y sin compra. **H_1:** las distribuciones difieren (prueba bilateral). **Supuestos:** la prueba de D'Agostino-Pearson rechaza la normalidad en ambos grupos (p < 0,001) y la de Levene rechaza la igualdad de varianzas (estadístico = 3.224,2, p < 0,001). Por ello se usó la prueba no paramétrica **U de Mann-Whitney** (Mann & Whitney, 1947), con la **correlación biserial por rangos** (r_rb) como tamaño del efecto, y la **t de Welch** como análisis de sensibilidad.

Resultado: U = 17.166.757, p < 0,001 → se **rechaza H_0**. La t de Welch, usada como análisis de sensibilidad, también evidencia diferencia (t = 31,20; gl ≈ 1.954; p < 0,001). El efecto es **grande** (r_rb = 0,727). Descriptivamente, la mediana de `PageValues` es 16,76 con compra y 0 sin compra; la prueba U respalda diferencias en la distribución/rangos entre ambos grupos.

Tabla 4. Resumen de las pruebas de hipótesis (α = 0,05)

Prueba	Estadístico	p-valor	Tamaño del efecto	Decisión
χ^2 independencia (VisitorType)	χ^2 = 135,25	< 0,001	V = 0,105 (bajo)	Rechaza H_0
U Mann-Whitney (PageValues)	U = $17{,}17\cdot10^6$	< 0,001	r_rb = 0,727 (grande)	Rechaza H_0

Implicancias prácticas. Ambas variables se asocian con la compra, pero con magnitudes muy distintas: `PageValues` es la variable más discriminante y será prioritaria en el modelamiento, aunque debe vigilarse una posible fuga de información (se calcula con páginas previas a una transacción). El tipo de visitante aporta información complementaria de menor peso. Ninguno de estos resultados permite afirmar causalidad.

5. Informe de avance del proyecto

Problema. El proyecto busca comprender qué características de una sesión de navegación se relacionan con que esta termine en una compra, como base para anticipar la intención de compra en un sitio de comercio electrónico, problema planteado originalmente por Sakar et al. (2019) con este mismo conjunto de datos.

Métodos aplicados. Revisión de calidad de datos; clasificación estadística de variables; estadística descriptiva y visualizaciones; correlaciones y tablas de contingencia; intervalos de confianza t, bootstrap y para proporciones; pruebas chi-cuadrado y U de Mann-Whitney con tamaños de efecto.

Resumen de resultados e interpretaciones preliminares. La tasa de conversión es baja (15,5 %) y las clases están desbalanceadas. `PageValues` es la variable más asociada a la compra (efecto grande), seguida de las tasas de salida/rebote (relación negativa). El tipo de visitante y el mes también se asocian con la compra, con efectos menores. Existen pares de variables altamente correlacionadas.

Próximos pasos. (1) Evaluar la estabilidad de las estimaciones mediante simulación y remuestreo (S2); (2) tratar el desbalance de clases y la multicolinealidad; (3) construir y comparar modelos de regresión logística para predecir `Revenue` (S3), analizando con cuidado el uso de `PageValues`.

6. Notebook y repositorio GitHub

Todo el análisis de este informe es reproducible en el notebook `notebooks/01_exploracion_inicial.ipynb`, que se ejecuta de principio a fin con semilla fija (`RANDOM_STATE = 42`). Las dependencias están en `requirements.txt` (pandas, numpy, scipy, matplotlib, seaborn, jupyter). Las secciones 10 y 11 del notebook corresponden a las secciones 3 y 4 de este informe.

Repositorio: https://github.com/vedurancisterna-alt/Estadistica_Computacional

El análisis se realizó en Python con pandas (McKinney, 2022) y SciPy (Virtanen et al., 2020).

7. Bibliografía (APA 7)

Efron, B., & Tibshirani, R. J. (1993). *An introduction to the bootstrap*. Chapman & Hall/CRC.

Mann, H. B., & Whitney, D. R. (1947). On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. *The Annals of Mathematical Statistics, 18*(1), 50–60. https://doi.org/10.1214/aoms/1177730491

McKinney, W. (2022). *Python for data analysis* (3rd ed.). O'Reilly Media.

Sakar, C. O., & Kastro, Y. (2018). *Online shoppers purchasing intention dataset* [Data set]. UCI Machine Learning Repository. https://doi.org/10.24432/C5F88Q

Sakar, C. O., Polat, S. O., Katircioglu, M., & Kastro, Y. (2019). Real-time prediction of online shoppers' purchasing intention using multilayer perceptron and LSTM recurrent neural networks. *Neural Computing and Applications, 31*(10), 6893–6908. https://doi.org/10.1007/s00521-018-3523-0

Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., et al. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods, 17*, 261–272. https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2