Emilcaddy® 55

[ES] Contenedor de polietileno para el transporte de combustibles (Gasolina, Gasóleo) homologado según la normativa ADR.

[PT] Contentores em polietileno para o transporte de combustíveis (gasolina, Gasóleo) aprovado de acordo com a norma ADR.







Disponíveis também

HOMOLOGADO UN / APROBACIÓN UN:					
Gasóleo / Gasóleo UNI1202 Gasolina / Gasolina UNI1203 Etanol / Ethanol UNI1170*					
3					
11 - 111					

Disponible con alimentación mediante batería recargable.












1. Abrazadera para soporte de la bomba

3. Válvula de bola de seguridad. Válvula de esfera de segurança.

5. Versión gasolina: batería recargable ATEX disponible para Emilcaddy 12V de gasolina. Versão de Gasolina: disponível com alimentação bateria com certificação ATEX, 12 V, recarregave 6. Tapón de carga con válvula de purga. Tamba de enchimento com válvula de purga. 7. Asa grande para el desplazamiento y la elevación.






te embutido giratorio, ideales para el reabastecimiento de pequeños vehículos operativos y medios ligeros o de

Caracterizados por un diseño exclusivo, con dimensiones compactas para un fácil desplazamiento, disponen de asas ergonómicas para un desplazamiento y una elevación fáciles; además, disponen de ruedas anti-perforación adecuadas para los desplazamientos por cualquier superficie. Gracias a la estructura sin aristas vivas y a los nervios de refuerzo, para impedir deformaciones del tanque durante el uso y el transporte, son muy resistentes, una característica que se suma a las restantes propiedades del producto, esto es, levedad y facilidad de manejo. Cada contenedor puede llenarse tanto en horizontal como en vertical con la misma cantidad de combustible. La serie Emilcaddy, gracias a sus peculiaridades, es una herramienta segura y óptima para los reabastecimientos tanto en el campo profesional como deportivo, o pare

También está disponible la versión para Urea; para más información, consulte la sección AdBlue®/Urea.



Cada contentor pode ser enchido tanto na horizontal como na vertical com a mesma quantidade de combus-

A série Emilcaddy, graças às suas peculiaridades, representa um instrumento seguro e ideal para reabastecimentos tanto no campo profissional como desportivo ou para

Além disso está também disponível a versão para Urea; para mais informações consultar a secção AdBlue®/Urea.









CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- · Asa superior para un fácil agarre y elevación.
- · Preparación para la fijación con fajas.
- Válvula de bola de seguridad.
- · Tapón de carga con respiradero anti-verti-
- · Asa inferior de elevación.
- Rueda anti-perforación y pie de apoyo.
- · Soporte para pistola frontal.
- · Abrazadera para soporte de la bomba.

MONTAJES:

Emilcaddy® para GASÓLEO (Versión Amarillo),

- Bomba giratoria manual de aluminio con pistola manual y 3 m de tubo. (A)
- Bomba eléctrica de 12 V o 24 V, capacidad de 40 l/min con 4 m de cable eléctrico, pinzas para la conexión a la batería, pistola manual y 3 m de tubo. (C)

Emilcaddy® para GASOLINA (Versión Verde), disponible con:

- . Bomba giratoria manual para gasolina, de aluminio, con pistola manual y 3 m de tubo.
- Bomba manual de pistón, para gasolina, homologada ATEX, 4 m de cable de puesta a tierra con pinzas de cocodrilo, pistola manual y 3 m de tubo antiestático. (B)
- Bomba eléctrica de 12 V, capacidad de 45 l/ min, certificada ATEX, 4 m de cable de puesta a tierra con pinzas de cocodrilo, pistola manual con 3 m de tubo antiestático. (D)
- Bomba eléctrica de 12 V, capacidad de 45 I/min certificada ATEX 4 m de cable de puesta a tierra con pinzas de cocodrilo, pistola automática certificada ATEX con 3 m de tubo antiestático. (D)

Emilcaddy® para ETANOL (Versión Verde), disponible con:

Bomba manual de pistón, para gasolina, homologada ATEX 4 m de cable de nuesta a tierra con pinzas de cocodrilo, pistola manual y 3 m de tubo antiestático. (B)

CAPACIDADES Y DIMENSIONES:

- Volumen: 55 l
- Ancho: 460 mm
- · Profundidad: 360 mm.
- Altura: 900 mm.

EMILCADDY55B1M

EMILCADDY55BATEXMAN

EMILCADDY55B1EX50

EMILCADDY55B2EX50

EMILCADDY55G1M

EMILCADDY55GA101

EMILCADDY55GA102

- · Peso sin carga versión homologada para gasolina: 9 Kg.
- · Peso sin carga versión solo Gasóleo: 8 Kg.

Gasóleo

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

- · Manípulo superior para que seja facilmente pegado e elevado.
- · Preparação para a fixação com cabos. Válvula de esfera de segurança.
- · Tampa de enchimento com respiradouro anti-derrame.
- Manípulo inferior de levantamento.
- Roda anti-perfuração e pé de apoio. · Suporte porta-pistola frontal.
- · Apoio para suporte da bomba.

EQUIPAMENTOS:

Emilcaddy® para GASÓLEO (Versão Amarelo), dis-

- Bomba rotativa manual em alumínio com pistola manual e 3 m de tubo. (A)
- Bomba elétrica 12 V ou 24 V, vazão 40 L/min com 4 m de cabo elétrico, pinças para ligação à bateria, pistola manual e 3 m de tubo. (C)

Emilcaddy® para GASOLINA (Versão Verde), disponível com:

- Bomba rotativa manual para aasolina, em alumínio, com pistola manual e 3 m de tubo.
- Bomba manual com pistão, para gasolina, aprovada ATEX. 4 m de cabo de ligação à terra com pinca crocodilo, pistola manual e 3 m de tubo anti-estático. (B)
- Bomba elétrica 12 V, vazão 45 L/min, certificada ATEX. 4 m de cabo de ligação à terra com pinça crocodilo, pistola manual com 3 m de tubo anti-estático. (D)
- Bomba elétrica 12 V, vazão 45 L/min, certificada ATEX, 4 m de cabo de ligação à terra com pinça crocodilo, pistola automática certificada ATEX com 3 m de tubo anti-estático. (D)

Emilcaddy® para ETANOL (Versão Verde),

disponível com:

· Bomba manual com pistão, para gasolina, aprovada ATEX, 4 m de cabo de ligação à terra com pinça crocodilo, pistola manual e 3 m de tubo anti-estático. (B)

CAPACIDADE E DIMENSÕES:

- · Volume: 55 L.
- · Largura: mm 460.
- Profundidade: mm 360.
- · Altura: mm 900.

Gasolina v Gasóleo / Gasolina e Gasóleo

Gasolina y Gasóleo / Gasolina e Gasóleo

Gasolina v Gasóleo / Gasolina e Gasóleo

Gasolina y Gasóleo / Gasolina e Gasóleo

- Peso em vazio da versão aprovada para gasolina: 9 Kg.
- Peso em vazio da versão só Gasóleo: 8 Kg.

Manual giratoria / Manual rotativa

Manual giratoria / Manual rotativa

Con batería de 12 V /Com bateria 12 V

Con batería de 24 V / Com bateria 12 V

De pistón manual - ATEX / Com pistão manual - ATEX Manual / Manual

Con batería de 12 V - ATEX / Com bateria 12 V - ATEX Manual / Manuale

Con batería de 12 V - ATEX / Com bateria 12 V - ATEX Automática









Accesorios / Acessórios



Filtro de red de acero INOX de 60 µm, cuerpo y cabeza de aluminio. Combinable con la bomba con capacidad

máxima de 40 l/min.

em alumínio. Acoplável apenas à bomba com vazão



Strainer

Filtro de rede em aço INOX Filtro de cartucho com elde 60 µm, corpo e cabeça emento filtrante amovível, fabricado pela Emiliana Serbatoi; para Gasóleo, Gasoli-



Contador de litros digital

mod. M24, para gasóleo.

mod. M24, para gasóleo

Manual / Manuale

Manual /Manuale

Manual / Manuale

Manual / Manuale



CÓD. CLTK24ATEX

Contador de litros digital mod. K24ATEX, para gasolina. mod. K24ATEX, para gasolina.

Container 20"

Container 40" Container 40" HC 176

Std truck 2700h mm 208





Emilcaddy® 110

[ES] Contenedor de polietileno para el transporte de combustibles (Gasolina, Gasóleo) homologado según la normativa ADR; disponible también la versión en exención total ADR de acuerdo con el apartado 1.1.3.1 C ADR.

[PT] Contentor em polietileno para o transporte de combustíveis (Gasolina, gasóleo) aprovado segundo a norma ADR; disponível também a versão com isenção total de ADR de acordo com o parágrafo 1.1.3.1 C ADR.








HOMOLOGADO UN / APROBACIÓN UN:					
Materias transportables / Materiais transportáveis	Gasóleo / Gasóleo UNI1202 Gasolina / Gasolina UNI1203 Etanol / Ethanol UNI1170*				
Clases ADR / Classes ADR	3				
Grupo embalaje / Grupo embalagem	11 - 111				

Disponible con alimentación mediante batería recargable.















1. Abrazadera para soporte de la bomba

3. Válvula de bola de seguridad. Válvula de esfera de segurança.

5. Versión gasolina: batería recargable ATEX disponible para Emilcaddy 12V de gasolina. Versão de Gasolina: disponível com alimentação bateria com certificação ATEX, 12 V, recarregave

6. Tapón de carga con válvula de purga. Tamba de enchimento com válvula de purga. 7. Asa grande para el desplazamiento y la elevación.

te embutido giratorio, ideales para el reabastecimiento de pequeños vehículos operativos y medios ligeros o de Caracterizados por un diseño exclusivo, con dimensio-

nes compactas para un fácil desplazamiento, disponen de asas ergonómicas para un desplazamiento y una elevación fáciles; además, disponen de ruedas anti-perforación adecuadas para los desplazamientos por cualquier superficie. Gracias a la estructura sin aristas vivas y a los nervios de refuerzo, para impedir deformaciones del tanque durante el uso y el transporte, son muy resistentes, una característica que se suma a las restantes propiedades del producto, esto es, levedad y facilidad de manejo. Cada contenedor puede llenarse tanto en horizontal como en vertical con la misma cantidad de combustible. La serie Emilcaddy, gracias a sus peculiaridades, es una herramienta segura y óptima para los reabastecimientos tanto en el campo profesional como deportivo, o pare

Contenedores de polietileno lineal realizados median-

También está disponible la versión para Urea; para más información, consulte la sección AdBlue®/Urea.

Contentores em polietileno linear realizados através de moldagem rotacional, ideais para o reabastecimento de pequenos veículos operativos e meios ligeiros ou de lazer. Caracterizados por um design exclusivo, com dimensões compactas para uma fácil movimentação, têm pegas ergonómicas para uma movimentação e levantamento ideal: além disso têm rodas anti-perfuração adequadas para deslocamentos sobre qualquer superficie. A estrutura sem arestas afiadas e com nervuras de reforço, para impedir deformações do reservatório durante o uso e transporte. que lhes conferem grande robustez, característica que se junta às outras propriedades características do produto que são a ligeireza e a maneabilidade.

Cada contentor pode ser enchido tanto na horizontal como na vertical com a mesma quantidade de combus-

A série Emilcaddy, graças às suas peculiaridades, representa um instrumento seguro e ideal para reabastecimentos tanto no campo profissional como desportivo ou para

Além disso está também disponível a versão para Urea; para mais informações consultar a secção AdBlue®/Urea.





pegado e elevado.

EOUIPAMENTOS:

ponível com:

disponível com:

tubo anti-estático. (B)

de tubo anti-estático. (D)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

· Roda anti-perfuração e pé de apoio.

Emilcaddy® para GASÓLEO (Versão Amarelo), dis-

Bomba rotativa manual em alumínio com pis-

Bomba elétrica 12 V ou 24 V, vazão 40 L/min

com 4 m de cabo elétrico, pinças para ligação

Bomba rotativa manual para gasolina, em

alumínio, com pistola manual e 3 m de tubo.

Bomba manual com pistão, para gasolina,

aprovada ATEX, 4 m de cabo de ligação à terra

com pinça crocodilo, pistola manual e 3 m de

Bomba elétrica 12 V, vazão 45 L/min, certi-

ficada ATEX, 4 m de cabo de ligação à terra

com pinça crocodilo, pistola manual com 3 m

Bomba elétrica 12 V, vazão 45 L/min, certi-

ficada ATEX, 4 m de cabo de ligação à terra

com pinça crocodilo, pistola automática certi-

ficada ATEX com 3 m de tubo anti-estático. (D)

Bomba manual com pistão, para gasolina,

aprovada ATEX, 4 m de cabo de ligação à terra

com pinca crocodilo, pistola manual e 3 m de

Emilcaddy® para ETANOL (Versão Verde),

à bateria, pistola manual e 3 m de tubo. (C)

Emilcaddy® para GASOLINA (Versão Verde),

· Suporte porta-pistola frontal.

· Apoio para suporte da bomba.

tola manual e 3 m de tubo. (A)

Manípulo superior para que seja facilmente





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- · Asa superior para un fácil agarre y elevación.
- · Preparación para la fijación con fajas.
- · Válvula de bola de seguridad.
- · Tapón de carga con respiradero anti-verti-
- · Asa inferior de elevación.
- · Rueda anti-perforación y pie de apoyo.
- Soporte para pistola frontal.
- Abrazadera para soporte de la bomba.

MONTAJES:

Emilcaddy® para GASÓLEO (Versión Amarillo),

- · Bomba giratoria manual de aluminio con pistola manual y 3 m de tubo. (A)
- Bomba eléctrica de 12 V o 24 V, capacidad de 40 l/min con 4 m de cable eléctrico, pinzas para la conexión a la batería, pistola manual y 3 m de tubo. (C)

Emilcaddy® para GASOLINA (Versión Verde), disponible con:

- · Bomba giratoria manual para gasolina, de aluminio, con pistola manual y 3 m de tubo.
- Bomba manual de pistón, para gasolina, homologada ATEX, 4 m de cable de puesta a tierra con pinzas de cocodrilo, pistola manual v 3 m de tubo antiestático. (B)
- Bomba eléctrica de 12 V, capacidad de 45 l/ min, certificada ATEX, 4 m de cable de puesta a tierra con pinzas de cocodrilo, pistola manual con 3 m de tubo antiestático. (D)
- Bomba eléctrica de 12 V, capacidad de 45 l/min, certificada ATEX, 4 m de cable de puesta a tierra con pinzas de cocodrilo, pistola automática certificada ATEX con 3 m de tubo antiestático. (D)

Emilcaddy® para ETANOL (Versión Verde), disponible con:

Bomba manual de pistón, para gasolina homologada ATEX, 4 m de cable de puesta a tierra con pinzas de cocodrilo, pistola manual y 3 m de tubo antiestático. (B)

CAPACIDADES Y DIMENSIONES:

- Volumen: 110 l
- Ancho: 460 mm.
- Profundidad: 440 mm.
- Altura: 1100 mm.
- Peso sin carga versión homologada para gasolina: 13 Kg.
- Peso sin carga versión solo Gasóleo: 12 Kg.

CAPACIDADE E DIMENSÕES:

disponível com:

- Volume: 110 L.

- aprovada para gasolina: 13 Kg.
- Gasóleo: 12 Kg.

tubo anti-estático. (B)


- · Largura: mm 460
- Profundidade: mm 440.
- · Altura: mm 1100.
- Peso em vazio da versão
- Peso em vazio da versão só

Container 20" Container 40"

Container 40" HC Std truck 2700h mm 208

Preparação para a fixação com cabos. • Válvula de esfera de segurança. Tampa de enchimento com respiradouro anti-derrame · Manípulo inferior de levantamento







Accesorios / Acessórios





COD. FLT60MB

Filtro de red de acero INOX

Filtro

Filtro de rede em aço INOX Filtro de cartucho com elem alumínio. Acoplável ap- fabricado pela Emiliana Serenas à bomba com vazão batoi; para Gasóleo, Gasoli-



mento filtrante removible, realizado por Emiliana Ser-

de 60 µm, cuerpo y cabeza de aluminio. Combinable con la bomba con capacidad máxima de 40 l/min.

máxima 40 L/min.

emento filtrante amovível, na e Etanol

Strainer

batoi; para Gasóleo, Gasolina



CÓD. CTLM24

Contador de litros digital mod. M24, para gasóleo. mod. M24. para gasóleo



Contador de litros digital mod. K24ATEX, para gasolina. mod. K24ATEX, para gasolina.

Código	Uso	Tipo de bomba	Pistola	Versión Versão
EMILCADDY110B1MADR	Gasolina y Gasóleo / Gasolina e Gasóleo	Manual giratoria / Manual rotativa	Manual / Manuale	Homologado ADR / Aprovado ADR
EMILCADDY110B1M	Gasolina y Gasóleo / Gasolina e Gasóleo	Manual giratoria / Manual rotativa	Manual / Manuale	En exención ADR / Com isenção ADR
EMILCADDY110BATEXADR	Gasolina y Gasóleo / Gasolina e Gasóleo	Con pistón manual - ATEX / Com pistão manual - ATEX	Manual / Manuale	Homologado ADR / Aprovado ADR
EMILCADDY110BATEX	Gasolina y Gasóleo / Gasolina e Gasóleo	Con pistón manual - ATEX / Com pistão manual - ATEX	Manual / Manuale	En exención ADR / Com isenção ADR
EMILCADDY110B1EX50ATEX	Gasolina y Gasóleo / Gasolina e Gasóleo	Con batería de 12 V ATEX / Com bateria 12 V - ATEX	Manual / Manuale	Homologado ADR / Aprovado ADR
EMILCADDY110B1EX50	Gasolina y Gasóleo / Gasolina e Gasóleo	Con batería de 12 V ATEX / Com bateria 12 V - ATEX	Manual / Manuale	En exención ADR / Com isenção ADR
EMILCADDY110B2EX50ATEX	Gasolina y Gasóleo / Gasolina e Gasóleo	Con batería de 12 V ATEX / Com bateria 12 V - ATEX	Automática	Homologado ADR / Aprovado ADR
EMILCADDY110B2EX50	Gasolina y Gasóleo / Gasolina e Gasóleo	Con batería de 12 V ATEX / Com bateria 12 V - ATEX	Automática	En exención ADR / Com isenção ADR
EMILCADDY110G1M	Gasóleo	Manual giratoria / Manual rotativa	Manual / Manuale	En exención ADR / Com isenção ADR
EMILCADDY110GA101	Gasóleo	Con batería de 12 V / Com bateria 12 V	Manual / Manuale	En exención ADR / Com isenção ADR
EMILCADDY110GA102	Gasóleo	Con batería de 24 V / Com bateria 24 V	Manual / Manuale	En exención ADR / Com isenção ADR

