

INSTALANDO O LANGSMITH EM SEU PROJETO

Para começar a implementação do LangSmith, o primeiro passo é criar sua conta na plataforma, caso ainda não possua uma. Você deve acessar o endereço smith.langchain.com para realizar o cadastro. O sistema permite que você faça o login utilizando suas contas do Google, GitHub ou endereço de e-mail, e o registro pode ser feito sem a necessidade de um cartão de crédito.

Uma vez que você tenha acesso à plataforma, o próximo passo essencial é gerar as credenciais de acesso. Navegue até a página de Configurações (Settings), vá até a seção denominada API Keys e selecione a opção Create API Key. É muito importante que você copie a chave gerada neste momento e a salve em um local seguro, pois você precisará dela para conectar seu código Python à plataforma.

Com a conta ativa e a chave em mãos, você deve preparar a integração com sua pilha de tecnologia. O LangSmith funciona com diversos frameworks e provedores, incluindo OpenAI, Anthropic e outros. O objetivo dessa conexão é habilitar a observabilidade, permitindo que você ganhe visibilidade sobre cada passo da sua aplicação para depurar e melhorar a confiabilidade dos seus agentes ou aplicações de LLM.

Se já estiver com o LangChain instalado em seu projeto, não é necessário instalar nenhuma outra biblioteca. O LangSmith já vem como padrão na instalação da biblioteca do LangChain. Caso não tenha instalado, rode o comando `pip install langsmith` e depois faça o setup das variáveis de ambiente:

```
export LANGSMITH_API_KEY=<sua_chave_api_langsmith>
export LANGSMITH_PROJECT=<nome_do_seu_projeto>
export LANGSMITH_TRACING=true
export GOOGLE_API_KEY=<sua_chave_api_google>
```

Com isso, seu projeto já está sendo monitorado pela ferramenta. Para mais funcionalidades da ferramenta, consulte a documentação oficial: <https://docs.langchain.com/langsmith/home>.