

UD65640 FR60Hz /120Hz 參數設定

UD65640A and UD65640B 參數需要改的設定

	UD65640A	UD65640B
89h.P1	F1h	84h
89h.P2	F1h	84h
89h.P3	00h	00h
89h.P4	09h	09h

Mono – Red Panel for QSPI Interface

以低溫三片量測推斷，**FR(60Hz)**，**TLSB**設定

Lv	L0 漏光	ELVDD(V)	ELVSS(V)	FR(Hz)	TLSB	介面
20,000	1.2	1.2	-5	60	0x15	QSPI
40,000	2.29	1.2	-6.5	60	0x15	QSPI

Note: 長時間測試，亮度遞減，未必能達到初始量測現況。

Full – Color Panel for MIPI Interface

以低溫三片量測推斷，調整數位Gamma全彩15,000，ELVSS需要-7V
不同FR(60Hz / 120Hz)，TLVB設定不同

Lv	L0 漏光	ELVDD(V)	ELVSS(V)	FR(Hz)	TLVB	介面
15,000	0.0029	1.2	-7	60	0x15	MIPI
15,000	0.0029	1.2	-7	120	0x0A	MIPI

Note: 長時間測試，亮度遞減，未必能達到初始量測現況。

Full – Color Panel for DPI Interface

以低溫三片量測推斷，調整數位Gamma全彩15,000，ELVSS需要-7V
FR(60Hz /120Hz)，TLSB設定

Lv	L0 漏光	ELVDD(V)	ELVSS(V)	FR(Hz)	TLSB	介面
15,000	0.0029	1.2	-7	120	0x0A	DPI

Note: 長時間測試，亮度遞減，未必能達到初始量測現況。