

BR172R/186R/200R/215R

Rack de baterías para interiores con grado de protección IP IP20, batería de litio integrada y BMS.

Características

-  Diseño modular flexible
-  BMS de 3 niveles autodesarrollado
-  Método de conexión fácil para los módulos A y B, simplificando la instalación
-  Monitoreo y actualización remotos
-  Larga vida útil, 6000 ciclos
-  Alta densidad, 166wh/kg

Nota: Bajo condiciones de prueba específicas.

	BR172R	BR186R	BR200R	BR215R
Especificaciones del módulo de batería				
Configuración	16S1P			
Capacidad nominal	280Ah			
Energía nominal	14.336kWh			
Voltaje nominal	51.2V			
Rango de voltaje	44.8~57.6V			
Carga/descarga nominal	0.5C			
Carga/descarga nominal	1C(Opcional)			
Resistencia interna de CA	≤8mΩ			
Dimensiones (An/Al/Pr)	523/231/805mm			
Peso	113kg			

Especificaciones del rack de baterías				
Configuración	12 módulos + 1 BPU	13 módulos + 1 BPU	14 módulos + 1 BPU	15 módulos + 1 BPU
Capacidad nominal	280Ah	280Ah	280Ah	280Ah
Energía nominal	172.032kWh	186.368kWh	200.704kWh	215.04kWh
Voltaje nominal	614.4V	665.6V	716.8V	768V
Rango de voltaje	537.6~691.2V	582.4~748.8V	627.2~806.4V	672~864V
Carga/descarga nominal	0.5C			
Carga/descarga nominal	1C(Opcional)			
Resistencia interna de CA	≤96mΩ	≤104mΩ	≤112mΩ	≤120mΩ
Pantalla	Pantalla táctil de 7"			
BMS	Incluido			
Comunicación	CAN			
Monitoreo	RS485			
Altitud máxima	3000m			
Dimensiones (An/Al/Pr) mm	1055/2125/755(0.5C) 1090/2125/755(1C)			
Peso	1511kg	1624kg	1737kg	1850kg
Grado de protección IP	IP20			

Parámetros del BMS en la pantalla LCD	
Voltaje de celda	Si
Voltaje alto de celda	Si
Voltaje bajo de celda	Si
Temperatura de celda	Si
Corriente de carga y descarga	Si
Voltaje total de la batería	Si
SOC(Estado de Carga) de batería	Si
Advertencia de fallo	Si

Protección	
Protección contra cortocircuitos	Si
Protección contra sobrecorriente	Si
Protección contra sobrecarga	Si
Protección contra sobredescarga	Si
Protección contra sobretensión de celdas	Si
Protección contra subtensión de celdas	Si
Protección contra sobretemperatura	Si

Certificados
CE, CB, UL, UN38.3, IEC62619, MSDS, ROHS