

BR114R/129R/143R/157R

IRacks de baterías para uso interior con nivel de protección IP20, baterías de litio integradas y sistema de gestión de baterías (BMS).

Características

-  Diseño modular flexible
-  BMS de 3 niveles autodesarrollado
-  Método de conexión fácil para los módulos A y B, simplificando la instalación
-  Monitoreo y actualización remotos
-  Larga vida útil hasta 6000 ciclos
-  Alta densidad, 166wh/kg

Nota: Bajo condiciones de prueba específicas.



	BR114R	BR129R	BR143R	BR157R	BR114R for container
Especificaciones del módulo de batería					
Configuración	16S1P				
Capacidad nominal	280Ah				
Energía nominal	14.336kWh				
Voltaje nominal	51.2V				
Rango de voltaje	44.8~57.6V				
Carga/descarga nominal	0.5C				
Carga/descarga nominal	1C(Opcional)				
Resistencia interna de CA	≤8mΩ				
Dimensiones (An/Al/Pr)	523/231/805mm				
Peso	113kg				

Especificaciones del rack de baterías					
Configuración	8 módulos + 1 BPU	9 módulos + 1 BPU	10 módulos + 1 BPU	11 módulos + 1 BPU	8 módulos + 1 BPU
Capacidad nominal	280Ah	280Ah	280Ah	280Ah	280Ah
Energía nominal	114.688kWh	129.024kWh	143.36kWh	157.696kWh	114.688kWh
Voltaje nominal	409.6V	460.8V	512V	563.2V	409.6V
Rango de voltaje	358.4~460.8V	403.2~518.4V	448~576V	492.8~633.6V	358.4~460.8V
Carga/descarga nominal	0.5C				
Carga/descarga nominal	1C(Opcional)				
Resistencia interna de CA	≤64mΩ	≤72mΩ	≤80mΩ	≤88mΩ	≤64mΩ
Pantalla	Pantalla táctil de 7"				
BMS	Incluido				
Comunicación	CAN				
Monitoreo	RS485				
Altitud máxima	3000m				
Dimensiones (An/Al/Pr) mm	1055/1615/755(0.5C) 1090/1615/755(1C)	1055/1615/755(0.5C) 1090/1615/755(1C)	1055/1615/755(0.5C) 1090/1615/755(1C)	1055/1615/755(0.5C) 1090/1615/755(1C)	528/2380/755(0.5C) 528/2380/755(1C)
Peso	1064kg	1157kg	1270kg	1383kg	999kg
Grado de protección IP	IP20				

Parámetros del BMS en la pantalla LCD	
Voltaje de celda	Sí
Voltaje alto de celda	Sí
Voltaje bajo de celda	Sí
Temperatura de celda	Sí
Corriente de carga y descarga	Sí
Voltaje total de la batería	Sí
SOC(Estado de Carga) de batería	Sí
Advertencia de fallo	Sí

Protección	
Protección contra cortocircuitos	Sí
Protección contra sobrecorriente	Sí
Protección contra sobrecarga	Sí
Protección contra sobredescarga	Sí
Protección contra sobretensión de celdas	Sí
Protección contra subtensión de celdas	Sí
Protección contra sobretemperatura	Sí

Certificados
CE, CB, UL, UN38.3, IEC62619, MSDS, ROHS