

BC75T/100T

BR75T/100T/138T/145T

Gabinetes de baterías de litio con sistema de gestión (BMS), disponibles en configuraciones para uso interior (IP20) y exterior (IP54).

Características

-  Diseño modular flexible
-  BMS de 3 niveles autodesarrollado
-  Monitoreo y actualización remotos
-  Larga vida útil hasta 6000 ciclos
-  Método de equilibrado de celdas opcional
-  Descarga de 0.5C y 1C opcional

Nota: Bajo condiciones de prueba específicas.



	BC75T	BR75T	BC100T	BR100T	BR138T	BR145T
Especificaciones del módulo de batería						
Configuración	12S2P					
Capacidad nominal	200Ah					
Energía nominal	7.68kWh					
Voltaje nominal	38.4V					
Rango de voltaje	33.6~43.8V					
Carga/descarga nominal	0.5C					
Carga/descarga nominal	1C(Opcional)					
Resistencia interna de CA	≤5mΩ					
Dimensiones (An/Al/Pr)	360/285/692mm					
Peso	≤74.5kg					

Especificaciones del rack de baterías						
Configuración	10 módulos de batería +1 BPU		14 módulos de batería +1 BPU		18 módulos de batería +1 BPU	
Capacidad nominal	200Ah		200Ah		200Ah	
Energía nominal	76.8kWh		107.52kWh		138.24kWh	
Voltaje nominal	384V		537.6V		691.2V	
Rango de voltaje	336V-438V		470.4V-613.2V		604.8V~766.8V	
Carga/descarga nominal					0.5C	
Carga/descarga nominal					1C(Opcional)	
Resistencia interna de CA	≤50mΩ		≤70mΩ		≤90mΩ	
Pantalla					Pantalla táctil de 7"	
BMS					Incluido	
Comunicación					CAN	
Monitoreo					RS485	
Altitud máxima					3000m	
Dimensiones (An/Al/Pr) mm	1310/2150/1025	1119/2150/660	1310/2150/1025	1119/2150/660	1504/1760/660	1504/1760/660
Peso	≤1130kg	≤877kg	≤1436kg	≤1183kg	≤1547kg	≤1624kg
Grado de protección IP	IP54	IP20	IP54	IP20	IP20	IP20

Métodos de equilibrado de baterías	
Equilibrado pasivo	Sí
Equilibrado activo	Opcional

Parámetros del BMS en la pantalla LCD	
Voltaje de celda	Sí
Voltaje alto de celda	Sí
SOC(Estado de Carga) de batería	Sí
Temperatura de celda	Sí
Corriente de carga y descarga	Sí
Voltaje bajo de celda	Sí
Voltaje total de la batería	Sí
Advertencia de fallo	Sí

Protection	
Protección contra cortocircuitos	Sí
Protección contra sobrecorriente	Sí
Protección contra sobrecarga	Sí
Protección contra sobretemperatura	Sí
Protección contra sobretensión de celdas	Sí
Protección contra subtensión de celdas	Sí
Protección contra sobredescarga	Sí

Certificados	
CE, UL, UN38.3, IEC62619, MSDS, ROHS, CB	