

BC45T/50T/60T

BR45T/50T/60T

Gabinete de baterías para uso exterior con un nivel de protección IP54 y rack de baterías para interiores con un nivel de protección IP20, que incluye baterías litio integradas y el sistema de gestión de baterías (BMS)

Características

-  Diseño modular flexible
-  BMS de 3 niveles autodesarrollado
-  Monitoreo y actualización remotos
-  Larga vida útil hasta 6000 ciclos
-  Método de equilibrado de celdas
-  Descarga de 0.5C y 1C opcional

Nota: Bajo condiciones de prueba específicas.



	BC45T	BR45T	BC50T	BR50T	BC60T	BR60T
Especificaciones del módulo de batería						
Configuración	24S1P		24S1P		24S1P	
Capacidad nominal	100Ah		100Ah		100Ah	
Energía nominal	7.68kWh		7.68kWh		7.68kWh	
Voltaje nominal	76.8V		76.8V		76.8V	
Rango de voltaje	67.2-87.6V		67.2-87.6V		67.2-87.6V	
Carga/descarga nominal	0.5C		0.5C		0.5C	
Carga/descarga nominal	1C(Opcional)		1C(Opcional)		1C(Opcional)	
Resistencia interna de CA	≤15mΩ		≤15mΩ		≤15mΩ	
Dimensiones (An/Al/Pr)	360/285/692mm		360/285/692mm		360/285/692mm	
Peso	≤74kg		≤74kg		≤74kg	

Especificaciones del rack de baterías						
Configuración	6 módulos de batería +1 BPU		7 módulos de batería +1 BPU		8 módulos de batería +1 BPU	
Capacidad nominal	100Ah		100Ah		100Ah	
Energía nominal	46.08kWh		53.76kWh		61.44kWh	
Voltaje nominal	460.8V		537.6V		614.4V	
Rango de voltaje	403.2V-525.6V		470.4V-613.2V		537.6V-700.8V	
Carga/descarga nominal			0.5C			
Carga/descarga nominal			1C(Opcional)			
Resistencia interna de CA	≤90mΩ		≤105mΩ		≤120mΩ	
Pantalla			Pantalla táctil de 7"			
BMS			Incluido			
Comunicación			CAN			
Monitoreo			RS485			
Altitud máxima			3000m			
Dimensiones (An/Al/Pr) mm	950/2150/1025	752/1760/660	950/2150/1025	752/1760/660	950/2150/1025	752/1760/660
Peso	≤716kg	≤539kg	≤792kg	≤615kg	≤868kg	≤691kg
Grado de protección IP	IP54	IP20	IP54	IP20	IP54	IP20

Métodos de equilibrado de baterías	
Equilibrado pasivo	Sí
Equilibrado activo	Opcional

Parámetros del BMS en la pantalla LCD	
Voltaje de celda	Sí
Voltaje alto de celda	Sí
SOC(Estado de Carga) de batería	Sí
Temperatura de celda	Sí
Corriente de carga y descarga	Sí
Voltaje bajo de celda	Sí
Voltaje total de la batería	Sí
Advertencia de fallo	Sí

Protection	
Protección contra cortocircuitos	Sí
Protección contra sobrecorriente	Sí
Protección contra sobrecarga	Sí
Protección contra sobretemperatura	Sí
Protección contra sobretensión de celdas	Sí
Protección contra subtensión de celdas	Sí
Protección contra sobredescarga	Sí

Certificados	
CE, UL, UN38.3, IEC62619, MSDS, ROHS, CB	