

BC55RPB

Gabinete de baterías para uso exterior con un nivel de protección IP54, que incluye baterías de litio integradas y el sistema de gestión de baterías (BMS)

Características

-  Diseño modular flexible
-  BMS de 3 niveles autodesarrollado
-  Monitoreo y actualización remotos
-  Larga vida útil hasta 6000 ciclos
Nota: Bajo condiciones de prueba específicas.
-  Método de equilibrado de celdas opcional
-  Descarga máxima de 1C



BC55RPB

Especificaciones del módulo de batería

Configuración	16S1P
Capacidad nominal	100Ah
Energía nominal	5.12kWh
Voltaje nominal	51.2V
Rango de voltaje	44.8-58.4V
Carga/descarga nominal	0.5C
Carga/descarga máxima	1C
Resistencia interna de CA	≤8mΩ
Dimensiones (An/Al/Pr)	446.5/165/655mm
Peso	44kg

Especificaciones del rack de baterías

Configuración	6 módulos de batería+1 BPU	7 módulos de batería+1 BPU	8 módulos de batería+1 BPU	9 módulos de batería+1 BPU	10 módulos de batería+1 BPU	11 módulos de batería+1 BPU
Capacidad nominal	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah
Energía nominal	30.72kWh	35.84kWh	40.96kWh	46.08kWh	51.2kWh	56.32kWh
Voltaje nominal	307.2V	358.4V	409.6V	460.8V	512V	563.2V
Rango de voltaje	268.8V-345.6V	313.6V-403.2V	358.4V-460.8V	403.2V-518.4V	448V-576V	492.8V-642.4V
Carga/descarga nominal				0.5C		
Carga/descarga máxima				1C		
Resistencia interna de CA	≤80mΩ	≤56mΩ	≤64mΩ	≤72mΩ	≤80mΩ	≤88mΩ
Pantalla				Pantalla táctil de 7"		
BMS				Incluido		
Comunicación				CAN		
Monitoreo				RS485		
Altitud máxima				3000m		
Dimensiones (An/Al/Pr) mm				1052/1627/850mm		
Peso	474kg	518kg	562kg	606kg	650kg	694kg
Grado de protección IP				IP54		

Métodos de equilibrado de baterías

equilibrado pasivo	Sí
equilibrado activa	Opcional

BMS parameters on LCD

Voltaje de celda	Sí
Voltaje alto de celda	Sí
SOC(Estado de Carga) de batería	Sí
Temperatura de celda	Sí
Corriente de carga y descarga	Sí
Voltaje bajo de celda	Sí
Voltaje total de la batería	Sí
Advertencia de fallo	Sí

Protection

Protección contra cortocircuitos	Sí
Protección contra sobrecorriente	Sí
Protección contra sobrecarga	Sí
Protección contra sobretemperatura	Sí
Protección contra sobretensión de celdas	Sí
Protección contra subtensión de celdas	Sí
Protección contra sobredescarga	Sí

Certificados

CE, UL, UN38.3, IEC62619, MSDS, ROHS, CB

*Nota: El equilibrado activo está en desarrollo.