1.
```
int main(){
    char v1='2';
    printf("v1=%c %d\n",v1,v1);
    v1=v1*2;
    printf("v1=%c %d\n",v1,v1);
    v1*=2;// v1=v1*2
    printf("v1=%c  %d\n",v1,v1);
}
```

2.
```
int main(){
    short int s1=0,s2=0;
    unsigned short int u1=0,u2=0;
    printf("s1=%hd  s2= %hd\n,s1,s2);
    printf("u1=%hu   u2=%hu\n",u1,u2);
    s2=s1-1;
    u2 = u1-1;
    printf("s1=%hd  s2= %hd\n,s1,s2);
    printf("u1=%hu   u2=%hu\n",u1,u2);

}
```

3.
```
int main(){
    short int x=55,y=66;
    printf("x=%d y=%d\n",x,y);
    printf("enter two integers:");
    scanf("%d%d",&x,&y);
    printf("x=%d y=%d\n",x,y);
}
```

4.
```
int main(){
    unsigned short int var=0;
    printf("var=%hu\n",var);
        --var;
    printf("var=%hu\n",var);
}
```

5.
```
int main(){   unsigned int var=0;
    printf("var=%u\n",var);
    var=var-1;
    printf("var=%u\n",var);
}
```

6.
```
int main(){   unsigned long int var=0;
    printf("var=%lu\n",var);
    var=var-1;
    printf("var=%lu\n",var);
}
```

7.
```
int main(){

    unsigned long long int var=0;
    printf("var=%llu\n",var);
    var=var-1;
    printf("var=%llu\n",var);
}
```

8.
```
int main()
{
    int a=10;
    printf("a=%d\n",a);
    ++a;
    printf("a=%d\n",a);
    a++;
    printf("a=%d\n",a);
    --a;
    printf("a=%d\n",a);
    a--;
    printf("a=%d\n",a);

}
```

9.
```
int main()
{

    int x=10,y=0;
    int i=10,j=0;
    printf("x=%d y=%d\n",x,y);
    printf("i=%d j=%d\n",i,j);
    y=++x;
    j=i++;
    printf("x=%d y=%d\n",x,y);
    printf("i=%d j=%d\n",i,j);
}
```

10.
```
int main()
{
    float v=34.5;
    printf("v=%f\n",v);
    v=v/2;
    printf("v=%f\n",v);

}
```

11.
```
int main(){    float v=1234.5;
                printf("v=%e %f\n",v,v);
                 v=v*100;
               printf("v=%e %f\n",v,v);
                v=3.4;
          printf("v=%e %f\n",v,v);
              v=0.000567;
               printf("v=%e %f\n",v,v);

}
```

12.
```
int main(){  int i=56.7;
               float f= 12;
                 printf("i=%d  f=%f\n",i,f);
               i=f;
                 printf("i=%d  f=%f\n",i,f);
             i=i*20;
              f=i;
                 printf("i=%d  f=%f\n",i,f);

           }
```

13.
```
int main()
{
               int  a=20, b=021,c=0x22;
                int d;
                d=a+b+c;
               printf("d= %d  %o %x\n",d,d,d);

}
```