1. int main() {

```
int n=0;
char c='c';
float f=34.5;
n=sizeof(int);
printf("%d\n",n);
printf("%lu\n",sizeof c);
printf("%lu\n", sizeof 'c');
printf("%lu\n", sizeof 34.5);
printf("%lu\n", sizeof(float));
printf("%lu\n",sizeof("float"));
printf("%lu\n",sizeof("12.34"));
printf("%lu\n",sizeof("c"));
}
```

2. int main()

```
{
int i1=5, i2=2;
int i3;
float f;
i3 =  i1/i2;
f  =  i1/i2;
printf("i3=%d f=%f\n",i3,f);
i3=i1/(float)i2;
f = i1 / (float)i2;
printf("i3=%d f=%f\n",i3,f);
}
```

3. int main()

```
{
int x=10,y=20,z=30;
printf("%d %d %d\n",x,y,z);
x=y=z=40;
printf("%d %d %d\n",x,y,z);
}
```

4. int main(){

int x=10,y=20,z=30,result=-1;

result=z>y>x;

printf(“result=%d\n”,result);

}

5. int main(){

int i=20.5;

float f=20.4;

int result;

result= i==f;

result=i==(int)f;

result= (float)i==f;

result=i<f;

result=i<(int)f;

}

6. int main(){

int i=-1;

int result;

result= sizeof(i) > i ;

printf(“result=%d\n”,result);

}

7. int main(){

int a=10,b=20;

printf(“a=%d b=%d\n”,a,b);

//b=a*b/a=b;

b=a*b/(a=b);

//b=(a*b)/(a=b);

//b=((a*b)/(a=b));

printf(“a=%d b=%d\n”,a,b);

}

8. int main(){ float var=23.4;

printf(“%d\n”, var==23.4);

var=23.25;

```
                printf("%d\n", var==23.25);        }
```

9.
```
int main(){
        int a=10,b=11;
        printf("%d\n", ++a > b--);
        printf("a=%d b=%d\n",a,b);
        a=10;b=11;
        printf("%d\n",a++ < --b);
        }
```

10.
```
int main(){    int a=5,b=0,c=-3,d=-1;
        printf("%d %d %d %d\n",a,b,c,d);
        d=a&&b;
        printf("%d %d %d %d\n",a,b,c,d);
        d=b||c;
        printf("%d %d %d %d\n",a,b,c,d);
        d= !a || !c;
        printf("%d %d %d %d\n",a,b,c,d);}
```

11.
```
int main()  {
        int a=5,b=0,c=-3,d=-1;
        printf("%d %d %d %d\n",a,b,c,d);
        d= ++a || ++b || ++c;
printf("%d %d %d %d\n",a,b,c,d);

        a=5;b=0;c=-3;d=-1;
        d=  b++ &&  c++ && a++;
printf("%d %d %d %d\n",a,b,c,d);

        a=5;b=0;c=-3;d=-1;
        d=  ++b &&  ++c && ++a;
printf("%d %d %d %d\n",a,b,c,d);}
```

12.
```
int main(){
```

```
int a,b,c;
int result;
printf(“enter 3 integers:”);
scanf(“%d%d%d”, &a,&b,&c);
result= (a<0) &&(b<0)&&(c<0);
result=(a>b)&&(b>c);}
```

13.
```
int   main(){        int result;
                     char ch;
                     printf(“enter a char:”);
                     scanf(“%c”,&ch);
                     result=(ch>=65)&&(ch<=90);
                     result=(((ch>=’A’)&&(ch<=’Z’)) || ((ch>=’a’)  && (ch<=’z’)))}
```