



Avaliação #02



A2: Chave de Acesso (Shift 4B)

O objetivo desta alteração é implementar uma trava de segurança que altera o alinhamento físico do arquivo .gbv.

Nova Assinatura do Comando

O executável deve agora aceitar uma chave de 4 caracteres como primeiro argumento obrigatório:

`./gbv <chave> <opção> <biblioteca> [documentos...]`

Regras da Chave (4 Bytes)

Definição: A chave é definida no momento da criação da biblioteca. Ela deve ser gravada nos primeiros 4 bytes do arquivo (offset 0).

Validação Obrigatória: Em todas as operações (-a, -r, -l, -v, -o), o programa deve primeiro ler os 4 bytes iniciais do arquivo. Se a chave informada pelo usuário for diferente da gravada no arquivo, exiba Acesso Negado e encerre a execução imediatamente.

Mudança na Estrutura Binária

A presença da chave de 4 bytes desloca toda a estrutura anterior do container:

Superbloco: O número de documentos e o offset do diretório agora começam no byte 4.

Offsets: Toda a lógica de leitura e escrita da Área de Dados e da Área de Diretório deve ser ajustada para compensar esse deslocamento inicial de +4 bytes.

A entrega deve ser feita em um arquivo .tar, .tar.gz ou .zip, contendo apenas os arquivos necessários para a compilação do programa. O nome do arquivo deve ser o seu nome completo, seguido de "-A2".