



Arquitetura Event-Driven com Apache Kafka

Quem sou eu?

Victor Osório

Software Development Specialist - Amdocs

twitter.com/vepo

github.com/vepo

+ 5 anos com Apache Kafka

+ 17 anos com Java



Agenda

01

Quando
Cliente-
Servidor não
é suficiente

02

Uma solução
desacoplada


03

O Apache
Kafka

04


Elementos
do Apache
Kafka

Quando Cliente-Servidor não é suficiente



Definição


Cliente-Servidor é um estilo arquitetural onde cada elemento da arquitetura tem um papel bem definido. O **cliente** elabora requisições e o **servidor** responde as requisições **sincronamente**.



Definição

BLOQUEANTE
SÍNCRONA

Cliente-Servidor é um estilo arquitetural onde cada elemento da arquitetura tem um papel bem definido. O **cliente** elabora requisições e o **servidor** responde as requisições **sincronamente**.




Problemas


Alto Acoplamento → O cliente DEVE conhecer o servidor.

Latência → O cliente DEVE esperar o termino do processamento.

Complexidade → Processos complexos DEVEM ser mapeados dentro de um fluxo.



Processo de Compra




Desafios

Disponibilidade

Retentativa complexa



Dependência entre serviços

Pouca responsividade



Desafios

Disponibilidade
Retentativa complexa
Dependência entre serviços
Pouca responsividade







Desafios



Disponibilidade
Retentativa complexa
Dependência entre serviços
Pouca responsividade




Uma solução desacoplada





Requisitos

Baixo Acoplamento → Um serviço só precisa conhecer a si mesmo.



Processo de Compra






O Apache Kafka





Anatomy of a Topic




Tópicos

Replicas
Partições
Offsets





Anatomy of a Topic



Tópicos

Replicas
Partições
Offsets





Elementos do Apache Kafka




Elementos

Connectors → Injeta/Exporta dados

Producers → Produz dados

Consumers → Consume dados

Streams → Transforma dados




Connectors

Componente de prateleira

Altamente customizavel

Connect → Serviço

Connector → Configuração




Streams

Opera em cluster


Transforma dados através de uma pipeline

State Store → Armazena dados localmente ou globalmente




Producers & Consumers

Conecta sua aplicação ao cluster Kafka



Exemplos

vepo.github.io/posts/enviando-mensagens
vepo.github.io/posts/recebendo-mensagens
github.com/vepo/kafka-intro





Perguntas?!?

Se não tiver tempo
manda no twitter

 @vepo

