

Relazione Progetto WORTH

Laboratorio di Reti dei Calcolatori - A.A. 2020/2021

Sara Grecu

Indice

1	Introduzione	2
2	Architettura generale del sistema	2
3	Implementazione del Server	3
3.1	Funzionalità di rete e gestione delle connessioni	3
3.2	Il metodo readMessage	4
3.3	Il metodo writeMessage	4
3.4	Strutture dati principali e gestione della Concorrenza	5
3.5	La classe UserManager	5
3.5.1	RMI per le operazioni di Registrazione e Callback	6
3.6	Le classi Handler e Worker	6
3.7	La classe Project	6
3.8	La classe User	7
3.9	La classe Card	7
3.10	Generazione e riuso di indirizzi multicast con AddressGenerator	8
3.10.1	Generazione di un indirizzo multicast	8
3.11	La persistenza sul filesystem	8
4	Implementazione del Client	9
4.1	La classe UDPClient e ProjectChat	9
4.1.1	Discovery degli indirizzi IP	10
5	Quick start guide	10
5.1	Istruzioni per la compilazione e l'esecuzione	10
5.2	Utilizzo dell'interfaccia	10
6	Problemi e possibili migliorie	11
6.0.1	Scrivere una richiesta da riga di comando	11
6.0.2	Chiusure inattese di un client	11
6.0.3	Password non cifrate	11
6.0.4	Notificare ad un utente quando viene aggiunto ad un progetto	11
6.0.5	Creazione di eccezioni ad hoc	11



1 Introduzione

WORTH (WorkTogetHer) e' un progetto didattico per la gestione di lavori di gruppo in modo collaborativo da remoto. Ispirandosi ad un metodo di gestione *agile*, permette di avere una vista di insieme delle attivita' da svolgere di un progetto e ne visualizza l'evoluzione. Infatti, gli utenti potranno, oltre che creare nuovi progetti, collaborare con altri utenti iscritti al servizio, creando nuove card per ogni lavagna virtuale, riorganizzando le attivita', spostando le card da una lista ad un'altra, o aggiungendo nuovi membri al gruppo di lavoro.

Inoltre, WORTH predispone un sistema di chat per favorire la comunicazione e la condivisione di idee fra i membri di ogni progetto.

L'intero sistema e' supportato da un server centrale remoto, che si occupera' di ricevere e gestire la collaborazione fra gli utenti della piattaforma.

2 Architettura generale del sistema

L'architettura generale del sistema e' basata sul paradigma Client-Server: gli utenti del servizio possono accedere al sistema mediante un Client, che invia le richieste ad un Server (in rete locale o Internet) che le elabora e restituisce le informazioni richieste dal Client. Le connessioni instaurate fra Client e Server sono affidate al protocollo TCP/IP. Al momento del lancio di un Client, questo instaura una connessione TCP con il Server, presso un indirizzo IP e porta noti; inoltre, tramite il paradigma RMI, il Client crea un riferimento agli oggetti remoti pubblicati dal Server su un registry noto: questi saranno necessari per l'operazione di registrazione al servizio, e verranno invocati su richiesta dell'utente. In seguito alla registrazione, il Client potra' quindi effettuare il login, unica operazione che permettera' di inviare ulteriori richieste, se va a buon fine.

I messaggi scambiati tra il client e il server sono codificati come oggetti **Request** e **Response** in formato JSON, che, rispettivamente, rappresentano una richiesta e una risposta. Le classi rappresentanti tali oggetti sono presenti nella cartella *WORTH/shared/worthProtocol*.

Ogni richiesta dovra' obbligatoriamente avere non nulli i campi *nickUtente*, contenente una stringa indicante il nome utente associato al client che ha effettuato la richiesta, e *request*, contenente una stringa, interpretata come RequestType, e che identifica univocamente il tipo della richiesta che il server dovra' elaborare.

Ogni metodo, necessita a sua volta di altri parametri obbligatori che saranno aggiunti alla richiesta: ogni parametro necessario al metodo per essere eseguito e' identificato da un nome noto, per permettere al server di invocare i metodi necessari senza ambiguita'.

Una volta ricevuta una richiesta di un Client, il Server effettua la deserializzazione della **Request**, e procede all'invocazione del metodo richiesto; in seguito all'elaborazione della richiesta, viene generata una **Response**, che contiene il risultato dell'elaborazione.

La semantica della Response prevede:

- Un booleano *done*, che indica se l'operazione e' avvenuta con successo o no;



-
- Una stringa *explanation*, che, in caso di successo sara' uguale a 'success', altrimenti, fornisce la motivazione per cui una richiesta non e' stata portata a termine (quindi conterra' il messaggio di una eccezione lanciata all'interno del server);

I campi di cui sopra vanno a costituire una risposta base per operazioni che non richiedono dati (ad esempio, la login). Invece, nel caso in cui il client li richieda, il server inizializzera' ulteriori campi noti (ad esempio, per la listProjects, il campo **List<Project> projects**).

La connessione TCP sulla quale viaggiano le richieste e' mantenuta aperta finche' il client non invia una richiesta di logout. Ad interrompere la connessione e' il client, subito dopo che ha inviato la richiesta. Il server, appena la riceve, cambia lo stato dell'utente ad offline.

3 Implementazione del Server

Il server si occupa di gestire le connessioni di rete verso i client e mantiene al suo interno le strutture dati necessarie al soddisfacimento delle richieste; si occupa di salvare in memoria secondaria i dati relativi allo stato della piattaforma, nonche' del ripristino delle strutture in seguito al riavvio. Al server e' inoltre delegato il compito della gestione e dell'assegnamento degli indirizzi multicast utilizzati dalle chat di progetto.

Il server, per prima cosa, legge da memoria secondaria i progetti memorizzati (quindi anche le relative card, l'indirizzo IP e la lista dei membri di ciascuno di essi) e gli utenti registrati a WORTH. Quindi, inizializza le strutture dati in memoria principale in base ai dati appena letti.

Terminata l'inizializzazione delle strutture dati, il server prova a creare un'istanza della classe `SocketServices.java`, il cui costruttore accetta come argomenti tre parametri: la struttura dati appena inizializzata, l'hostname e la porta per effettuare il bind della socket. In caso di fallimento viene lanciata un'eccezione di tipo `IOException`, altrimenti, la funzione `main` invoca il metodo `start()` sull'oggetto appena creato. A questo punto, il nuovo oggetto `SocketServices` avvia il server RMI e il selector, cosi' da poter accettare nuove richieste alle porte specificate (TCP:8080, RMI:8081).

3.1 Funzionalita' di rete e gestione delle connessioni

Il Server TCP, implementato nella classe `SocketServices`, e' stato implementato con comportamento non bloccante, utilizzando la libreria NIO. Questo effettua il multiplexing delle richieste basandosi su tre componenti fondamentali:

- Un **Selector** per iterare sulle connessioni attive ed effettuare il multiplexing di queste;
- Una **Welcoming socket** per interfacciarsi con ogni nuovo Client;
- Un **ThreadPool** che per ogni richiesta dei client assegna un thread. Questo e' un **newCachedThreadPool**, per cui, quando possibile, ricicla i thread, non dovendone sempre creare uno nuovo per ogni richiesta.





3.4 Strutture dati principali e gestione della Concorrenza

Il server, durante l'esecuzione, mantiene i dati in memoria principale attraverso mappe chiave-valore del tipo **ConcurrentHashMap**<>. La scelta di oggetti di tipo Map e' stata ritenuta piu' efficiente dal momento che la maggior parte degli accessi alle risorse sono effettuati per nome: si pensi all'operazione di recupero delle informazioni di un utente, o alle informazioni relative alla lista dei membri di un singolo progetto. Dunque, il server possiede due strutture dati principali per le memorizzazione dei contenuti:

- Una **ConcurrentHashMap**<String, Project> per la memorizzazione dei progetti;
- Una **ConcurrentHashMap**<String, User> per la memorizzazione degli utenti.

Vediamo la scelta fatta piu' in dettaglio:

La **ConcurrentHashMap**<>, sia per gli utenti che per i progetti, e' stata adottata per la natura multi-threaded del server, cosi' che operazioni di aggiornamento non si sovrappongano tra loro creando problemi di concorrenza e consistenza.

Si noti, invece, che operazioni di recupero e aggiornamento si possono sovrapporre, facendo restituire (ad operazioni come una `get()`) dati non consistenti, ma relativi al piu' recente e completo aggiornamento.

Per quanto riguarda l'accesso e l'aggiornamento dei singoli progetti, tutti i metodi presenti sono `synchronized`, cosi' che non si verifichino problemi di concorrenza. Scelta necessaria perche' per le liste all'interno dei progetti sono stati scelti semplici **ArrayList**<>, cosi' che si riducesse al minimo il rischio di serializzarne troppo l'interazione con i thread.

Invece, per quanto riguarda le singole card, l'unico caso in cui sia necessaria la gestione della concorrenza e' l'aggiornamento della lista dei progetti a cui il singolo utente appartiene. Infatti, la lista e' un **Vector**; scelta sufficiente perche' si effettuano solo modifiche semplici (una `add()`, ad esempio).

3.5 La classe UserManager

Come suggerisce il nome, la classe si occupa della gestione dei vari utenti e dell'interazione tra loro e il server. Questa include:

- Una **ConcurrentHashMap**<> contenente gli utenti registrati a WORTH;
- L'istanza del **file** su disco;
- Un'istanza della classe **RegisteredFile**, la quale e' d'appoggio per la serializzazione/deserializzazione di UserManager;
- La **List**<**NotifyUsersInterface**> che contiene i riferimenti ai client registrati al servizio di notifica RMI Callback

La classe e' un **Singleton**, per cui esiste una ed una sola sua istanza all'interno del server. Quindi, ogni volta che un thread vuole accedere alla **ConcurrentHashMap** degli utenti, deve prima richiedere una istanza della classe.

Tutti i metodi presenti nello UserManager sono `synchronized` per evitare problemi di concorrenza, dal momento che, usando la **ConcurrentHashMap**, sappiamo che la combinazione di operazioni atomiche non e' atomica.



3.5.1 RMI per le operazioni di Registrazione e Callback

UserManager include, oltre le operazioni di get, login e logout, l'operazione di **registrazione** a WORTH tramite RMI, e quelle che permettono ad un utente di registrarsi al **servizio di notifica** tramite RMICallback, che avvisa gli utenti registrati al servizio quando un utente si registra o cambia stato.

Operazioni di registrazione a WORTH e al servizio di notifica Le operazioni di registrazione a WORTH e al servizio di notifica sono sviluppate all'interno di UserManager, che implementa l'interfaccia **Remote Interface** (che si può trovare al path `./WORTH/shared/rmi`).

Servizio di notifiche Invece, le operazioni necessarie a notificare ai client la registrazione su WORTH di altri utenti e il loro cambiamento di stato, sono sviluppate nella classe `RMIClient`, che implementa l'interfaccia `NotifyUsersInterface` (che si puo' trovare al path `./WORTH/shared/rmi`).

3.6 Le classi Handler e Worker

La classe **Handler.java** e' un Future che prende in ingresso una richiesta di tipo **Request**, ne effettua il parsing e chiama un metodo di Worker per poterla eseguire. Dopo che la richiesta e' stata svolta, la stessa classe **Handler** prepara la risposta di tipo **Response** per il client e la restituisce. Tale risposta verra' quindi restituita al thread Main nella funzione **writeMessage**. Quindi, tramite la funzione **parser()**, Handler effettua il parsing della richiesta, e tramite **response()** costruisce una risposta base che verra' poi specializzata all'interno della **call()**. La risposta base prevede un booleano ed una stringa:

1. `<true, "success">` se l'operazione e' andata a buon fine;
2. `<false, explanation>`, se l'operazione e' fallita.

Explanation e' una stringa contenente il messaggio restituito dalle eccezioni lanciate dai metodi chiamati da Worker.

La classe **Worker.java**, invece, e' una classe ausiliaria di Handler, che esegue controlli di consistenza e chiama i metodi necessari allo svolgimento della richiesta, implementati in Project e in UserManager.

3.7 La classe Project

La classe `Project.java` rappresenta un progetto del sistema WORTH e si occupa di memorizzare ed effettuare operazioni sui dati relativi al progetto (come la gestione di persistenza sul disco, spostamento di card e controlli sui vincoli imposti dalla specifica). All'interno della classe troviamo diversi attributi:

- Una stringa contenente il nome del progetto;
- Le varie liste to_Do, inProgress, toBeRevised, done, che contengono oggetti Card;
- La lista che contiene i nomi dei membri del progetto;



- Una istanza di `ProjectUtils`, oggetto JSON che conterrà informazioni sul progetto (lista dei nomi dei membri del progetto e indirizzo IP associato ad esso), che verranno poi serializzate in un *File* su disco;
- Un indirizzo IP associato al progetto, necessario per la realizzazione della chat da associarvi;
- Il riferimento all' unica istanza della classe *AddressGenerator* che si occupa del riciclo e della creazione di indirizzi IP per associarli ai progetti;
- Un *serialVersionUID* per la serializzazione/deserializzazione del Project;

La classe, come User e Card, contiene due costruttori: uno vuoto necessario alla serializzazione/deserializzazione per Jackson, e uno che inizializza effettivamente gli attributi della classe. Infine, e' possibile trovare metodi richiesti, come addCard o moveCard, nella specifica. Si noti che non e' presente un una classe centralizzata per la gestione di tutti i progetti (come esiste per gli utenti) di modo tale che l'utilizzo di questi sia piu' parallelizzabile.

3.8 La classe User

Questa classe rappresenta un utente della piattaforma. Un'istanza di una classe User e' creata dal server RMI al momento dell'iscrizione. Ogni oggetto della classe presenta cinque attributi:

1. *String name*, nome dell'utente;
2. *String password*, password dell'utente;
3. *LinkedList<Project> list_prj*, lista dei progetti a cui appartiene l'utente;
4. *boolean online*, che indica se l'utente e' online oppure no;
5. Un *serialVersionUID* per serializzazione/deserializzazione della classe;

I metodi presenti sono semplici `get()` e `set()`, oltre che la override della `toString()`, utile per l'operazione `listUsers`, dato che vengono restituiti semplicemente il nome e lo stato dell'utente.

3.9 La classe Card

Questa classe rappresenta una card all'interno di una lista di un Project. Un'istanza di una classe Card e' creata al momento dell'operazione `addCard`. Ogni oggetto della classe presenta sei attributi:

1. *String nameCard*, nome della card;
2. *String description*, descrizione della card;
3. *List<String> history*, history della card;
4. *String currentList*, lista corrente in cui si trova la card;
5. *ObjectMapper mapper e serialVersionUID*, necessari alla serializzazione/deserializzazione della classe;



La generazione e il riuso degli indirizzi multicast e' implementato in AddressGenerator. Infatti, la classe contiene una lista che include tutti gli indirizzi liberi riutilizzabili da un nuovo progetto. Quest'ultima viene serializzata (e rispettivamente deserializzata) su disco, cosi' da poter riutilizzare indirizzi multicast anche dopo un eventuale riavvio del server.

Si noti che un indirizzo diventa "libero" nel momento in cui un progetto viene cancellato e il suo indirizzo IP viene aggiunto alla lista.

La funzione che si occupa di generare un indirizzo multicast (se non ce ne sono di liberi) e' **newAddress**, costituita da:

Come si puo' notare, l'indirizzo IP e' generato a partire dall' hashcode del nome del progetto.

3.11 La persistenza sul filesystem

Genericamente, si procede in tale modo:

-

4 Implementazione del Client

Il Client implementa le funzionalita' con cui gli utenti di WORTH interagiscono con il server. Questo, essendo stato sviluppato come tool a riga di comando, prevede che l'utente scriva, dopo il carattere ">" il comando e i parametri richiesti (login nickname password, ad esempio). Se necessario, per conoscere la sintassi dei comandi da usare e' sufficiente scrivere "help" e verranno stampati a video tutti i comandi e i relativi parametri da inserire.

La prima classe ad essere eseguita e' **MainClient**, che esegue il parsing delle richieste e le instrada alle classi specifiche. Quindi, ora, differenziando i comandi che un utente puo' utilizzare, andiamo ad approfondire le classi che costituiscono il Client:

1. Nel caso in cui il comando preveda una connessione TCP con il server (addMember o addCard, ad esempio), le classi protagoniste sono: **WORTHClient** e **TCPClient**. Per cui, dopo aver superato i vari controlli, dal **MainClient** viene chiamato il metodo opportuno di **WORTHClient** per inviare la richiesta. **WORTHClient** si appoggia a **TCPClient**, dove sono implementate la **send()** e la **receive()** su connessioni TCP;
2. Nel caso in cui il comando preveda interazione RMI con il server (con una register, ad esempio), dopo aver superato i controlli, dal **MainClient** viene chiamato il metodo opportuno di **RMIClient**;
3. Infine, nel caso in cui si preveda una interazione connection-less con il server (con un comando readChat, ad esempio), vengono utilizzate le classi **WORTHClient** e **UDPClient**, di cui parleremo nel seguente paragrafo.

4.1 La classe UDPClient e ProjectChat

UDPClient si occupa dell' interazione connection-less con il server, tramite la porta 8081. La classe consta di:

- Una **HashMap<String, ProjectChat>** chat, che mappa al nome di un progetto un oggetto di tipo **ProjectChat**, la quale e' una classe composta da un indirizzo IP e un vettore di messaggi associati a quell'indirizzo;
- La socket multicast utilizzata per la comunicazione connection-less.

Essendo **UDPClient** un thread, rimane in ascolto sulla socket, bloccandosi sulla **receive()** se non ci sono messaggi. Quando, invece, ne arrivano, effettua il parsing del messaggio (che contiene nome del progetto \n messaggio effettivo), e lo aggiunge al buffer dell'oggetto **ProjectChat**.

Attenzione: un messaggio puo' essere grande, al massimo, quanto un byte[1024]. Quando poi un utente vorra' leggere i messaggi della chat di un progetto, gli verra' restituito quel buffer, il cui contenuto verra' stampato a video. Nel caso in cui il client voglia inviare un messaggio su una chat, conoscendo l'indirizzo IP, invia il datagramma sulla socket multicast.

Il Client legge i messaggi associati ad un progetto tramite metodi implementati in **WORTHClient**.



4.1.1 Discovery degli indirizzi IP

Perche' il Client conosca gli indirizzi IP a cui collegarsi, per comunicare tramite chat, sono stati fissati dei momenti e dei comandi che inviano al Client gli indirizzi IP dei progetti di cui e' membro.

Questi momenti sono:

- Subito dopo il login (se va a buon fine);
- Subito dopo la listProjects (se va a buon fine);
- Subito dopo la creazione di un progetto (se va a buon fine);

Per cui, se un utente viene aggiunto ad un progetto, e' necessario che esegua la listProjects se vuole ricevere i messaggi dalla chat, o spostare le card del progetto (perche' lo spostamento di una card implica la sua scrittura in chat). Si veda il paragrafo *Problemi e possibili migliorie* per leggere di una soluzione migliore e come sarebbe stata implementata.

Il metodo utilizzato per memorizzare gli indirizzi IP di ciascun progetto e' `setIPAddresses(List<Project> projects)`, che prende come parametro la lista di progetti restituita nei momenti di cui sopra, e cosi' da ogni Project preleva l'indirizzo IP associato, e crea un oggetto di tipo ProjectChat, che verra' aggiunto all' `HashMap<String, ProjectChat> chat`, in `UDPClient`. Tale metodo e' implementato nella classe `WORTHClient`.

5 Quick start guide

Il software e' stato sviluppato in ambiente UNIX, usando l'ambiente di sviluppo JetBrains IntelliJ IDEA 2021.2.2. La versione Java di riferimento e' la versione 8. E' stata usata la libreria esterna Jackson, e Maven per gestire le dipendenze.

5.1 Istruzioni per la compilazione e l'esecuzione

E' stato utilizzato il plugin *exec-maven-plugin*, aggiunto all'interno di pom.xml. Questo permette di poter sia eseguire che compilare il codice con:

```
mvn exec:java@server -Dexec.args="localhost"
```

per il Server, e

```
mvn exec:java@client -Dexec.args="localhost"
```

per il Client. Ciascun comando prevede di prendere in ingresso un argomento, e cioe' l'hostname del server. Qui sopra e' stato inserito *localhost*.

5.2 Utilizzo dell'interfaccia

Dopo che il Client viene messo in esecuzione, verra' stampato a video il carattere `>`, dopo cui sara' possibile scrivere un comando da eseguire. Nel caso in cui non si sappia a prescindere quali comandi usare, sara' possibile scrivere il comando `help` e verranno visualizzati tutti i possibili comandi con la relativa sintassi. Allora, sara' possibile effettuare il comando `register`, e cosi' anche il `login` (oppure solo il login, nel caso di registrazione gia' avvenuta). Durante l'esecuzione l'utente



potra' usare i comandi riportati da `help`. In caso di errori, verra' stampato un breve messaggio relativo alla natura del problema.

Invece, in caso di successo, sia per operazioni che prevedono la ricezione dei dati, sia per quelle che non la prevedono, sara' stampato a video `< success: operation`. Nel caso si ricevano dei dati, questi saranno visualizzabili dall'utente in maniera intuitiva.

6 Problemi e possibili miglirie

6.0.1 Scrivere una richiesta da riga di comando

Per poter scrivere una richiesta da riga di comando si attende il carattere `">"`, ma se precedentemente e' stato stampato il messaggio di una eccezione ci troveremmo nel caso in cui a video troveremmo:

```
> Messaggio dell 'eccezione
— Spazio in cui inserire la richiesta —
```

Il che e' controintuitivo, ma e' da attribuirsi al buffering dello Standard Output e Standard Error.

6.0.2 Chiusure inattese di un client

Nel caso in cui un Client si chiuda inaspettatamente, il Server attuale non memorizza l'informazione, per cui, sia in memoria principale che secondaria risultera' che quell'utente e' online. Una possibile **soluzione** a questo problema e' memorizzare i client nella `ConcurrentHashMap<SelectionKey, User>` mappandoli tramite la chiave che gli e' stata assegnata dal selector. Così, nel momento in cui il server riceve un `-1` dal client (informazione che ci dice che l'utente si e' disconnesso), da `SocketServices` sarebbe possibile cambiare lo stato dell'utente.

6.0.3 Password non cifrate

Una possibile **soluzione** a questo problema e' cifrare/decifrare le password importando, ad esempio, la dipendenza esterna `SecretKeySpec` combinandola con l'uso dell'algoritmo AES.

6.0.4 Notificare ad un utente quando viene aggiunto ad un progetto

Una **soluzione** piu' funzionale sarebbe utilizzare `RMICallback` per notificare quando un utente viene aggiunto ad un progetto, e quindi, per fargli anche avere l'indirizzo IP del suddetto progetto a cui collegarsi per ricevere i messaggi della chat. Una soluzione sarebbe potuta essere la creazione di un `ProjectManager` analogo a `UserManager`, nonostante questo avrebbe inficiato sulle performance in termini di parallelizzazione, perche', come `UserManager`, sarebbe dovuto essere un `Singleton`.

6.0.5 Creazione di eccezioni ad hoc

Invece di lanciare sempre una nuova eccezione di tipo `Exception`, si potrebbero creare eccezioni ad hoc, visto che molte di essere ricorrono spesso (come ad esempio, se si vuole fare la login ma quell' utente e' gia online).

