Projet de développement SGBD

MAUI – Data Binding - Exercice

On vous demande d'implémenter dans la solution de votre projet PGBD une page PropertyPage qui affiche les détails d'un bien et la liste des derniers évènements qui concernent le bien.

L'implémentation répondra aux contraintes suivantes :

- La PropertyPage sera utilisée pour afficher au minimum les données suivantes du bien :
    - Identifiant
    - Type de bien (appartement, maison, terrain, …)
    - Statut (draft, à vendre, sous-option, …)
    - Description du bien
    - Liste des derniers évènements relatifs au bien avec 3 ou 4 informations liées à l'évènement (en fonction des données disponibles dans votre base de données). Par exemple :
        - Date de l'évènement
        - Type d'évènement (mise en ligne, visite, demande d'information par téléphone, signature compromis, …)
        - Résumé textuel
- L'identifiant du bien à afficher sera transmis à la page via un paramètre (voir cours AppShell).
- Les données nécessaires seront récupérées dans la base de données via une classe de service business qui interrogera votre Entity Data Model.
- Pour le data binding, l'application utilisera un ViewModel (classe PropertyPageViewModel) qui sera associé au BindingContext de la PropertyPage.
- La méthode suivante sera implémentée dans le code behind de PropertyPage pour créer une instance du ViewModel et l'alimenter à partir de l'appel au service business :

```
PropertyPageViewModel InitPropertyPageViewModel(int propertyID)
```

<u>Remarque</u> : le paramètre `int propertyID` est donné ici à titre indicatif et sera adapté en fonction de la façon dont vous identifiez les biens dans votre base de données.