- 1. Используйте команды операционной системы Linux и создайте две новых директории «Игрушки для школьников» и «Игрушки для дошколят»
- -% mkdir Игрушки\_для\_школьников
- -% mkdir Игрушки\_для\_дошколят
- 2. Создайте в директории «Игрушки для школьников» текстовые
- файлы «Роботы», «Конструктор», «Настольные игры»
- -% cd Игрушки\_для\_школьников
- -% touch Роботы.txt
- -% touch Конструктор.txt
- -% touch Hастольные игры.txt
- -% cd ..
- 3. Создайте в директории «Игрушки для дошколят» текстовые
- файлы «Мягкие игрушки», «Куклы», «Машинки»
- -% cd Игрушки для дошколят
- -% touch Мягкие\_игрушки.txt
- -% touch Куклы.txt
- -% touch Машинки.txt
- 4. Объединить 2 директории в одну «Имя Игрушки»
- -% cd ..
- -% mkdir Имя игрушки
- -% ср -rl Игрушки для школьников/\* Игрушки для дошколят/\* Имя игрушки
- -% tree Имя\_игрушки
- -% rm -rf Игрушки\_для\_школьников
- -% rm -rf Игрушки\_для\_дошколят
- 5. Переименовать директорию «Имя Игрушки» в «Игрушки»
- -% mv Имя\_Игрушки Игрушки
- 6. Просмотреть содержимое каталога «Игрушки».
- -% cd Имя\_игрушки
- -% Is -la
- 7. Установить и удалить snap-пакет. (Любой, какой хотите)
- -% sudo snap install (имя пакета) установка

- -% sudo snap remove (имя пакета) удаление
- 8. Добавить произвольную задачу для выполнения каждые 3 минуты (Например, запись в текстовый файл чего-то или копирование из каталога А в каталог Б).
- -% crontab -e
- \*/3 \* \* \* \* echo 'Hello world' >> /home/User\_Name/Игрушки/Роботы.txt (до-запись в файл каждые 3 минуты)