

Estructura de Datos y JSON

Veronica Bibiloni — Coldwell Banker Seniority

La base **Leads Inmobiliarios — Entrega Final** en Airtable es la memoria del sistema. Está compuesta por **tres tablas vinculadas**. La tabla Leads incluye campos de estado (Pendiente → Procesado por IA → Aprobado por humano → Contactado) y relaciones con Propiedades y Log de Errores, evitando datos aislados. La sincronización entre tablas y servicios la gestiona el flujo de automatización en Make.

1. Esquema de tablas vinculadas (Airtable)

Tabla LEADS — registro principal de cada consulta

Campo	Tipo	Función
Nombre	Texto (primario)	Nombre del interesado extraído por la IA.
Email	Email	Correo del lead (origen: Gmail).
Telefono	Teléfono	Teléfono de contacto si está disponible.
Mensaje original	Texto largo	Cuerpo crudo del email de consulta.
Propiedad de interés	Enlace → Propiedades	Relación con la tabla Propiedades.
Presupuesto	Texto	Monto o disponibilidad indicada (ej. 'flexible').
Urgencia	Selección única	Alta / Media / Baja — asignada por la IA.
Clasificación	Selección única	VIP / Estándar — asignada por la IA.
Score	Número	Puntaje de calidad del lead (1–100).
Respuesta propuesta IA	Texto largo	Respuesta redactada por Claude.
Estado	Selección única	Campo de control del ciclo y del HITL.
Fecha de ingreso	Fecha de creación	Timestamp automático.
Última modificación	Última hora de modif.	Dispara el trigger del Escenario 2.

Tabla PROPIEDADES — inventario

Campo	Tipo	Función
Dirección	Texto (primario)	Dirección de la propiedad.
Barrio	Selección única	Zona / barrio.
Tipo	Selección única	Depto / Casa / PH / Desarrollo.
Precio	Moneda	Valor de la propiedad.
Estado publicación	Selección única	Disponible / Reservado / Vendido.
Leads vinculados	Enlace ← Leads	Relación inversa con Leads.

Tabla LOG DE ERRORES — resiliencia

Campo	Tipo	Función
Name	Texto (primario)	Mensaje del error capturado (ej. '[401] Incorrect API key').
Paso/modulo	Texto	Módulo donde ocurrió el fallo.
Fecha	Fecha (auto)	Momento del error.
Leads relacionados	Enlace → Leads	Lead afectado, si aplica.

2. Esquemas JSON de transferencia entre integraciones

El dato viaja como JSON entre los módulos. GPT-4o-mini devuelve un objeto JSON que el módulo Parse JSON convierte en campos separados para mapear en Airtable.

2.1 — Salida de OpenAI (clasificación del lead)

```
{
  "nombre": "María González",
  "presupuesto": "flexible",
  "urgencia": "Alta",
  "clasificacion": "VIP",
  "score": 90
}
```

2.2 — Registro creado en Airtable (Leads)

```
{
  "Nombre": "María González",
  "Email": "cliente@correo.com",
  "Mensaje original": "Busco depto en Palermo...",
  "Urgencia": "Alta",
  "Clasificacion": "VIP",
  "Score": 90,
  "Estado": "Procesado por IA"
}
```

2.3 — Registro de error (Log de Errores)

```
{
  "Name": "[401] Incorrect API key provided",
  "Paso/modulo": "OpenAI - Clasificación",
  "Fecha": "2026-09-18"
}
```

Los esquemas JSON fueron validados con jsonlint.com antes de su implementación.