

```

-- Crear base de datos y usarla
create database biblioteca2;
use biblioteca2;

-- Crear tablas
create table if not exists libros(
isbn int primary key,
titulo varchar (80),
autor varchar(100),
editorial varchar(80),
genero enum('Novela','Teatro','Ficción','Novela
Autobiográfica','Aventuras'),
pvp float)engine=innodb;

describe libros;

create table if not exists usuarios(
nmat int primary key,
nombre varchar(50),
direccion varchar(80),
localidad varchar(100),
provincia varchar(50),
fecha_nac date)engine=innodb;

describe usuarios;

create table if not exists ejemplares(
isbn int,
num_ejem int,
primary key(isbn, num_ejem),
foreign key(isbn) references libros(isbn)
on delete cascade on update cascade)engine=innodb;

describe ejemplares;

create table if not exists prestamos(
isbn int,
num_ejem int,
nmat int,
fecha_prest date,
fecha_dev date,
primary key (isbn, num_ejem, nmat, fecha_prest),
foreign key(isbn, num_ejem) references ejemplares(isbn, num_ejem)
on delete cascade on update cascade,
foreign key(nmat) references usuarios(nmat)
on delete cascade on update cascade)engine=innodb;

describe prestamos;

```

-- Introducir datos

insert into libros values

(004,'D.Quijote de la Mancha','Miguel de Cervantes','Francisco Robles','Novela',150),
(005,'La Vida es Sueño','Calderón de la Barca','Ediciones Catedra','Teatro',55.23),
(006,'El alcalde de Zalamea','Calderón de la Barca','Ediciones Catedra','Teatro',32.45),
(007,'El médico de su honra','Calderón de la Barca','Ediciones Catedra','Teatro',32.45),
(008,'Zalacaín el Aventurero','Pio Baroja','Editorial Alhambra','Ficcion',14.26),
(009,'El árbol de la Ciencia','Pio Baroja','Editorial Alhambra','Novela Autobiográfica',23.45),
(010,'Memorias de un hombre de acción','Pio Baroja','Editorial Alhambra','Ficcion',36.78),
(011,'Rinconete y Cortadillo','Miguel de Cervantes','Editorial Alhambra','Aventuras',13.56);

insert into usuarios values

(01,'Amor','C/ Pelambres nº2 1º','Benavente','Zamora','2000-05-09'),
(02,'Ambrosio','C/ Pelambres nº2 1º','Benavente','Zamora','2000-05-09'),
(03,'Maria','C/ Pelambres nº2 1º','Benavente','Zamora','2000-05-09'),
(04,'Heraclio','C/ Pelambres nº2 1º','Benavente','Zamora','2000-05-09'),
(05,'Meli','C/ Pelambres nº2 1º','Benavente','Zamora','2000-05-09');

insert into ejemplares values

(004,01),
(004,02),
(004,03),
(005,01),
(005,02),
(005,03),
(006,01),
(006,02),
(007,01),
(007,02),
(008,01),
(008,02),
(009,01),
(009,02),
(010,01),
(010,02),
(010,03),
(011,01);

insert into prestamos values

(004,02,02,'2020-02-09','2020-02-19'),
(008,01,02,'2020-02-01','2020-02-10'),

```

(010,03,02,'2020-01-28','2020-02-07'),
(008,02,04,'2020-01-20','2020-01-30'),
(010,01,04,'2020-02-10','2020-02-15'),
(007,01,04,'2020-01-12','2020-01-16'),
(008,01,01,'2020-02-19',null),
(010,02,01,'2020-03-01','2020-03-07'),
(009,01,05,'2020-02-29','2020-03-01'),
(006,01,05,'2020-01-20','2020-02-01'),
(005,01,05,'2020-01-20','2020-02-01'),
(005,03,03,'2020-01-20','2020-02-01'),
(008,01,03,'2020-01-20','2020-02-01'),
(009,02,03,'2020-01-20','2020-02-01');
-- (Todo lo anterior hay que dejarlo para que funcione)
-- Hacer consultas

```

```

SELECT AVG(pvp) FROM libros;

```

```

SELECT AVG(pvp) AS precio_promedio FROM libros;

```

```

SELECT fecha_prest
AS libros_prestados
FROM prestamos
WHERE fecha_prest>'2020-01-28' AND fecha_prest<'2020-03-01';

```

```

SELECT SUM(PVP)
AS importe_total
FROM libros;
--para redondear a 2 decimales
SELECT ROUND(SUM(PVP), 2)
AS importe_total
FROM libros;

```

```

SELECT titulo
AS libroMasCaro
FROM libros
WHERE pvp=(SELECT MAX(pvp) FROM libros);

```

```

ALTER TABLE libros ADD fecha_creacion date;
describe libros;

```

```

UPDATE libros
SET pvp=pvp*1.2
WHERE genero='Novela';

```

```

SELECT * FROM libros;

```

```

ALTER TABLE libros DROP fecha_creacion;
describe libros;

```

```
SELECT nombre
FROM usuarios u
INNER JOIN prestamos p ON u.nmat = p.nmat
GROUP BY u.nmat
HAVING COUNT(DISTINCT p.isbn) > 3;
```