



GESTION DE USUARIOS MYSQL

workbench



IES LOS SAUCES
VÉRONIQUE GRUÉ

Contenido

1. Crear un nuevo usuario en WorkBench	2
A. Entender las tablas de la base de datos mysql.	2
a) Tabla user.....	3
b) Tabla db:	3
c) Tabla tables_priv:.....	4
d) Tabla columna_priv:.....	5
B. Crear un usuario	5
a) Localhost.....	5
b) Dirección IP.....	5
c) El host %.....	6
2. Asignar permisos a los usuarios	6
A. Permisos por defecto:	6
B. Permiso sobre una columna concreta sobre una tabla concreta.....	7
C. Permiso para acciones concretas, como, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.....	7
Se utilizan juntas o por separado.....	7
D. Permiso para todos los privilegios, salvo el privilegio de poder, dar, modificar o borrar privilegios.....	7
E. Permiso para todos los privilegios incluidos el de dar, modificar, borrar privilegios (GRANTOR).....	8
F. Ver los permisos.	8
3. Modificar los permisos de usuario	8
4. Eliminar un usuario de MySQL	9

1. Crear un nuevo usuario en WorkBench

En primer lugar, se podrá en uso la base de datos de “mysql”.

Para ello se utilizará el comando:

→ use mysql;



• use mysql;

A. Entender las tablas de la base de datos mysql.

En esa base de datos se pueden ver las tablas con información sobre los permisos que tienen los usuarios:

→ show tables;



show tables;

↻ resultado:

Tables in mysql	help_category	procs_priv	slave_relay_log_info
columns_priv	help_keyword	proxies_priv	slave_worker_info
component	help_relation	replication_asy...	slow_log
db	help_topic	replication_asy...	tables_priv
default_roles	innodb_index_s...	replication_gro...	time_zone
engine_cost	innodb_table_s...	replication_gro...	time_zone_leap_second
func	ndb_binlog_index	role_edges	time_zone_name
general_log	password_history	server_cost	time_zone_transition
global_grants	plugin	servers	time_zone_transition_type
gtid_executed		slave_master_j...	user

Vamos a considerar solo cuatro de ella, que son las más relevantes para ver los permisos que se les van a asignar a los usuarios.

Estas tablas son en el orden de privilegios decreciente:

a) Tabla user.

En esa tabla se podrá ver todos los usuarios creados, pero solo se podrán ver permisos si estos afectan al conjunto de las bases de datos.

Aquí se puede ver las primeras columnas de la tabla, donde se puede observar que el root, que es el usuarios con todos los privilegios, así como el privilegio de cambiar privilegios, tiene todas las columnas con un “Y” que indica que tiene los privilegios que indican las columnas. Y el usuarios userprueba tiene “N” en todas las columnas porque ese usuarios no tiene privilegios sobre todas las bases de datos.

→ select * from user;

select * from user;

↩ resultado:

Host	User	Select_priv	Insert_priv	Update_priv	Delete_priv	Create_priv	Drop_priv	Reload_priv	Shutdown_priv	Process_priv	File_priv	Grant_priv	References_priv
localhost	mysql.sys	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
localhost	root	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
localhost	userprueba	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

En esta imagen se pueden ver las columnas que se refieren a los mismos usuarios, donde se puede ver la contraseña encriptada, la columna donde pone que la contraseña no expira, y la fecha del último cambio de contraseña.

	authentication_string	password_expired	password_last_changed	password_lifetime
word	\$A\$005\$THISISACOMBINATIONOFINVALIDSAL...	N	2024-11-28 18:54:11	NULL
word	\$A\$005\$[]*`@x[]o(j2'd@}v[]6E7xYS2iz...	N	2024-11-28 18:54:28	NULL
word	\$A\$005\$4[]%md+[][]?-[](t;3s+)[]R8niNwA...	N	2025-04-30 17:39:24	NULL
*	NULL	NULL	NULL	NULL

b) Tabla db:

En esta tabla podrán ver los usuarios que tienen permisos sobre una base de dato en concreto. En la tabla se puede ver las columnas, host(el o los hosts sobre los que se tiene permisos. **El nombre de host de MySQL define la ubicación donde se aloja tu base de datos MySQL. Si quieres conectarte a tu base de datos, necesitas especificar el nombre de host MySQL para que tu aplicación sepa dónde conectarse.**), db(que indica la base de datos en la que el usuario tiene permiso), User(el nombre del usuario). Las siguientes columnas indican que privilegios tienen.

En este caso, por ejemplo, el usuario2 tiene permiso de select y insert en todas las tablas de las bases de datos ebanca y motorblog

→ select * from db;

```
select * from db;
```

↻ resultado:

Host	Db	User	Select_priv	Insert_priv	Update_priv	Delete_priv	Create_priv	Drop_priv	Grant_priv	References_priv	Index_priv	Alter_priv
%	ebanca	usuario1	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N
%	ebanca	usuario2	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N
%	motorblog	usuario2	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N
localhost	performance_schema	mysql.session	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N

c) Tabla tables_priv:

En esta tabla se pueden ver los usuarios que tienen permisos sobre una tabla en concreto de una base de dato en concreto.

Se pueden ver las diferentes columnas con el host, la base de datos, el id del usuario, el nombre de la tabla en la que tiene permisos, el nombre de usuario del Grantor(el usuario que tiene los permisos para modificar los permisos de los demás usuarios), el día y la hora de la creación de los permisos, los permisos que se le ha atribuido, en la tabla, y la última, indica el usuario que tiene permiso de columna sobre la tabla.

→ select * from tables_priv;

```
select * from tables_priv;
```

↻ resultado:

Host	Db	User	Table_name	Grantor	Timestamp	Table_priv	Column_priv
%	ebanca	BecarioX	movimientos	root@localhost	2025-04-30 17:01:39		Select
%	ebanca	Currito1	movimientos	root@localhost	2025-04-21 10:38:42	Insert,Update,Delete	
localhost	mysql	mysql.session	user	boot@	2024-11-28 18:54:11	Select	
localhost	sys	mysql.sys	sys_config	root@localhost	2024-11-28 18:54:11	Select	

d) Tabla columna_priv:

En esta tabla se pueden ver los usuarios que tienen solamente acceso a una columna en concreto de una tabla en concreto. En este caso se puede ver que el usuario BecarioX tiene el permiso de select en la columna cantidad de la tabla movimientos de la base de datos ebanca.

→ `select * from columns_priv;`

```
select * from columns_priv;
```

	Host	Db	User	Table_name	Column_name	Timestamp	Column_priv
▶	%	ebanca	BecarioX	movimientos	cantidad	2025-04-30 17:01:39	Select
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

B. Crear un usuario

Para crear un nuevo usuario en WorkBench, se utiliza el comando “*CREATE USER*”. También tendrás que proporcionar un nombre de usuario y el nombre del host, y especificar la contraseña a la nueva cuenta del usuario.

a) Localhost.

→ `CREATE USER 'nombre del usuario'@'localhost' IDENTIFIED BY 'contraseña';`

```
create user 'usuario3'@'localhost' identified by 'pasol234';
```

Al asignar el host – “localhost”, como en este caso el usuario solo podrá conectarse al servidor MySQL desde el sistema en el que se esté ejecutando el servidor MySQL.

b) Dirección IP.

Se puede utilizar la dirección IP. Por ejemplo, si este usuario necesita acceder a MySQL desde una máquina con la dirección IP 192.168.0.1, entonces se creará el usuario de esta forma:

→ `CREATE USER 'nombreusuario'@' 192.168.0.1' IDENTIFIED BY 'contraseña';`

```
create user 'usuario3'@'192.168.0.1' identified by 'pasol234';
```

c) El host %

Si quieres crear un usuario que pueda conectarse desde cualquier host, puedes incluir el comodín % en el host;

→ `CREATE USER 'nombreusuario'@'%' IDENTIFIED BY 'contraseña';`

`create user 'jefe1'@'%' identified by 'paso1234';`

2. Asignar permisos a los usuarios

Después de crear un nuevo usuario, normalmente hay que asignarle algunos permisos. Para mantener la seguridad, es mejor dar a cada usuario los privilegios mínimos necesarios para realizar su trabajo. También es conveniente revisar regularmente sus permisos y revocar los que sean innecesarios.

Los permisos como hemos visto se pueden asignar sobre:

- Una columna de una tabla concreta de una BDD concreta: lo veremos más adelante.
- Una tabla de una BDD concreta: basededatos.tabla
- Todas las tablas de una base de datos concreta: basededatos.*
- Todas las tablas de todas las BBDD: *.*

Para asignar permisos se utilizará el comando:

→ `GRANT permiso/s ON base de datos.tabla TO 'nombre de usuario'`

A. Permisos por defecto:

Por defecto, un nuevo usuario de MySQL no tiene permiso para realizar ninguna acción. Solo podrá entrar con sus credenciales.

En este caso se creará así:

para todas las tablas de las bases de datos *.*

→ `GRANT USAGE ON *.* TO 'nombreusuario'@'%'`

`grant usage on *.* to 'currito2'@'%' ;`

En este caso, se asignan los privilegios mínimos. Aunque indique que es sobre todas las tablas de todas las bases de datos, este usuario solo podrá ingresar en su cuenta, pero no podrá hacer nada en ninguna tabla de ninguna base de datos. Tendrá los mismos privilegios si solo se crea el usuario sin hacer el comando de grant.

B. Permiso sobre una columna concreta sobre una tabla concreta.

Esto se hará junto con unas acciones concretas.

```
grant select (cantidad) on ebanca.movimientos to 'BecarioX'@'%';
```

Aquí se da permiso de SELECT a la columna cantidad de la tabla movimientos de la base de datos ebanca.

C. Permiso para acciones concretas, como, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE...

Se utilizan juntas o por separado.

```
grant insert,select on ebanca.* to 'usuario2'@'%';
```

En este caso se dan permisos de INSERT y SELECT sobre todas las tablas de la base de datos de ebanca.

D. Permiso para todos los privilegios, salvo el privilegio de poder dar, modificar o borrar privilegios.

```
grant all privileges on *.* to 'jefe1'@'%';
```

Aquí, se asignan permisos para leer, editar, ejecutar y realizar todas las tareas en todas las bases de datos y tablas. Normalmente se reserva estos privilegios elevados para los administradores.

E. Permiso para todos los privilegios incluidos el de dar, modificar, borrar privilegios (GRANTOR).

```
grant all privileges on *.* to 'jefe1'@'%' with grant option;
```

Aquí se dan todos los privilegios, privilegios incluido el de dar, modificar, borrar privilegios (GRANTOR), sobre todas las tablas de todas las bases de datos.

F. Ver los permisos.

Ver los permisos que se han asignado a un usuario.

Con el comando SHOW GRANTS se puede ver los permisos que tiene un usuario.

→ SHOW GRANTS FOR 'nombreusuario'@'host';

```
show grants for 'usuario2'@'%' ;
```

Resultado

	Grants for usuario2@%
▶	GRANT USAGE ON *.* TO `usuario2`@`%`
	GRANT SELECT, INSERT ON `ebanca`.* TO `usuario2`@`%`
	GRANT SELECT, INSERT ON `motorblog`.* TO `usuario2`@`%`

En este caso, el usuario tiene permisos de “usage”, en todas las tablas de todas las bases de datos, y SELECT y INSERT sobre todas las tablas de las bases de datos ebanca y motorblog.

3. Modificar los permisos de usuario

Si se necesita quitar algún permiso, se puede hacer con el comando 'REVOKE'

→ REVOKE tipo de permiso ON base de datos.tabla FROM 'nombreusuario'@'localhost';

Resultado:

```
36 • revoke select, insert on ebanca.* from 'usuario2'@'%';
37 • show grants for 'usuario2'@'%';
```

	Grants for usuario2@%
▶	GRANT USAGE ON *.* TO `usuario2`@`%`
	GRANT SELECT, INSERT ON `motorblog`.* TO `usuario2`@`%`

Se puede ver que se le ha quitado los permisos de select y insert que tenía sobre las tablas de la base de datos de ebanca. Y se puede ver haciendo el show grants que ya no tiene esos permisos.

4. Eliminar un usuario de MySQL

Para eliminar un usuario se utiliza el comando DROP USER

→ `DROP USER 'nombreusuario'@'localhost';`

Vista de la tabla user antes de borrar el usuario2

71 • `select * from user;`

Host	User	Select_priv	Insert_priv	Update_priv
%	jefe2	N	N	N
%	usuario1	N	N	N
%	usuario2	N	N	N
localhost	mysql.infoschema	Y	N	N
localhost	mysql.session	N	N	N
localhost	mysql.sys	N	N	N
localhost	root	Y	Y	Y
localhost	userprueba	N	N	N
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Borrado del usuario2

`drop user 'usuario2'@'%' ;`

Tabla de user después del borrado

Host	User	Select_priv	Insert_priv
%	jefe1	Y	Y
%	jefe2	N	N
%	usuario1	N	N
localhost	mysql.infoschema	Y	N
localhost	mysql.session	N	N
localhost	mysql.sys	N	N
localhost	root	Y	Y
localhost	userprueba	N	N
NULL	NULL	NULL	NULL

Ya no aparece el usuario2