

USO DE LA SESIÓN - \$_SESSION – EN LA APLICACIÓN FINAL

\$_SESSION[]	UTILIDAD
\$_SESSION [usuarioVGDAWAppLoginLogoff]	Objeto usuario logeado
\$_SESSION [paginaEnCurso]	Página que debe cargar el index, Código que utilizamos para localizar el controlador y la vista que debe cargar el index.
\$_SESSION [paginaAnterior]	Página que debemos cargar al utilizar el botón “Volver”; para recordar la página de la que veníamos.
\$_SESSION [error]	Objeto error que se ha producido en alguna parte de la aplicación y que le permitirá al controlador principal utilizarlo para cargar el controlador de errores y la ventana de errores.
\$_SESSION [infoNasa]	Objeto FotoNasa con los datos de la foto de la ApiNasa para poder guardarlos y utilizarlos al recargar la página Rest con la fecha de la foto en curso.
\$_SESSION[fechaEnCurso]	Fecha de la foto de la Nasa guardada para utilizarlas en detalleNasa.
\$_SESSION[busquedaDptoEnCurso]	String de la búsqueda en curso guardada para reutilizar en el caso de recargar la página.
\$_SESSION[DptoEnCurso]	Objeto de Departamento guardado en movimiento Departamento para utilizar en consultar/Modificar Departamento.
\$_SESSION[UsuarioEnCurso]	Objeto de Usuario guardado en la página movimiento Usuarios para utilizar los datos en consultar/modificar Usuario.