



LA MÉTHODE MERISE

Concevoir et développer la persistance de données.
- Partie 1 -

Concepteur Développeur d'Applications





LA MÉTHODE MERISE MODÉLISATION

LA MÉTHODE MERISE


La méthode **MERISE** est une méthode d'analyse, de conception et de réalisation de systèmes d'informations, basée sur le principe de la séparation des données et des traitements.

- Généralement pour des projets de grande ampleur, de refonte d'un existant complexe, dans un environnement grand système.

La méthode **Merise** est le résultat de travaux datant des années 1970, à la suite d'une réflexion internationale.

- projet opérationnel au début entre 1972 et 1975 à la demande du ministère de l'industrie et a surtout été utilisée en France.
- Rendu célèbre en 1976, dans le monde entier par l'américain Peter Chen à la suite de la publication intitulée "[The Entity-Relationship Model](#)"

A la différence d'UML, son principe est de partir de l'analyse des données pour concevoir la future base de données. Tandis qu'UML part de l'analyse pour concevoir les objets (les classes) que nous allons manipuler.



Elle possède plusieurs modèles qui sont répartis sur 3 niveaux :

- Le niveau conceptuel,
- le niveau logique ou organisationnel,
- le niveau physique.

LES DIFFÉRENTS MODÈLES DE MERISE

Comme toute méthode, **MERISE** est riche de nombreux modèles, complété par des diagrammes.

Dans le cadre de la formation, nous allons surtout nous concentrer sur l'essence même de la méthode et par conséquent, nous ne pourrons pas étudier chaque modèle mais nous concentrer sur 3 modèles.

1. Modèle Conceptuel de Communication (MCC)
2. **Modèle Conceptuel des Données (MCD)**
3. Modèle Conceptuel des Traitements (MCT)
4. Modèle Organisationnel de Communication (MOC)
5. Modèle Organisationnel des Données (MOD)
6. Modèle Organisationnel des Traitements (MOT)
7. Modèle Logique de Communication (MLC)
8. **Modèle Logique des Données (MLD)**
9. Modèle Logique des Traitements (MLT)
10. Modèle Physique de Communication (MPC)
11. **Modèle Physique des Données (MPD)**
12. Modèle Physique des Traitements (MPT)

DÉMARCHE DE LA MÉTHODE

En schématisant la démarche de la méthode [Merise](#), on a alors 3 niveaux.

Nous allons donc surtout nous concentrer sur le dictionnaire des données, le MCD et le MPD dans le cadre de ce module.

1. Système d'information manuel
 - Expression des besoins
 - Cahier des charges
 - [Dictionnaire de données](#)
2. Modèle Conceptuel des données
 - Modèle logique
 - Modèle physique
3. Système d'information automatisé

NIVEAU CONCEPTUEL

L'étude conceptuelle **Merise** s'attache aux invariants de l'entreprise ou de l'organisme du point de vue du métier :

- quelles sont les activités ?
- les métiers gérés par l'entreprise ?
- quels sont les grands processus traités ?
- de quoi parle-t-on en matière de données ?
- quelles notions manipule-t-on ?...

Et ce indépendamment des choix techniques (comment fait-on ?) ou d'organisation (qui fait quoi ?) qui ne seront abordés que dans les niveaux suivants.

- **Le modèle conceptuel des données** ^{MCD}

- schéma représentant la structure du système d'information, du point de vue des données, c'est-à-dire les **dépendances** ou **relations entre les différentes données** du SI.

- **Le modèle conceptuel des traitements** ^{MCT}


- schéma représentant les traitements, en réponse aux événements à traiter.

EXEMPLE

Diagramme Conceptuel des flux

- Il montre tous les flux du système en ne considérant qu'un seul acteur interne : l'entreprise.



Ce diagramme montre l'ensemble des flux qui sont ensuite détaillés par le MCT



EXEMPLE

Le modèle conceptuel des traitements

Dans le modèle Merise, le M.C.T. est appelé **Modèle Évènement-Résultat** : L'arrivée d'un ou plusieurs évènements va déclencher une opération qui va produire un résultat.



NIVEAU LOGIQUE OU D'ORGANISATION : À CE NIVEAU DE PRÉOCCUPATION, LES MODÈLES CONCEPTUELS SONT PRÉCISÉS ET FONT L'OBJET DE CHOIX D'ORGANISATION.

Le modèle logique des données ^{MLD}

- reprend le contenu du MCD précédent, mais précise la volumétrie, la structure et l'organisation des données telles qu'elles pourront être implémentées.
- Par exemple, connaissance de la liste exhaustive des tables à créer dans une Base de données.

Le modèle logique des traitements ^{MLT}

- précise les acteurs et les moyens qui seront mis en œuvre. C'est ici que les traitements sont découpés en procédures fonctionnelles (ou PF)..

NIVEAU PHYSIQUE : LES RÉPONSES APPORTÉES À CE DERNIER NIVEAU PERMETTENT D'ÉTABLIR LA MANIÈRE CONCRÈTE DONT LE SYSTÈME SERA MIS EN PLACE.

Le modèle physique des données ^{MPD}


- permet de préciser les systèmes de stockage employés (implémentation du MLD dans le système de gestion de base de données retenu).

Le modèle opérationnel des traitements ^{MOT}


- permet de spécifier les fonctions telles qu'elles seront ensuite réalisées par le développeur.


EXEMPLE

Le modèle opérationnel des traitements



Représentation graphique d'un MOT, avec un exemple.






MISE EN OEUVRE DE LA MÉTHODE MERISE

ÉTAPE D'ÉLABORATION

Conception de notre future base de données.

Pour mettre en œuvre Merise et concevoir notre base de données de notre SI, il faut passer par quelques étapes d'élaboration.

Étape 6 : pour cette dernière étape, c'est écrire le script SQL mais pour cela, il faudra attendre de découvrir SQL





ETAPE 1 - ANALYSE DE L'EXISTANT

ANALYSE DE L'EXISTANT

La première étape, dans la construction d'une base de données, consiste à réunir tous les documents et les divers autres supports représentatifs des données que l'on souhaite modéliser.

Les bases de données existantes sont des points de départ intéressants. Mais cette source peut être complétée :

- Par l'analyse des documents papiers utilisés dans le système étudié,
- Par l'interview des utilisateurs.



- Avant de vous lancer dans la création de vos tables (ou même de vos entités et associations pour rester dans un vocabulaire conceptuel), il vous faut recueillir les besoins des futurs utilisateurs de votre application.
 - Utilisation de la méthode de conception Domain-Driven Design par exemple
- Et à partir de ces besoins, vous devez être en mesure d'établir des règles sur les données identifiées pendant l'analyse.
- Il existe deux types de règles :
 - Règles de gestion.
 - Règles d'organisation.

CLASSIFICATION DES RÈGLES

Règles de gestion Contraintes métiers (quoi)

Définition

- Ce sont des règles qui **définissent les contraintes métiers** d'une organisation. Elles expriment **ce qui est autorisé ou interdit** dans le cadre des activités de l'entreprise, en lien avec ses objectifs stratégiques, ses obligations légales, ou ses politiques internes.

Objectif

- Garantir que les processus métiers respectent les **exigences fonctionnelles** (ex : une commande ne peut être validée que si le stock est suffisant).

Exemples :

- Un client ne peut pas passer une commande si son solde est négatif.
- Une facture doit être payée sous 30 jours.
- Un produit ne peut être expédié que s'il est en stock.

Règles d'organisation Contraintes opérationnelles (qui, comment, temps)

Définition

- Ce sont des règles qui **définissent comment les activités sont organisées** dans l'entreprise. Elles précisent **qui fait quoi, quand, et avec quels moyens**, en structurant les rôles, les responsabilités, et les procédures.

Objectif

- Optimiser l'efficacité des processus en clarifiant les **responsabilités**, les **circuits de validation**, et les **modalités d'exécution**.

Exemples :

- Le service commercial valide les commandes avant envoi au service logistique.
- Le responsable RH doit signer les contrats de travail avant leur envoi.
- Les inventaires de stock sont réalisés tous les trimestres par le magasinier.

COMMENT LES IDENTIFIER ?

Pour les règles de gestion

- Posez des questions comme :
 - Quelles sont les conditions pour qu'une action soit valide ?
 - Quelles sont les obligations légales ou stratégiques ?
- Utilisez les **MCT** (Modèles Conceptuels de Traitement) pour formaliser les règles de gestion

Pour les règles d'organisation

- Posez des questions comme :
 - Qui est responsable de cette tâche ?
 - Quel est le circuit de validation ?
 - Quels sont les délais ou les outils utilisés ?
- Utilisez les **MOT** (Modèles Organisationnels de Traitement) pour les règles d'organisation.

EXERCICE

Marquez les règles suivantes d'un G ou d'un O selon que vous avez affaire à une règle de Gestion ou d'Organisation :


Réponses

1. O
2. O
3. G
4. O
5. G
6. G
7. O
8. O
9. G
10. G

Exercice

Règles de gestion ou Règles d'organisation ?

1. Le service achats et les magasins sont équipés d'ordinateurs pouvant s'échanger des données. Le service commercial dispose d'un matériel analogue.
2. La M.A.J. du stock s'effectue :
 - le matin à 9 hrs pour les sorties de stock
 - en temps réel à tout autre moment de la journée
3. Un produit peut être en stock dans plusieurs magasins.
4. Le courrier est expédié à 12 hrs.
5. Une commande de réapprovisionnement concerne un fournisseur.
6. On tient à jour un stock théorique d'après les mouvements du stock.
7. Dans un magasin, tout produit doit pouvoir être rangé dans un seul casier et tout casier ne doit contenir qu'un seul produit.
8. A chaque livraison fournisseur, le magasinier contrôle la marchandise livrée en la comparant à la marchandise commandée figurant sur la commande au fournisseur.
9. Les livraisons des fournisseurs sont contrôlées par comparaison avec les commandes. Toute livraison non conforme est refusée et retournera chez le fournisseur.
10. Les mouvements de stock sont :
 - Hors période d'inventaire.
 - Livraison Fournisseur : $\text{Stock} = \text{Stock} + \text{Qté livrée}$
 - Bon de livraison Client : $\text{Stock} = \text{Stock} - \text{Qté livrée}$
 - Retour marchandises Client : $\text{Stock} = \text{Stock} + \text{Qté retournée}$
 - Pendant ou hors période d'inventaire :
 - Ajustement (suite à inventaire ou à écart occasionnel constaté)
 - $\text{Stock} = \text{Stock} + / - \text{écart entre stocks réel et théorique}$. Les retours marchandises fournisseurs n'entrent pas en jeu car les marchandises sont retournées avant d'avoir été prises en compte dans le stock théorique.



ETAPE 2 - DICTIONNAIRE DES DONNÉES.

DICTIONNAIRE DE DONNÉES.


Partant des documents, il permet la phase d'analyse à en extraire les informations élémentaires (entités, attributs, type, règles) qui vont constituer la future base de données.

Les données figurant dans le dictionnaire doivent être, dans la plupart des cas, élémentaires :

- **elles ne doivent pas être calculées** : données calculées à partir de données élémentaires.
- **elles ne doivent pas être composées** : données composées par la concaténation de données élémentaires.

Si on n'effectue pas de calcul sur une donnée numérique, celle-ci doit être de type Alphanumérique. (téléphone par exemple).

Propriété	Signification
Code	Abréviation du nom de l'attribut en respectant les normes de nommage. La première lettre du nom est en minuscule. La première lettre de chaque mot est en majuscule, les autres en minuscule. Choisir des noms explicites qui décrivent facilement la donnée. Il n'est pas utile de se limiter dans la taille des noms si ce n'est que ce sont ces codes qui sont utilisés pour le codage des composants.
Libellé	Libellé contenant la signification précise et le rôle de l'attribut. Ce doit être un nom communément utilisé pour désigner l'objet qui ne risque pas d'introduire un contresens.
Type de donnée	Type de l'attribut : entier, réel, chaîne de caractères, date...
Contraintes d'intégrité	Liste des contraintes sur les valeurs possibles de l'attribut
Règle de calcul	Règle de calcul (d'obtention) de l'attribut correspondant



LES CONTRAINTES SUR LES ATTRIBUTS

CONSTRAINTES SUR LES VALEURS DES ATTRIBUTS

Contrainte de domaine

Elle définit le domaine ou l'ensemble de valeurs d'un attribut et garantit que la valeur prise par l'attribut doit être une valeur atomique (ne peut pas être divisée) de son domaine.

- not null
- check (ex : salaire > 0)
- Unique, default
- primary key, foreign key
- index

Contrainte de borne et de liste

Elle définit une borne [x à y] ou une liste de valeurs [a, b, c] qu'un attribut peut prendre, garantissant la conformité des données qui seront ensuite enregistrées dans la future base de données.

EXEMPLE DE DICTIONNAIRE DES DONNÉES

Code mnémorique	Désignation	Type	Taille	Remarque
number	Matricule du collaborateur	Numérique	4	Incrémentation séquentielle - unique - non modifiable
civilRegistration	Etat civil du collaborateur	varchar	3	MR : Monsieur MME : Madame MLE : Mademoiselle
sex	Sexe du collaborateur	char	1	F : féminin M : Masculin
lastName	Nom du collaborateur	varchar	20	
firstName	Prénom du collaborateur	varchar	20	
addr1	Adresse ligne 1 collaborateur	varchar	25	
addr2	Adresse ligne 2 complémentaire	varchar	25	
city	Ville du collaborateur	varchar	20	
postCode	Code postal du collaborateur	varchar	5	
phoneEmployee	Téléphone du collaborateur	varchar	10	
hobbies	Hobbies du collaborateur	varchar	200	
idContract	Identifiant du contrat du collaborateur	Numérique	4	Incrémentation séquentielle - unique - non modifiable
status	Statut du collaborateur	varchar	3	
salary	Salaire du collaborateur	décimal		
entryDate	Date d'embauche du collaborateur	date		
exitDate	Date de fin de contrat du collaborateur	date		
idFunction	Identifiant de la fonction	Numérique	2	Incrémentation séquentielle - unique - non modifiable
labelFunction	Fonction du collaborateur	varchar	15	(Responsable de projet - Analyste responsable d'application - Développeur - Technicien support - Commercial - Technico-commercial - Secrétaire)

IDENTIFIER LES ENTITÉS

Avec l'analyse du cahier des charges, cela permet d'extraire les futures données de la BDD et notamment les identifiants permettant d'offrir l'unicité des données dans la future base de données.

Ces identifiants permettront d'imaginer les futures entités que nous pourrons construire dans l'étape suivant qu'est le MCD.

A partir d'un identifiant, on doit pouvoir connaître les dépendances fonctionnelles : c'est-à-dire quelles données obtenues à partir d'un identifiant.

De cette nouvelle analyse, j'obtiens mes entités.

identifiant

number	Matricule du collaborateur	Numérique	4	Incrémentation séquentielle - unique - non modifiable
civilRegistration	Etat civil du collaborateur	varchar	3	MR : Monsieur MME : Madame MLE : Mademoiselle
sex	Sexe du collaborateur	char	1	F : féminin M : Masculin
lastName	Nom du collaborateur	varchar	20	
firstName	Prénom du collaborateur	varchar	20	
addr1	Adresse ligne 1 collaborateur	varchar	25	
addr2	Adresse ligne 2 complémentaire	varchar	25	
city	Ville du collaborateur	varchar	20	
postCode	Code postal du collaborateur	varchar	5	
phoneEmployee	Téléphone du collaborateur	varchar	10	
hobbies	Hobbies du collaborateur	varchar	200	
idContract	Identifiant du contrat du collaborateur	Numérique	4	Incrémentation séquentielle - unique - non modifiable

EXEMPLE D'ANALYSE DES ENTITÉS

Par exemple : avec une valeur de idContract, je peux identifier les données des attributs status et salary. Pareil pour number qui me permettra d'identifier les données des attributs listés dans le tableau ci-dessous

DEPENDANCES FONCTIONNELLES DEDUITES ET ENTITES DEDUITES.

Clés	Attributs	Entités déduites
number	civilRegistration, sex, lastName, firstName, addr1, addr2, city, postCode, phoneEmployee, hobbies	Employee
idContract	status, salary	Contract



EXERCICES

GESTION DES STAGIAIRES

Comme exemple, la gestion de stagiaires qui suivent les différentes séances d'une formation. Les documents de travail utilisés sont les suivants :

Liste des stagiaires			
N° stagiaire	Nom de l'stagiaire	Date de naissance	Sexe
100	MARTIN, Paul	15/10/1975	H
200	DULAC, Georgia	25/12/1969	F
300	DUPONT, Michel	01/06/1985	H
...	...	...	...

Point d'avancement			
N° stagiaire : 100 Paul Martin			
N° séance	Libellé	Niveau d'apprentissage	Acquis/non acquis
1	Dictionnaire des données	Maîtrise	O
2	Modèle E/A	En-cours	N
3	Schéma de la base	initié	N
4	Langage SQL - LDD	initié	E
5	Langage SQL - LMD	Non démarré	N

Etablir le dictionnaire des données relatif aux documents ?

id formateur	Nom	Ancienneté	Séance enseignée
25ED001	Marc AUREL	2	Dictionnaire des données
29ED002	César JULIUS	3	Schéma de la base
...	...	...	...
55ED950	Parfait NERON	5	Langage SQL - LDD

III REGLES DE GESTION

- Une séance n'est enseignée que par un seul formateur.
- Un stagiaire n'a qu'un niveau d'apprentissage par séance (le dernier).

CORRECTION

CODE	LIBELLE	TYPE	TAILLE	Contrainte d'intégrité	REGLE O
numeroStagiaire	numero du stagiaire	entier		unique - non nulle	
nomStagiaire	nom du stagiaire	chaîne de caractère	25	non nulle	
prenomStagiaire	prenom du stagiaire	chaîne de caractère	25	non nulle	
dateNaissance	date de naissance du stagiaire	date		non nulle	verifier > 18
sexe	sexe du stagiaire	caractere	1	non nulle	H - F
idFormateur	identifiant du formateur	chaîne de caractère	7	non nulle - unique	
nomFormateur	nom du formateur	chaîne de caractère	25	non nulle	
prenomFormateur	prenom du formateur	chaîne de caractère	25	non nulle	
anciennete	ancienneté du formateur	entier			
nomSeance	libellé de la séance	chaîne de caractère	50	non nulle	une seance n'est enseigné par un seul formateur
numeroSeance	identifiant de la seance	entier		non nulle - unique	
idEvaluation	identifiant de l'evaluation de la seance pour un stagiaire	entier		non nulle - unique	
niveauApprentissageStagiaire	Niveau d'apprentissage du stagiaire	Enumeration		Maitrise - En-cours - initié - non démarré	
Acquisition	Acquis/Non Acquis	Enumeration		O - N - E	
					ENTITES DEDUITES
numeroStagiaire	nomStagiaire	prenomStagiaire	dateNaissance	sexe	Stagiaire
idFormateur	nomFormateur	prenomFormateur	anciennete		Formateur
numeroSeance	nomSeance	niveauApprentissageStagiaire	Acquisition		Seance
idEvaluation	niveauApprentissage	Acquisition			Evaluation

EXERCICES METIS

Réaliser les exercices METIS suivants :

- 1.CAS "SUIVI DES PLAGES"
- 2.CAS "GRAND PRIX"
- 3.CAS "RESTAURANT"

CORRECTION CAS PLAGE

1ère étape	Identifier les attributs			
CODE	Description	Type	taille	Contrainte
nomRegion	nom de la Région	String	50	not null
nomResponsable	nom du Responsable	String	50	not null
prenomResponsable	prenom du Responsable	String	50	not null
nomPlage	nom de la plage	String	50	not null
nombreTouristeAnnuel	nombre de touriste annuel reçu	entier		>=0
LongueurPlage	longueur de la plage	entier		>0
nomVille	nom de la ville	String	50	not null
codePostal	code postal de la ville	entier	5	not null
nomDepartement	nom du Département	String	50	not null
nomTypeTerrain	libellé du type de terrain	String	50	not null

CORRECTION CAS PLAGE

2eme étape	Repérer les possibles identifiants			
CODE	Description	Type	taille	Contrainte
idRegion	identifiant de la région	entier		autoincrément, >0, not null
nomRegion	nom de la Région	String		not null
idResponsable	identifiant du responsable	entier		autoincrément, >0, not null
nomResponsable	nom du Responsable	String		not null
prenomResponsable	prenom du Responsable	String		not null
idPlage	identifiant de la place	entier		autoincrément, >0, not null
nomPlage	nom de la plage	String		not null
nombreTouristeAnnuel	nombre de touriste annuel reçu	entier		>=0
LongueurPlage	longueur de la plage	entier		>0
IdVille	identifiant de la ville	entier		autoincrément, >0, not null
nomVille	nom de la ville	String		not null
codePostal	code postal de la ville	entier	5	not null
idDepartement	identifiant du département	entier		autoincrément, >0, not null
nomDepartement	nom du Département	String		not null
idTypeTerrain	identifiant du type de terrain	entier		autoincrément, >0, not null
nomTypeTerrain	libellé du type de terrain	String		not null

CORRECTION CAS PLAGE

3eme étape	vérifier l'unicité des données en contrôlant qu'avec un identifiant on cible les attributs voulus	
Identifiant	Attributs ciblés	Entité
idRegion	nomRegion, nomResponsable, prenomResponsable	Region
idPlage	nomPlage, nombreTouristeAnnuel, longueurPlage, natureTerrainPlage	Plage
idVille	nomVille, codePostal	Ville
idDepartement	nomDepartement	Departement
idTypeTerrain	typeTerrain	TypeTerrain
IdResponsable	nomResponsable, prenomResponsable	Responsable