

Structuur van Computerprogrammas II: Week 14

Elisa Gonzalez Boix Maarten Vandercammen Robbe De Greef

Op Canvas vind je `oefeningen.c` met daarin code die je nodig zal hebben om deze oefeningen te maken.

Recap-oefeningen

1. (**Dodona**) Minimaliseer het geheugenverbruik van een `Person` door een functie `uint16_t encode_person(Person p)` en een functie `Person decode_person(uint16_t)` te schrijven. `encode_person` maakt gebruik van bitmasks en bit operaties om een `Person` om te zetten naar een geëncodeerd `uint16_t` (een unsigned int dat 16 bit of 2 byte groot is). `decode_person` doet het omgekeerde.
2. (**Dodona**) Implementeer een functie `void replace_line(char *path, int line_nr, char *new_line)` die het bestand in `path` opent en lijn nummer `line_nr` (als die bestaat) volledig vervangt door `new_line`. Alle andere lijnen in dat bestand moeten hetzelfde blijven. Je mag ervan uitgaan dat het een klein bestand van minder dan 1000 karakters is en dat `new_line` altijd eindigt met het newline karakter `'\n'`. Je kan de `strcpy` uit `<string.h>` (zie <http://www.cplusplus.com/reference/cstring/strcpy/>) functie gebruiken om een string te kopiëren van de ene plaats naar de andere.
3. Hoeveel geheugen moet er minstens statisch gealloceerd worden voor de functie `read_n_people` uit het bestand `oefeningen.c`? Hoeveel geheugen wordt er dynamisch gealloceerd tijdens de executie van die functie als de gebruiker `n` personen wil uitlezen?
4. (a) Wat zou er geprint worden als je het stuk code hieronder zou uitvoeren?

```
int main(void) {
    int array[10];
    printf("%i", sizeof(array));
    f(array);
}

void f(int array_arg[]) {
    printf("%i", sizeof(array_arg));
}
```

```
}
```

(b) Wat zou er geprint worden als je de functies hieronder zou oproepen?

```
void f(int array_arg[3][5]) {  
    printf("%i", sizeof(array_arg));  
    printf("%i", sizeof(array_arg[0]));  
}
```

```
void h(int *array_arg[3]) {  
    printf("%i", sizeof(array_arg));  
    printf("%i", sizeof(array_arg[0]));  
}
```

(c) Zijn de volgende stukken code correct?

- `int *a;`
 `*a = 5;`
 - `int *a = malloc(sizeof(int));`
 `*a = 42;`
 - `int array[10];`
 `array++;`
 - `int array[10];`
 `int *a = array;`
 `a++;`
 - `void f(int array[]) {`
 `array++;`
 `}`
- ```
void main(void) {
 int array[10];
 f(array)
}
```
- `int *a = malloc(sizeof(int));`  
  `*a = 42;`  
  `free(a);`  
  `*a = 43;`
  - `int *a = malloc(sizeof(int)); int *b = a;`  
  `*a = 42;`  
  `free(a);`  
  `*b = 43;`
  - `int *a = malloc(sizeof(int)); int b;`  
  `*a = 42;`  
  `free(a);`  
  `a = &b;`  
  `*a = 43;`

## **Extra**

5. Breid de implementatie van de try/catch uit het hoorcollege uit met de mogelijkheid om geneste try's te gebruiken.