

0. Implementirati osnovni algoritam AdaBoost, kao funkcije *learn* i *predict*, sa ulaznim parametrom veličine ansambla. (ili koristiti kod sa vežbi). Kod organizovati kroz *learn()* i *predict()* funkcije ili metode klase.
1. Dodati funkcionalnost: Napraviti da Adaboost može da radi da **bilo kojim osnovnim (baznim) algoritmom**, tj. da se kroz argument *learn* funkcije prosleđuje koji će bazni algoritam biti korišćen.
2. Dodati funkcionalnost: omogućiti da korisnik može **parametrom** da kontroliše koliko će se razlikovati sukcesivni naučeni modeli, tj. koliko će se prilagođavati greškama prethodnog modela.
3. Dodati funkcionalnost: omogućiti da se mogu definisati **više baznih algoritama**, a da Boosting algoritam u svakoj iteraciji slučajeno izabere jedan sa kojim će napraviti model u toj iteraciji. (npr. bazni algoritmi mogu biti i stablo odlučivanja i naive bayes, a u svakoj iteraciji se slučajno bira jedan).
4. Dodati funkcionalnost: omogućiti da model uz predviđanje prikaže i **stepen poverenja (confidence)** predviđanja.

Domaći sprovesti na priloženim podacima **DrugY.csv**, ali implementacija mora da može raditi i nad bilo kojim drugim podacima.