| № | Клас | Пакет | Тип | Предназначение / Обяснение |
|---|---|---|---|---|
| **1** | File | java.io | Представителен | Представя файл или директория в системата. Позволява проверка дали файлът съществува, какъв е пътят му, създаване и изтриване. Не чете/пише съдържание. |
| **2** | Path | java.nio.file | Представителен (нов) | Модерен заместител на File. Представя път към файл по по-унифициран начин. Работи съвместно с класа Files. |
| **3** | Files | java.nio.file | Помощен (нов) | Съдържа статични методи за работа с файлове: четене, писане, копиране, триене, проверка, създаване и др. |
| **4** | FileInputStream | java.io | Байтов вход | Чете байтове (сурови данни) от файл. Използва се за двоични файлове – снимки, PDF, аудио. |
| **5** | FileOutputStream | java.io | Байтов изход | Записва байтове във файл. Използва се за двоични данни. |
| **6** | BufferedInputStream | java.io | Байтов вход | Ускорява четенето чрез временен буфер в паметта. Използва се за по-големи файлове. |
| **7** | BufferedOutputStream | java.io | Байтов изход | Ускорява записването чрез буфериране. |
| **8** | FileReader | java.io | Знаков вход | Чете текстови символи от файл (Unicode). Подходящ за .txt, .csv и др. |
| **9** | FileWriter | java.io | Знаков изход | Записва текстови символи във файл. |
| **10** | BufferedReader | java.io | Знаков вход | Чете текст буферирано – по редове, не символ по символ. Позволява използване на readLine(). |
| **11** | BufferedWriter | java.io | Знаков изход | Записва текст буферирано, по-бързо и с метод newLine(). |
| **12** | PrintWriter | java.io | Знаков изход | Позволява форматирано писане (като System.out.print) директно във файл. |

| № | Клас | Пакет | Тип | Предназначение / Обяснение |
|---|---|---|---|---|
| **13** | DataInputStream | java.io | Байтов вход | Позволява четене на примитивни типове данни (int, double, boolean) от поток. |
| **14** | DataOutputStream | java.io | Байтов изход | Позволява запис на примитивни типове данни в поток. |
| **15** | ObjectInputStream | java.io | Байтов вход | Десериализира (възстановява) обекти, записани във файл. |
| **16** | ObjectOutputStream | java.io | Байтов изход | Сериализира (записва) обекти във файл. |
| **17** | InputStreamReader | java.io | Преобразуващ | Превежда байтов поток (InputStream) в знаков поток (Reader). |
| **18** | OutputStreamWriter | java.io | Преобразуващ | Превежда знаков поток (Writer) в байтов поток (OutputStream). |
| **19** | ByteArrayInputStream | java.io | Байтов вход | Чете байтове от масив в оперативната памет (не от файл). |
| **20** | ByteArrayOutputStream | java.io | Байтов изход | Записва байтове в масив в паметта (не във файл). |
| **21** | StringReader | java.io | Знаков вход | Чете символи от низ (String) вместо от файл. |
| **22** | StringWriter | java.io | Знаков изход | Записва символи в низ (String) в паметта. |
| **23** | DirectoryStream | java.nio.file | Съвременен (директории) | Позволява обхождане на файлове в дадена директория. |
| **24** | FileVisitor | java.nio.file | Съвременен (обхождане) | Използва се за рекурсивно обхождане на файлове и папки (например търсене). |
| **25** | StandardOpenOption | java.nio.file | Константи | Определя начина на отваряне на файл – CREATE, APPEND, TRUNCATE_EXISTING и др. |