Тест-кейсы: смена способа оплаты при недостатке средств

Бизнес-требование: БТ-1536

Epic: Оплата

Feature: Смена способа оплаты при недостатке средств

Дата выгрузки: 31.07.2026 07:49

Всего тест-кейсов: 61

Сводка по приоритетам

- P1 (Critical): 23 кейсов
- P2 (High): 26 кейсов
- P3 (Normal): 9 кейсов
- P4 (Minor): 3 кейсов

Сводка по слоям

- Backend (Ordering): 18 кейсов
- Backend (Payments): 6 кейсов
- Backend (Rubilnik): 2 кейсов
- E2E: 15 кейсов
- Frontend (Mobile): 20 кейсов

Тест-кейсы (по убыванию важности)

1. [TC-RPMI-001] Успешная смена способа оплаты на привязанную карту (BANKCARD)

Приоритет: P1 (Critical)

Слой: E2E

Теги: e2e, change-pmi, bankcard, happy-path

Предусловия: Заказ в WAIT_RETRY_PAY; retry_pay.available_function = change_pmi; дедлайн не истёк; тогл RETRY_PAY_CHANGE_PMI включён; на карте достаточно средств.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Открыть деталку заказа.	Деталка открыта, отображается сценарий смены способа оплаты.
2	Нажать «Изменить».	Открыт bottom sheet выбора способа оплаты.
3	Выбрать привязанную карту BANKCARD.	Способ выбран, кнопка «Готово» активна.
4	Нажать «Готово».	Вызван POST /retry-pay-by-linked-pmi; холд/extrahold успешен; деталка обновляется (~10 сек); оплата проходит; заказ продолжает обработку.

2. [TC-RPMI-002] Успешная смена на привязанный SberPay (SBERPAY)

Приоритет: P1 (Critical)

Слой: E2E

Теги: e2e, change-pmi, sberpay, happy-path

Предусловия: Заказ в WAIT_RETRY_PAY с change_pmi; есть активная связка SberPay; дедлайн не истёк.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Открыть деталку → «Изменить».	Открыт bottom sheet.
2	Выбрать SBERPAY → «Готово».	POST /retry-pay-by-linked-pmi; успешный холд; деталка обновлена; оплата проходит.

3. [TC-RPMI-003] Успешная смена на Orange Pay (ORANGE_PAY)

Приоритет: P1 (Critical)

Слой: E2E

Теги: e2e, change-pmi, orange-pay, happy-path

Предусловия: Есть связка Orange Pay; KAF доступен; change_pmi; дедлайн не истёк.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Выбрать Orange Pay → «Готово».	POST /retry-pay-by-linked-pmi + fingerprint из KAF; успешная оплата; деталка обновлена.

4. [TC-RPMI-004] Смена через добавление новой карты (ADD_CARD)

Приоритет: P1 (Critical)

Слой: E2E

Теги: e2e, change-pmi, add-card, happy-path

Предусловия: Нет подходящей привязанной карты с достаточным балансом; change_pmi.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Выбрать «Добавить карту» → «Готово».	POST /retry-pay-by-unlinked-card; открывается вебвью Сбербанка.
2	Пройти привязку карты в вебвью и закрыть его.	Возврат на деталку с обновлением (~10 сек); связка создана; оплата успешна.

5. [TC-RPMI-005] Смена через добавление SberPay (ADD_SBERPAY)

Приоритет: P1 (Critical)

Слой: E2E

Теги: e2e, change-pmi, add-sberpay, happy-path

Предусловия: Диплинк SberPay доступен (iOS — хотя бы одна схема; Android — диплинк отвечает).

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Выбрать ADD_SBERPAY → «Готово».	POST /retry-pay-by-unlinked-sberpay; открыто приложение Сбера.
2	Вернуться по обратному диплинку.	Деталка обновлена (~10 сек); связка и оплата успешны.

6. [TC-RPMI-006] Недостаточно средств при смене — повторный change_pmi

Приоритет: P1 (Critical)

Слой: E2E

Теги: e2e, change-pmi, negative, retry

Предусловия: Первая смена завершилась HOLD_FAILED / WITHDRAW_FAILED; available_function остаётся change_pmi.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Повторить смену способа оплаты на другой метод.	Доступен повторный выбор; attempt_count увеличен; UI показывает сценарий смены (не «Списать сейчас»).

7. [TC-RPMI-007] Истечение дедлайна retry_pay_deadline — смена недоступна

Приоритет: P1 (Critical)

Слой: E2E

Теги: e2e, change-pmi, deadline, negative

Предусловия: Заказ в WAIT_RETRY_PAY; retry_pay_deadline < текущего времени.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Открыть деталку заказа.	Блок «Изменить» скрыт или неактивен.
2	Попытаться открыть bottom sheet смены способа (если UI позволяет).	Кнопка «Готово» неактивна; смена способа невозможна.

8. [TC-RPMI-008] Сценарий retry_pay (без смены способа) — регрессия

Приоритет: P2 (High)

Слой: E2E

Теги: e2e, retry-pay, regression

Предусловия: available_function = retry_pay; is_retry_pay = true; дедлайн не истёк.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат

1	Открыть деталку / главную / историю.	Отображается UI «Недостаточно средств, Списать сейчас»; кнопки «Изменить» нет.

9. [TC-RPMI-009] Смена способа с главной (активный заказ)

Приоритет: P2 (High)

Слой: E2E

Теги: e2e, change-pmi, main-screen

Предусловия: Активный заказ с change_pmi на главной; дедлайн не истёк.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Нажать «Изменить» на виджете активного заказа.	Открывается деталка + bottom sheet выбора способа оплаты.

10. [TC-RPMI-010] Смена способа из истории заказов

Приоритет: P2 (High)

Слой: E2E

Теги: e2e, change-pmi, order-history

Предусловия: Заказ в истории с change_pmi; дедлайн не истёк.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Нажать «Изменить» в списке истории.	Открывается деталка + bottom sheet.

11. [TC-RPMI-011] Открытие смены способа по пушу

Приоритет: P2 (High)

Слой: E2E

Теги: e2e, change-pmi, push

Предусловия: Получен пуш об изменении способа оплаты.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Тапнуть по пушу.	Открывается деталка заказа с bottom sheet выбора способа оплаты.

12. [TC-RPMI-012] Тогл RETRY_PAY_CHANGE_PMI выключен

Приоритет: P2 (High)

Слой: E2E

Теги: e2e, rubilnik, toggle-off

Предусловия: Тогл в Rubilnik = OFF; ошибка оплаты (недостаток средств).

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Получить заказ после ошибки оплаты.	available_function ≠ change_pmi или смена недоступна.
2	Проверить UI.	Отображается «Списать сейчас» / старое поведение без смены способа.

13. [TC-RPMI-013] Старая версия приложения + change_pmi

Приоритет: P2 (High)

Слой: E2E

Теги: e2e, change-pmi, backward-compatibility

Предусловия: Установлена старая версия мобильного приложения; бэкенд вернул change_pmi.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Вызвать POST /retry-pay (старый флоу «Списать сейчас»).	Ответ 424: «Изменить способ оплаты можно только в новой версии приложения».

14. [TC-RPMI-014] Пуш при истечении дедлайна без смены (СБП-сценарий)

Приоритет: P3 (Normal)

Слой: E2E

Теги: e2e, push, deadline, sbp

Предусловия: Оплата СБП; дедлайн истёк; способ не сменён.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Дождаться срабатывания джобы отмены партиции.	В OMC paid = false; payment_status = WITHDRAW_FAILED; пуш: «Не хватает на оплату» / «Пополните счёт, повторим списание через X минут».

15. [TC-RPMI-015] Отложенный пуш ER025 (15 мин)

Приоритет: P3 (Normal)

Слой: E2E

Теги: e2e, push, er025

Предусловия: Сценарий смены способа; WITHDRAW_FAILED; error_code = ER025.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Дождаться ~15 мин (или уменьшенный конфиг на стенде).	Отправлен отложенный пуш по тексту [CA] «Нерабочая связка для СБП».

16. [TC-RPMI-016] GET /orders/{id}/payment-methods — корректный список для RETRY_PAY

Приоритет: P1 (Critical)

Слой: Backend (Ordering)

Теги: backend, ordering, payment-methods

Предусловия: Заказ WAIT_RETRY_PAY; available_function = change_pmi.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Вызвать GET /api/ordering/public/v1/orders/{order_id}/payment-methods.	200; список содержит BANKCARD, SBERPAY, ORANGE_PAY, ADD_CARD, ADD_SBERPAY; нет SBP, ADD_SBP, INSTANT_SBP, PODELI; порядок как в Payments.

17. [TC-RPMI-017] POST /retry-pay-by-linked-pmi — успешный холд

Приоритет: P1 (Critical)

Слой: Backend (Ordering)

Теги: backend, ordering, retry-pay-by-linked-pmi

Предусловия: Валидный pmi_id; заказ в корректном статусе.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Вызвать POST /retry-pay-by-linked-pmi.	200; attempt_count +1; инициирован extrahold/hold;

	статус переходит корректно.

18. [TC-RPMI-018] POST /retry-pay-by-unlinked-card — успех

Приоритет: P1 (Critical)

Слой: Backend (Ordering)

Теги: backend, ordering, retry-pay-by-unlinked-card

Предусловия: Валидные данные карты; заказ WAIT_RETRY_PAY.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Вызвать POST /retry-pay-by-unlinked-card.	200; создана связка + холд; attempt_count +1.

19. [TC-RPMI-019] POST /retry-pay-by-unlinked-sberpay — успех

Приоритет: P1 (Critical)

Слой: Backend (Ordering)

Теги: backend, ordering, retry-pay-by-unlinked-sberpay

Предусловия: Валидный SberPay-флоу; заказ WAIT_RETRY_PAY.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Вызвать POST /retry-pay-by-unlinked-sberpay.	200; связка SberPay + холд.

20. [TC-RPMI-020] Обработка /extrahold — HOLD_SUCCESS при смене способа

Приоритет: P1 (Critical)

Слой: Backend (Ordering)

Теги: backend, ordering, extrahold

Предусловия: Extrahold в процессе смены PMI.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Получить callback HOLD_SUCCESS.	Партиция/заказ обновлены; джоба отмены партиции удалена.

21. [TC-RPMI-021] Обработка /extrahold — HOLD_FAILED при смене способа

Приоритет: P1 (Critical)

Слой: Backend (Ordering)

Теги: backend, ordering, extrahold, negative

Предусловия: Extrahold после смены PMI.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Получить HOLD_FAILED.	available_function остаётся change_pmi; заказ в WAIT_RETRY_PAY; возможна повторная смена.

22. [TC-RPMI-022] Kafka: маппинг статусов при смене способа оплаты

Приоритет: P1 (Critical)

Слой: Backend (Ordering)

Теги: backend, ordering, kafka

Предусловия: Настроен consumer статусов оплаты.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Отправить HOLD_SUCCESS / HOLD_FAILED / WITHDRAW_FAILED в Kafka.	Статусы payments и заказа соответствуют матрице «Смена способов оплаты».

23. [TC-RPMI-023] Поле attempt_count при создании payment

Приоритет: P2 (High)

Слой: Backend (Ordering)

Теги: backend, ordering, attempt-count

Предусловия: Создаётся новый payment.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Создать payment.	attempt_count = 0.

24. [TC-RPMI-024] attempt_count инкремент при каждой попытке

Приоритет: P2 (High)

Слой: Backend (Ordering)

Теги: backend, ordering, attempt-count

Предусловия: У payment уже есть попытки оплаты.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Выполнить retry или смену PMI.	attempt_count увеличивается на 1.

25. [TC-RPMI-025] available_function в ответах GET order / orders / active

Приоритет: P2 (High)

Слой: Backend (Ordering)

Теги: backend, ordering, api

Предусловия: Payment в WAIT_RETRY_PAY.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Вызвать GET /orders/{id}, GET /orders, GET /orders/active.	В каждом ответе retry_pay.available_function = change_pmi или retry_pay из payments.available_function.

26. [TC-RPMI-026] POST /retry-pay при available_function = change_pmi

Приоритет: P2 (High)

Слой: Backend (Ordering)

Теги: backend, ordering, retry-pay, negative

Предусловия: payments.available_function = change_pmi.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Вызвать POST /retry-pay.	424 с текстом про новую версию приложения.

27. [TC-RPMI-027] POST /retry-pay при available_function = retry_pay

Приоритет: P2 (High)

Слой: Backend (Ordering)

Теги: backend, ordering, retry-pay, regression

Предусловия: payments.available_function = retry_pay.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Вызвать POST /retry-pay.	Стандартное поведение retry (не 424).

28. [TC-RPMI-028] Джоба отмены партиции при смене PMI

Приоритет: P2 (High)

Слой: Backend (Ordering)

Теги: backend, ordering, job

Предусловия: Задан orders_parts.retry_pay_deadline.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Дождаться таймера без успешной оплаты.	Запрос в OMC /update-payment-status paid=false; пуш об ошибке; payment_status = WITHDRAW_FAILED.

29. [TC-RPMI-029] Удаление джобы при HOLD_SUCCESS / HOLD_FAILED

Приоритет: P2 (High)

Слой: Backend (Ordering)

Теги: backend, ordering, job

Предусловия: Джоба отмены партиции запланирована.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Получить HOLD_SUCCESS или HOLD_FAILED.	Джоба удалена; повторная отмена не срабатывает.

30. [TC-RPMI-030] Кэш способов оплаты в Ordering

Приоритет: P3 (Normal)

Слой: Backend (Ordering)

Теги: backend, ordering, cache

Предусловия: Заказ с change_pmi.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Дважды вызвать GET payment-methods подряд.	Второй запрос отдаётся из кэша; данные консистентны.

31. [TC-RPMI-031] Негатив: смена PMI после истечения дедлайна

Приоритет: P3 (Normal)

Слой: Backend (Ordering)

Теги: backend, ordering, negative, deadline

Предусловия: retry_pay_deadline < now.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат

1	Вызвать retry-pay-by-*.	Ошибка; смена отклонена.

32. [TC-RPMI-032] Негатив: смена PMI для чужого заказа

Приоритет: P3 (Normal)

Слой: Backend (Ordering)

Теги: backend, ordering, negative, security

Предусловия: Авторизован другой cip_id.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Вызвать retry-pay-by-* для чужого order_id.	403 или 404.

33. [TC-RPMI-033] available_function = null

Приоритет: P4 (Minor)

Слой: Backend (Ordering)

Теги: backend, ordering, edge-case

Предусловия: Payment без значения available_function.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	GET order и POST /retry-pay.	Поведение как retry_pay.

34. [TC-RPMI-034] Фильтрация target=RETRY_PAY — только ADD_CARD и ADD_SBERPAY в primary

Приоритет: P1 (Critical)

Слой: Backend (Payments)

Теги: backend, payments, filter

Предусловия: Есть несколько способов оплаты у пользователя.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	GET /api/payments/Internal/v1/payment-methods/{cip_id}?target=RETRY_PAY.	В filter для RETRY_PAY только ADD_CARD, ADD_SBERPAY; остальные отфильтрованы по правилам.

35. [TC-RPMI-035] Сортировка способов для RETRY_PAY

Приоритет: P1 (Critical)

Слой: Backend (Payments)

Теги: backend, payments, sort

Предусловия: Несколько способов у пользователя.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Запросить payment-methods с target=RETRY_PAY.	Порядок соответствует настроенной сортировке RETRY_PAY.

36. [TC-RPMI-036] /extrahold на статусе HOLD_FAILED

Приоритет: P1 (Critical)

Слой: Backend (Payments)

Теги: backend, payments, extrahold

Предусловия: Payment в статусе HOLD_FAILED.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Вызвать extrahold.	Разрешён переход HOLD_FAILED → EXTRA_HOLD_WAITING.

37. [TC-RPMI-037] /confirm после extrahold без успешного HOLD

Приоритет: P1 (Critical)

Слой: Backend (Payments)

Теги: backend, payments, confirm

Предусловия: Только успешный extrahold; HOLD неуспешен.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Вызвать confirm.	Confirm проходит: сначала ищется успешный HOLD, если нет — успешный extrahold.

38. [TC-RPMI-038] Регрессия: confirm при успешном HOLD

Приоритет: P2 (High)

Слой: Backend (Payments)

Теги: backend, payments, confirm, regression

Предусловия: Классический HOLD SUCCESS.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Вызвать confirm.	Работает по старой логике (приоритет HOLD).

39. [TC-RPMI-039] Негатив: extrahold не из HOLD_FAILED

Приоритет: P3 (Normal)

Слой: Backend (Payments)

Теги: backend, payments, extrahold, negative

Предусловия: Payment в некорректном статусе.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Вызвать extrahold.	Ошибка валидации.

40. [TC-RPMI-040] Тогл RETRY_PAY_CHANGE_PMI ON

Приоритет: P1 (Critical)

Слой: Backend (Rubilnik)

Теги: backend, rubilnik, toggle-on

Предусловия: Тогл включён; ошибка недостатка средств.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Создать/получить заказ с retry.	available_function = change_pmi.

41. [TC-RPMI-041] Тогл RETRY_PAY_CHANGE_PMI OFF

Приоритет: P2 (High)

Слой: Backend (Rubilnik)

Теги: backend, rubilnik, toggle-off

Предусловия: Тогл выключен; ошибка недостатка средств.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Создать/получить заказ с retry.	available_function = retry_pay или смена недоступна.

42. [TC-RPMI-042] Деталка: UI при change_pmi

Приоритет: P1 (Critical)

Слой: Frontend (Mobile)

Теги: frontend, mobile, order-detail

Предусловия: is_retry_pay=true; дедлайн не истёк; available_function=change_pmi.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Открыть деталку заказа.	Отображается блок с кнопкой «Изменить» (не «Списать сейчас»).

43. [TC-RPMI-043] Bottom sheet: загрузка способов оплаты

Приоритет: P1 (Critical)

Слой: Frontend (Mobile)

Теги: frontend, mobile, bottom-sheet

Предусловия: Деталка с change_pmi.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Нажать «Изменить».	Вызван GET /orders/{id}/payment-methods; открыт bottom sheet «Выберите способ оплаты».

44. [TC-RPMI-044] Кнопка «Готово» — активность при выборе и дедлайне

Приоритет: P1 (Critical)

Слой: Frontend (Mobile)

Теги: frontend, mobile, bottom-sheet, deadline

Предусловия: Bottom sheet открыт.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Не выбирать способ оплаты.	Кнопка «Готово» неактивна.
2	Выбрать способ при валидном дедлайне.	Кнопка «Готово» активна.
3	Дождаться истечения дедлайна.	Кнопка «Готово» неактивна.

45. [TC-RPMI-045] Таймер на bottom sheet

Приоритет: P1 (Critical)

Слой: Frontend (Mobile)

Теги: frontend, mobile, timer

Предусловия: retry_pay.retry_pay_deadline в ответе деталки.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Открыть bottom sheet.	Таймер соответствует retry_pay_deadline с бэкенда.

46. [TC-RPMI-046] Иконки платёжных систем по BIN

Приоритет: P2 (High)

Слой: Frontend (Mobile)

Теги: frontend, mobile, ui, bankcard

Предусловия: В списке BANKCARD с разными payment_name.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Открыть bottom sheet.	2* → MIR; 5* → MC/Maestro; 4* → Visa; иначе — общая иконка.

47. [TC-RPMI-047] Кнопка «ЕЩЕ» скрыта

Приоритет: P2 (High)

Слой: Frontend (Mobile)

Теги: frontend, mobile, ui

Предусловия: Bottom sheet открыт.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Просмотреть список способов.	Кнопки «ЕЩЕ» нет.

48. [TC-RPMI-048] ADD_SBERPAY скрыт при недоступном диплинке

Приоритет: P2 (High)

Слой: Frontend (Mobile)

Теги: frontend, mobile, sberpay, negative

Предусловия: SberPay не установлен / схемы не отвечают.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Открыть bottom sheet.	ADD_SBERPAY не отображается.

49. [TC-RPMI-049] ADD_SBERPAY виден при отвечающем диплинке

Приоритет: P2 (High)

Слой: Frontend (Mobile)

Теги: frontend, mobile, sberpay, ios, android

Предусловия: SberPay доступен (iOS/Android).

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Открыть bottom sheet.	ADD_SBERPAY в списке; на iOS — опрос схем по GET /api/payments/v1/deeplink-ios-schemes.

50. [TC-RPMI-050] Недоступные типы оплаты не показываются

Приоритет: P2 (High)

Слой: Frontend (Mobile)

Теги: frontend, mobile, payment-types

Предусловия: API не возвращает SBP/PODELI и т.д.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Открыть bottom sheet.	Нет SBP, ADD_SBP, INSTANT_SBP, PODELI.

51. [TC-RPMI-051] Порядок способов в списке

Приоритет: P2 (High)

Слой: Frontend (Mobile)

Теги: frontend, mobile, ui

Предусловия: Несколько способов в ответе API.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Сравнить UI с JSON.	Порядок = порядку массива payments.

52. [TC-RPMI-052] Главная: виджет активного заказа change_pmi

Приоритет: P2 (High)

Слой: Frontend (Mobile)

Теги: frontend, mobile, main-screen

Предусловия: Активный заказ с change_pmi.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Открыть главную.	UI с «Изменить», не «Списать сейчас».

53. [TC-RPMI-053] История: карточка заказа change_pmi

Приоритет: P2 (High)

Слой: Frontend (Mobile)

Теги: frontend, mobile, order-history

Предусловия: Заказ в списке истории с change_pmi.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Открыть историю заказов.	Корректный блок и кнопка «Изменить».

54. [TC-RPMI-054] Обновление деталки после успешной смены (linked PMI)

Приоритет: P2 (High)

Слой: Frontend (Mobile)

Теги: frontend, mobile, refresh

Предусловия: Успешный ответ retry-pay-by-linked-pmi.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Нажать «Готово» и дождаться обновления.	Остаёмся/переходим на деталку; обновление с

задержкой ~10 сек.

55. [TC-RPMI-055] Флоу ADD_CARD: вебвью и возврат

Приоритет: P2 (High)

Слой: Frontend (Mobile)

Теги: frontend, mobile, add-card

Предусловия: Выбран ADD_CARD.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Пройти вебвью → закрыть.	После закрытия — деталка с обновлением ~10 сек.

56. [TC-RPMI-056] Флоу ADD_SBERPAY: диплинк туда-обратно

Приоритет: P2 (High)

Слой: Frontend (Mobile)

Теги: frontend, mobile, add-sberpay

Предусловия: Выбран ADD_SBERPAY.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Уйти в SberPay → вернуться по диплинку.	Деталка с обновлением ~10 сек.

57. [TC-RPMI-057] is_active=false у способа оплаты

Приоритет: P3 (Normal)

Слой: Frontend (Mobile)

Теги: frontend, mobile, negative

Предусловия: В ответе есть неактивный способ.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Открыть bottom sheet.	Неактивный способ недоступен для выбора / визуально отключён.

58. [TC-RPMI-058] Ошибка API payment-methods

Приоритет: P3 (Normal)

Слой: Frontend (Mobile)

Теги: frontend, mobile, error-handling

Предусловия: Мок/стенд возвращает 5xx или timeout.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Нажать «Изменить».	Понятная ошибка; повтор возможен; приложение не падает.

59. [TC-RPMI-059] Ошибка retry-pay-by-*

Приоритет: P3 (Normal)

Слой: Frontend (Mobile)

Теги: frontend, mobile, error-handling

Предусловия: API возвращает ошибку.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Нажать «Готово».	Ошибка пользователю; bottom sheet/деталка в консистентном состоянии.

60. [TC-RPMI-060] UI при истёкшем дедлайне на деталке

Приоритет: P4 (Minor)

Слой: Frontend (Mobile)

Теги: frontend, mobile, deadline

Предусловия: retry_pay_deadline < now.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Открыть деталку.	Нет активного сценария смены/retry.

61. [TC-RPMI-061] Bottom sheet аналогичен чекауту

Приоритет: P4 (Minor)

Слой: Frontend (Mobile)

Теги: frontend, mobile, ui, regression

Предусловия: Есть эталонный чекаут.

Шаги:

№	Действие	Ожидаемый результат
1	Сравнить UI bottom sheet с чекаутом.	Стили и состояния выбора как на чекауте; кнопки «ЕЩЕ» нет.