

			Forsøk 3 - Beste			Forsøk 7 - Dårligste			
Navn i litteratur	Navn in model	Enhet	Pilot	K-Spice	% Avvik	Pilot	K-Spice	% Avvik	Kommentar
STRØMNING INN I ABSORBER									
FT06	00FT001	m3/h	127,02	127,02	0,00	118,87	118,87	0,00	CO2-strømning
PI_103	00PT001	mbara	1056,40	1045,00	-1,08	1045,31	1036,67	-0,83	Trykk røykgass
TAB	00TAB000	degC	46,68	46,68	0,00	39,58	39,58	0,00	Temperatur røykgass
FT_100	00FT003	kg/h	152,07	152,10	0,02	238,82	238,80	-0,01	Strømning av MEA
TA08	LeanAmineInput	degC	57,95	57,96	0,01	50,02	50,02	0,01	Temperatur på MEA inn i absorber
TA08	02TT002	degC	57,95	33,33	-42,48	50,02	37,22	-25,59	Temperatur på MEA før sink
ABSORBER									
CO2_IN	GasToAbsorber	%	7,70	7,70	0,00	4,82	4,82	0,00	% CO2 i røykgass
CO2_OUT	GasFromAbsorber	%	3,05	3,10	1,48	1,38	0,33	-76,05	% CO2 i rensed røykgass
PI_100	00PI100	mbara	1040,05	1040,05	0,00	1031,27	1031,27	0,00	Trykk i topp
PI_102	00PI102	mbara	1048,13	1044,69	-0,33	1041,48	1036,37	-0,49	Trykk i bunn
TA00	00TA000	degC	47,91	33,41	-30,27	39,16	35,90	-8,31	Temperatur i sump
TA01	00TA001	degC	48,73	33,38	-31,50	40,79	35,89	-12,01	Temperatur i packing 1
TA02	00TA002	degC	48,67	34,15	-29,84	43,82	43,41	-0,94	Temperatur i packing 2
TA03	00TA003	degC	48,61	35,14	-27,70	45,76	48,99	7,07	Temperatur i packing 3
TA04	00TA004	degC	48,67	36,45	-25,11	47,36	54,21	14,47	Temperatur i packing 4
TA05	00TA005	degC	50,85	38,29	-24,70	52,69	58,14	10,35	Temperatur i packing 5
TA06	00TA006	degC	56,46	41,11	-27,19	55,60	59,21	6,50	Temperatur i packing 6
TA07	00TA007	degC	58,90	45,86	-22,15	54,88	59,20	7,87	Temperatur i packing 7
TI_15	00TI015	degC	57,20	61,95	8,30	47,26	50,59	7,05	Temperatur i topp
PT11 + LT_01	00QIT001	l	18,29	17,45	-4,59	18,73	17,45	-6,83	Absorber sump i K-spice = PT11 + LT_01
STRØMNING UT AV ABSORBER									
FT_101	00FT101	kg/h	156,95	147,09	-6,28	241,74	234,70	-2,91	Strømning CO2-rik amine
TI_03	00TI003	degC	51,62	57,95	12,26	43,21	56,32	30,35	Temperatur rensed røykgass
TI_04	00TI004	degC	46,72	33,45	-28,41	38,56	35,95	-6,76	Temperatur CO2-rik amin etter pumpe
TI_06	01TI006	degC	109,62	107,36	-2,06	105,44	104,25	-1,13	Temperatur CO2-rik MEA etter EX01
DESORBER									
TS01	01TS001	degC	120,65	114,74	-4,89	113,24	101,74	-10,15	Temperatur i packing 1
TS02	01TS002	degC	114,29	112,98	-1,14	101,82	98,39	-3,37	Temperatur i packing 2
TS03	01TS003	degC	109,70	110,50	0,73	101,69	97,26	-4,35	Temperatur i packing 3
TS04	01TS004	degC	106,01	107,47	1,37	101,99	96,96	-4,93	Temperatur i packing 4
TS05	01TS005	degC	104,84	103,81	-0,98	102,18	96,89	-5,18	Temperatur i packing 5
TI_07	01TI007	degC	105,29	97,60	-7,31	102,80	96,87	-5,77	Temperatur CO2-rik amin inn i desorber
TI_09	01TI009	degC	118,52	115,91	-2,20	108,57	103,18	-4,96	Temperatur i sump
TI_11	01TI011	degC	103,72	100,73	-2,88	101,07	96,87	-4,15	Temperatur i topp
REBOILER									
FT_EH	04FT001	kg/h	4,60	4,54	-1,39	3,49	4,05	16,01	Strømning vann fra condenser til reboiler
HE_04/05/06	02QI001	kW	10,02	10,00	-0,20	8,33	8,30	-0,36	Varmekilde
LT_02	02QIT001	l	53,84	53,65	-0,35	54,39	53,72	-1,24	Nivå
PT_02	02PI002	barg	0,90	0,90	0,00	0,70	0,70	-0,01	Trykk
TI_08	04TI008	degC	24,87	28,43	14,32	19,07	21,14	10,84	Temperatur på vann fra condenser til reboiler
TI10	02TI010	degC	121,07	117,41	-3,02	113,85	110,26	-3,15	Temperatur på væske
TT103	01TT103	degC	49,43	33,85	-31,52	41,48	37,49	-9,63	Temperatur CO2-fattig MEA etter EX01
CONDENSER									
FT_EM	04FT004	kg/h	8,99	9,63	7,13	6,63	7,79	17,54	Strømning rensed gass
PT_04	04PT004	barg	0,88	0,89	1,55	0,68	0,69	2,20	Trykk etter condenser
TT_01	03TT001	degC	30,74	30,74	0,00	30,60	30,60	0,00	Temperatur i kjølekrets EX03
TT_02	04TT002	degC	29,40	29,40	0,00	22,26	22,26	0,00	Temperatur fanget CO2
NØKKELINDIKATORER									
	RAL	mol/mol	0,49	0,53	8,60	0,44	0,51	15,74	CO2-rik amin etter absorber
	LAL	mol/mol	0,22	0,22	-1,19	0,31	0,35	11,35	CO2-fattig amin etter desorber før sink
	CCR	%	60,39	56,20	-6,94	69,80	93,30	33,66	Karbonfangstprosent