

## Função pos\_getreponsestabnumdoc

**Objetivo:** Recuperação do conjunto de respostas na forma de uma tabela de número Poseidon.

### **Parametros de entrada :**

- \$wNumJeton : token
- \$dwAdrRepFirst: Endereço da primeira resposta no arquivo do servidor
- \$dwNbRep: número de respostas a processar

### **Parametros de saída :**

- \$tabNumDoc: array com os números do documento das respostas

**Retorno:** TRUE caso sucesso, se não FALSE

### **Exemplo:**

```
$retorno = pos_getreponsestabnumdoc($wNumJeton, $dwAdrRepFirst, $dwNbRep, &$tabNumDoc);
```

## Função pos\_getallindexdoc

**Objetivo:** Obtenção dos pares Código/Valor de todas as rubricas de um documento POSEIDON a partir de seu número de documento.

### **Parametros de entrada :**

- \$wNumJeton : token
- \$dwNumDoc: número único de documento

### **Parametros de saída :**

- \$tabCodeValRub : array associativo contendo as pares Código/Valor das rubricas

**Retorno:** TRUE caso sucesso, se não FALSE

### **Exemplo:**

```
$retorno = pos_getallindexdoc ($wNumJeton, $dwNumDoc, &$tabCodeValRub);
```

Acessamos ao código e ao valor das rubricas por \$tabCodeValRub["codigo"] = "valor";

O número de rubricas pode ser acessado por count(\$tabCodeValRub)

## Função pos\_modifidx

**Objetivo:** Alteração dos valores de uma lista de rubricas de um documento da base de dados.

### **Parametros de entrada :**

- \$wNumJeton : token
- \$dwNumDoc: número único de documento
- \$wNbLstRub: Número de rubricas (campos) a alterar
- \$tabCodeModifRub: Tabela associativa das rubricas alteradas (array) para o qual o key é o código de rubrica e o value é o valor da rubrica

### **Parametros de saída :**

- \$wBadRub : Lista das rubricas com erros

**Retorno:** TRUE caso sucesso, se não FALSE

### **Exemplo:**

```
$retorno = pos_modifidx($wNumJeton, $dwNumDoc, count($tabCodeModifRub),  
$tabCodeModifRub, , &$wBadRub);
```