

I IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE

Nombre comercial	Alcohol antiséptico 70° ÑEQUE
Nombre común o genérico	Alcohol etílico (etanol) 70°
Uso recomendado	Antiséptico de uso externo y desinfectante de superficies.
Fabricante	TINDAB S.A.
Dirección	Cdla. Las Orquídeas Mz. 1056 Solar 4, Guayaquil - Ecuador
Teléfono / WhatsApp	(593) 96 936 1746 - (04) 2 980 395
Correo electrónico	ventas@tindabsa.com
Teléfonos de emergencia	ECU 911 - Cruz Roja 131 - CIATOX (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico) 1800-VENENO (1800-836366), 24 horas

II COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componentes	Etanol (alcohol etílico)
Concentración	70% v/v
Número CAS	64-17-5 (etanol)
Impurezas	Agua purificada

III IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS



GHS02 - Inflamable



GHS07 - Irritante / nocivo

Palabra de advertencia: PELIGRO

Clasificación GHS	Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular.
Pictogramas GHS	GHS02 (inflamable), GHS07 (irritante / nocivo)
Indicaciones de peligro (H)	H225: Líquido y vapores muy inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia (P)	P210: Mantener alejado del calor, chispas y llamas. No fumar. P233+P240+P241: Mantener el recipiente cerrado; equipos con conexión a tierra y antichispa. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua varios minutos.

IV PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación	Trasladar al aire fresco. En caso de mareo o dificultad, consultar al médico
Contacto con la piel	Lavar con agua. Puede reseca la piel en uso prolongado
Contacto con los ojos	Enjuagar con abundante agua al menos 15 minutos. Si persiste, consultar al médico
Ingestión	No inducir al vómito. Enjuagar la boca y acudir al médico

V MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Punto de inflamación	Muy inflamable: Punto de inflamación 17-22°C
Medios de extinción adecuados	CO2, polvo químico seco o espuma resistente al alcohol
Medios de extinción no adecuados	No usar chorro directo de agua
Riesgos específicos	Los vapores son más pesados que el aire y forman mezclas explosivas
Equipo de protección	Equipo autónomo de respiración y ropa de protección

VI MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- Eliminar todas las fuentes de ignición
- Ventilar el área
- Contener con material absorbente no combustible
- Evitar descargas al alcantarillado (riesgo de incendio)

VII MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Manipular lejos de fuentes de calor, chispas y llamas
- No fumar. Usar herramientas antichispa
- Almacenar en lugar fresco y ventilado, alejado de fuentes de ignición
- Mantener los envases cerrados y con conexión a tierra; Fuera del alcance de los niños

VIII CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Protección ocular	Gafas de seguridad
Protección cutánea	Guantes en uso prolongado
Protección respiratoria	Ventilación adecuada; Mascarilla si hay vapores concentrados
Controles de ingeniería	Ventilación local y general; Equipo antiexplosión

IX PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	Líquido
Color	Incoloro
Olor	Alcohólico característico
pH	Neutro (~7)
Punto de ebullición	~78°C
Solubilidad	Miscible en agua
Densidad	~0,88 g/cm ³

X ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad	Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.
Incompatibilidades	Oxidantes fuertes; Ácidos fuertes; Fuentes de calor y llamas
Reactividad	Vapores inflamables; Puede formar mezclas explosivas con el aire
Productos peligrosos de descomposición	Óxidos de carbono en combustión

XI INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Efectos por exposición aguda	La ingestión puede causar intoxicación; Los vapores causan mareo e irritación
Inhalación prolongada	La inhalación de vapores puede causar somnolencia y mareo
Contacto con los ojos	Irritación ocular

XII INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- Biodegradable; Baja toxicidad acuática
- Evitar descargas concentradas al medio ambiente
- Se degrada rápidamente en el ambiente

XIII CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

- Disponer según normativas locales para líquidos inflamables
- No incinerar envases cerrados
- Entregar excedentes a gestor autorizado

XIV INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Número ONU	1170
Clase de peligro	3 (líquido inflamable)
Grupo de embalaje	Embalaje ii
Nombre de envío	Etanol en solución (alcohol etílico 70%)

XV INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- Cumple con normas del GHS y legislación ecuatoriana vigente
- Producto sujeto a control (alcohol); Uso antiséptico y desinfectante

XVI OTRA INFORMACIÓN

- Los datos contenidos en esta ficha son una guía para el usuario y están basados en diferentes bibliografías y experiencia. La información suministrada en esta ficha técnica no pretende garantizar las propiedades o características del producto, simplemente describe el producto desde el punto de vista de los requisitos de seguridad

Fecha de revisión: septiembre de 2026. Esta hoja reemplaza cualquier versión anterior.