

Scaleauto Porsche 991 Cup 2016

Ficha:

Modelo	Porsche 991	
Carrocería	Serie	15,5 gr.
Cockpit	Lexan	SC-6630
Chasis	Serie	SC-6640A y SC-6640B
Cuna	Anglewinder	Scaleauto (RT3) o Slot.it
Motor	Scaleauto SC 0011b	Propio
Piñón	12 dientes	Libre marcas comercializadas
Corona	28 dientes	Libre marcas comercializadas
Neumáticos Delanteros	Libres	
Neumáticos Traseros	Scaleauto 4735 "spirits"	Organización
Suspensiones	Scaleauto o Slot.it	Libre
Llantas Delanteras	Libres	Libres marcas comercializadas 15,8 mm. mínimo
Llantas Traseras	Libres	Libres marcas comercializadas 16,5 mm. mínimo
Ejes	Libres de acero	Libres marcas comercializadas
Guía	Scaleauto	Libre
Cables, Trencillas, Tornillos	Libres	

Carrocería:

De serie, deberá conservar todos los elementos de origen, incluido el alerón trasero. El cockpit podrá ser el comercializado como recambio SC-6630. Se permite eliminar los retrovisores, antenas y limpiaparabrisas.

Chasis:

De serie, no permitiéndose deformaciones impropias o rebajes excesivos en caso de existir rebabas. Se permiten los dos chasis de recambio, negro "hard" SC-6640^a y blanco "medium" SC-6640B.

Las dos piezas correspondientes a los tubos de escapes y difusores laterales que van ancladas al chasis no serán obligatorias.

Cuna:

Se podrán usar las cunas Scaleauto o Slot.it indistintamente, siempre que sean "anglewinder". La Scaleauto será siempre la RT3 en cualquiera de sus versiones y las Slot.it podrán ser las "anglewinder" con offset las -0,5 (grises) siempre que se respete el diámetro mínimo de la llanta trasera de 16,5mm.

Se permite fijar los cojinetes a su soporte en la cuna mediante pegamento, sin excesos.

Motor:

Será el motor Scaleauto 11b referencia SC-0011b y será **propio** de cada participante. Se verificará tanto de RPM como de consumo y atracción magnética. Se podrá eliminar la etiqueta

para evitar su roce por la pista siempre que sea identificable mediante la serigrafía o grabado original sobre la caja del motor.

Piñón y Corona:

Piñón de 12 dientes de 6,5 milímetros de diámetro como mínimo y serán de procedencia libre, identificable y perteneciente al catálogo de una marca de Slot comercializada.

La corona será de 28 dientes y perteneciente a una marca de Slot comercializada.

Neumáticos:

Los delanteros serán libres en su procedencia, siempre que sean referencias de una marca de Slot comercializada, se permiten tornear y rebajar siempre que sean planos, sean de goma negra y cubran la práctica totalidad de la llanta. La llanta deberá tener un ancho mínimo de 8 mm.

Los traseros proporcionados por la organización serán los Scaleauto SC4735 "spirits".

Suspensiones:

Serán de Slot.it o Scaleauto pudiéndose combinar todos los elementos comercializados como recambio excepto si implica mezclar muelles e imanes en un mismo amortiguador. Se permite en cambio usar imanes en los amortiguadores laterales y muelles en los traseros por ejemplo. Se permite usar suspensiones en cualquier tornillo de la bancada, incluidos los delanteros.

Llantas:

Delanteras libres de cualquier marca comercial, identificables y con un diámetro mínimo de 15,8 mm. y una anchura mínima de 7,5 mm.

Las llantas traseras serán libres mientras sean de una marca de Slot comercializada. Tendrán un diámetro mínimo de 16,5mm. para las cunas Scaleauto RT3 y Slot.it grises (-0,5mm. de "offset" en ambos casos).

Ejes:

Libres dentro las marcas de Slot comercializadas, de acero. El tren delantero tendrá un **ancho mínimo de 61mm**. El tren trasero tendrá como **máximo** el ancho de la carrocería, es decir, no podrá sobresalir en ningún caso de los pasos de rueda trasero, neumáticos incluidos.

Guía:

Libre dentro de la gama Scaleauto siempre que no sean las referencias para pista de madera. Se permite rebajar lateralmente para evitar que pueda atascarse en el carril. Se permite rebajar 1 mm. el fondo para evitar que roce con el fondo del carril.

Cables, trencillas, tornillos y separadores:

Libres. Se permite eliminar la funda de los cables entre el eje delantero y la guía. Se permite el uso de separadores entre las llantas y el chasis o soporte motor siempre que no implique modificar o deformar nada.

v.1