

31)strlen:

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    char *s;
```

```
    scanf("%s",s);
```

```
    int i=0;
```

```
    for(i=0;s[i]!='\0';i++);
```

```
    printf("%d",i);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

32)strcpy:

```
#include <stdio.h>
```

```
#include<stdlib.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    char *s=(char*)malloc(25*sizeof(char));
```

```
    char *l=(char*)malloc(25*sizeof(char));
```

```
    scanf("%s",s);
```

```
    int i=0;
```

```
    for(i=0;s[i]!='\0';i++){
```

```
        l[i]=s[i];
```

```
    }
```

```
    printf("%s",l);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

33)strncpy:

```
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main()
{
    char *s=(char*)malloc(25*sizeof(char));
    char *l=(char*)malloc(25*sizeof(char));
    scanf("%s",s);
    int k;
    scanf("%d",&k);
    for(int i=0;i<k;i++){
        l[i]=s[i];
    }

    printf("%s",l);
    return 0;
}
```

34)strcmp:

```
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main()
{
    char *s=(char*)malloc(25*sizeof(char));
    char *l=(char*)malloc(25*sizeof(char));

    scanf("%s %s",s,l);
    int i=0;
    for(i=0;s[i]!='\0';i++){
        if(l[i]!=s[i]){
```

```

        printf("%d ",s[i]-l[i]);
        return 0;
    }
}

```

```

printf("0");
return 0;
}

```

35)strncmp:

```

#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main()
{
    char *s=(char*)malloc(25*sizeof(char));
    char *l=(char*)malloc(25*sizeof(char));

    scanf("%s %s",s,l);
    int k;
    scanf("%d",&k);
    int i=0;
    for(i=0;i<k;i++){
        if(l[i]!=s[i]){
            printf("%d ",s[i]-l[i]);
            return 0;
        }
    }

    printf("0");
    return 0;
}

```

36)strcat:

```
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main()
{
    char *s=(char*)malloc(50*sizeof(char));
    char *l=(char*)malloc(50*sizeof(char));

    scanf("%s %s",s,l);

    int i=0;
    for(i=0;s[i]!='\0';i++);
    for(int j=0;l[j]!='\0';j++){
        s[i]=l[j];
        i++;
    }

    printf("%s",s);
    return 0;
}
```

37)strncat:

```
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main()
{
    char *s=(char*)malloc(50*sizeof(char));
    char *l=(char*)malloc(50*sizeof(char));

    scanf("%s %s",s,l);

    int k;
```

```

scanf("%d",&k);

int i=0,x=0;

for(i=0;s[i]!='\0';i++);

for(int j=0;l[j]!='\0';j++){

    s[i]=l[j];

    i++;

    x++;

    if(x==k){

        break;

    }

}

printf("%s",s);

return 0;

}

```

38)String Palindrome:

```

#include <stdio.h>

#include<stdlib.h>

int main()

{

    char *s=(char*)malloc(50*sizeof(char));

    scanf("%s",s);

    int i=0;

    for(i=0;s[i]!='\0';i++);

    int y=i-1;

    for(int k=0;k<i;k++){

        if(s[k]!=s[y]){

            printf("not a palindrome");

            return 0;

        }

    }

}

```

```
    else{  
        y--;  
    }  
}  
printf("palindrome");  
return 0;  
}
```