

¿Qué son las estructuras selectivas?

2 ¿Cuándo se ejecuta la sentencia de if?

Se ejecuta cuando la condición es verdadera

3 ¿Qué colocamos entre paréntesis en if?

La condición que se va ejecutar para demostrar si es verdadero o no.

4 ¿Qué es una expresión relacional?

Son el cociente de dos polinomios

5 ¿Cuáles son los operadores de una expresión relacional?

Mayor>, menor<, mayor o igual que >=, menor o igual que <=, no es igual !=, igual =.

6 ¿A qué valores posibles puede evaluar un expresión relacional o lógica?

Todos los valores que pueden ser comparados.

7 ¿Qué es una expresión lógica?

Es aquella que compara dos valores para demostrar si es verdadera o no.

8 ¿Cuáles son los operadores de las expresiones lógicas?

And, not y or

9 ¿Qué operador solamente necesita un operando?

not

10 ¿Cómo funciona el switch?

Funciona con casos y cada uno de estos casos da una orden al programa para ejecutarlo

11 ¿Qué es la variable de comparación y

cómo se coloca? Es una variable para determinar si un valor es igual, mayor, menor o nos es igual a otro valor.

12 ¿Cómo definimos los casos y cómo usamos break?

Case 1: console.writeline("hola"); break;

El break se utiliza para dar fin al caso .