

Skill 3 · Referência — Catálogo de equivalência

Versão: v1.10 · Referência da Skill 3 · Progressive disclosure

Skill interna — carregar **somente** quando o núcleo (`skill-03-base-conversao-lsp-java.md`) indicar esta âncora. Aplique as regras globais do Router.

Catálogo de equivalência (oficial Senior 6.10.4)

Fonte: [Equivalência das funções de regras](#).

Métodos tipicamente em `contextoApuracao` / container — **confirmar contexto e assinatura** no Índice das Funções.

Famílias (âncora de busca)

Família	Itens típicos LSP
Data / sistema	DatPro, HorSis, DiaSem, DatIni...
Situações	HorSit[], SitAnt[], TotSit[], MotSit
Horas apuradas/previstas	ApuDiu[], ApuNot[], TraDiu, PrvTra[]...
Marcações	FPxMar, FLeMar, DatMar, QtdMar...
Escala / horário / feriado	EscAtu, CodHor, FerFil...
Históricos / usuário	CarEmp, CodSinEmp, CodUsu...
Compensação / BH / log	TemCmp[], RetBHRDat, MensagemLog...

Data / sistema

LSP (Controle de Ponto)	Java (Gestão do Ponto)
DatPro (implícito via Ano/Dia/MesPro)	<code>getData()</code>
AnoPro	<code>getAnoData(Date data) / getData()</code>
MesPro	<code>getMesData(Date data)</code>
DiaPro	<code>getDiaData(Date data)</code>
AnoSis / MesSis / DiaSis	<code>getAnoData / getMesData / getDiaData</code>
HorSis / ExtSis	Nativo em Java
DatIni / Datfim	<code>getDataInicial() / getDataFinal()</code>
DiaSem, DiaDom...DiaSab	Preferir <code>getDiaSem(Date)</code> ; alt. <code>getData().getDayOfWeek().getValue()</code> (<code>padrao_compilacao</code>)
MesAtu	<code>getMesData(Date data)</code>

RetornaAnoData / RetornaDiaData / RetornaMesData	getAnoData / getDiaData / getMesData
---	--------------------------------------

Situações / HorSit

LSP	Java
HorSit[]	getHorSit(int) / getHorSit(LocalDate, int), setHorSit, somaHorasSituacao, zeraHorasSituacao, zeraHorasSituacaoFaixa, getHorSitFaixa — overloads padrao_compilacao: getHorSit(int[]), zeraHorasSituacao(varargs)
SitAnt[]	getHorSitAnterior(int) / getHorSitAnteriorFaixa (consistência)
TotSit[] / BuscaTotalizadoresSituacoes	getTotalSituacoes(int codigoTotalizador, date data) (e overload com intervalo)
MotSit	getMotivoAcerto(int situacao)

Apuração diurna/noturna / trabalhadas / previstas

LSP	Java
ApuDiu[] / ApuNot[]	getHorasSeparadas(TipoIntervalo TipoHoraExtra) → ISeparacaoHoras (getHorasDiurnas/Noturnas/TotalHoras); OU getHoras(MarcacaoRegra, ...)
HrtRaD[] / HrtRan[] / TraDiu / TraNot	getHorasTrabalhadas(int parte)
MinPvd[] / MinPvn[] / PrvTra[] / PrvTrd / PrvTrn / VprVho / VprVin / VprVtr	getTotalMinutosPrevisto(...) / getHorasPrevistas(...) / getTotalMinutosPrevistoProrrogado(...)
FatRed	getHorarioPrevistoColaborador(...)
ExtrasIntervalo	getExtrasIntervalo / getExtrasIntervaloAnterior / getExtrasIntervaloPosterior
MinExD[] / MinExn[] / MsaInd[] / MsaInn[] / IniExt / FimExt / PerExt / PriExt / QtdExt / TipExt / DiaExt	getIntervalosCalculados() / getIntervaloCalculado(int indice)

Marcações

LSP	Java
FPxMar / FLeMar / ...	List<MarcacaoRegra> getMarcacoesRealizadas(boolean) — getData() → .toLocalDate(); índice Java 0-based
QtdMar / TotMar	Preferir getQtdMarcacoesRealizadas(boolean); alt. .size() (padrao_compilacao)
DulMar / HulMar	getMarcacaoAnterior() → tipo MarcacaoAnterior: só diferencaMinutos(data, hora) — sem getHora/getData

MinJor	Preferir getHorasInterjornadaRealizada(); alt. diferencaMinutos se só MarcacaoAnterior
MinMJo	getHorasInterjornadaPrevista()
TipCon	Não existe Colaborador.getTipCon() — SQL SELECT TIPCON FROM R034FUN ... via ContextSession (padrao_compilacao)
ApuDiu/ApuNot tipados	Também getHorasSeparadas(TipoIntervalo TipoHoraExtra) → ISeparacaoHoras
log / pendência / alerta	mensagemLog, setGerarPendencia, criarAlerta (try/catch)

Escala / horário / filial / feriado

LSP	Java
EscAtu	getEscala()
EscEmp / RetEscEmp	getHistoricoEscala()
EscTrf	getEscalaHistorico()
TemTes	getTrocaEscala(Date data)
TemThr	getTrocaHorario(Date data)
RetornaEscala	getEscalaPrevistaColaborador(...)
CodHor / RetornaHorarioApurado	getHorario() / getHorario().getCodigo() — especiais 9996–9999 (folga/feriado/comp/DSR)
HorEsc / HorTrf	getHorarioEscala()
HorDFe	getHorarioOriginalEscala()
HorFol	getCodigoHorarioFolga() / getHorarioFolga()
HorPfo	getHorarioProjecaoFolga()
RetornaHorario / RetornaBatidaHorario	getHorarioPrevistoColaborador(...)
NumPer	getNumeroPeriodos(int codHor)
NumInt	getNumeroIntervalos()
NinRef	getNumeroIntervaloRefeicao()
TurInt	getTurmaIntervalo()
RetMinRefHTr	getMinutosRefeicaoPrevisto()
Filemp / RetFilemp / DatAltFil / EmpAltFil	getHistoricoFilial()

FerFil	getFeriadoFilial(Date data)
VerDatFer	getFeriado(Date data)

Históricos colaborador / usuário

LSP	Java
CarEmp / EstCarEmp / RetCarEmp	getHistoricoCargo()
CcuEmp / DatAltCcu / RetCcuEmp	getHistoricoCentrodeCusto()
CodSinEmp / RetSinEmp	getHistoricoSindicato()
CodVinEmp / RetVinEmp	getHistoricoVinculo()
LocEmp / RetLocEmp	getHistoricoLocal(...)
CodAfs / IniAfs / FimAfs / TemAfs / QtdAfs[]	getHistoricosAfastamento()
BusCraTit	getHistoricosCracha() / getHistoricosCrachaProvisorio()
RetApuPon	getHistoricoApuracao(colaborador, data)
CodUsu	getUsuarioAtivo()
NomUsu	getUsuario(long codigoUsuario)
RetornaDesGrupo / RetornaQtdGrupos	getGrupos(long codigoUsuario)
AssociaUsuColab	associarUsuarioColaborador(...)
RetColabPorCodUsu	getUsuarioColaborador(...)

Compensação / banco de horas / cálculo

LSP	Java
TemCmp[] / DtICmp[] / DtFCmp[] / PerCmp[] / QtdCmp[] / SitCmD[] / SitCmN[] / TipCmp[]	getCompensacoes() / getCompensacoes(LocalDate data)
LimBa1 / LimBa2	getEscala()
RetBHRDat	getSaldoBanco(int banco, int empresa, int tipo, int cadastro, LocalDate data)
TipCal	getTipoCalculo()
MensagemLog	mensagemLog(String mensagem)
VerificaAbrangenciaNumero	getAbrangencia(string abrangencia, int numero)
RetornaCodLoc / RetornaNumLoc / RetNivLoc	getCodigoLocal / getNumeroLocal / getQtdNiveisLocal

Definição de situações (padrão complementar)

Cursor R014SIN / R030EMP para CodDsi → preferir API (padrao_anexo até confirmar na doc):

```
int codDsi = contextoApuracao.getDefinicaoSituacoes().getCodigo();
```

Campos LSP conflitantes (**padrao_compilacao**)

LSP	Erro comum	Correto
TipCon	col.getTipCon()	SQL R034FUN.TIPCON
nMar / marcações	índice 1-based / tipo errado	List<MarcacaoRegra> 0-based + .toDate()
MarcacaoAnterior	getHora() / getData()	só diferencaMinutos
HorSit[n]	tratar como array Java	get/setHorSit(codSit, minutos)
SitAnt	getter inventado	getHorSitAnterior no contexto de consistência
QtdMar	inventar campo	API oficial ou .size()

Domínio HCM — constantes úteis

Valor	Uso
CodHor 9996–9999	Folga / feriado / compensado / DSR (<9996 = horário normal)
1320 / 300	Janela noturna 22h–05h (minutos)
660 / 360	Limites CLT interjornada / sem intervalo
1440	Virada de dia em CalculaQtdMinutos

Relacionados

Núcleo Skill 3 · Skill 1 · Skill 2 · Skill 5