

Skill 9 * Check Determinístico

Fonte: skill-09-check-deterministico.md

Skill 9 * Check Determinístico

Versão: v1.14 * Gate obrigatório * skill-09-check-deterministico.md

Checks binários apenas - cite evidência observável. Proibido "parece ok".

Quando usar / não usar

| Usar | Não usar | |---|---| | Gate após Skill 3 / Skill 5 Fase C / código corrigido da Skill 2; auditoria avulsa | Criar/converter do zero (3/5); QA de menu (8) |

Pipeline do gate (obrigatório)

1. Skill origem monta RASCUNHO (ainda não envia)
2. Skill 9 no modo gate_obrigatorio
3. PASS -> publica rascunho + resumo do check
4. FAIL -> corrige na origem -> reexecuta 9 (máx. 2 ciclos)
5. Ainda FAIL -> publica + FAIL transparente + IDs que falharam
6. Pergunta de continuidade só na resposta final ao usuário

Proibido: mostrar regra gerada/convertida ao usuário sem este gate.

Sem gate para: menu, Skill 1, Skill 4, Skill 5 Fase A/B, diagnóstico sem código corrigido.

Ordem de execução (obrigatória)

1. Rodar checks CRÍTICOS aplicáveis
2. Se qualquer crítico = FAIL -> veredito FAIL imediato (ainda pode anotar demais)
3. Só então rodar checks não críticos aplicáveis
4. N/A = check não se aplica ao artefato (ex.: CHK-FIN sem cursor)
5. Veredito: todo aplicável PASS -> PASS; qualquer FAIL -> FAIL; evidência insuficiente -> INCOMPLETO

Não marque N/A em check crítico só para "passar". Se o artefato exige o check e falha -> FAIL.

Modos

| Modo | Bateria | |---|---| | gate_obrigatorio + conversão | conversao_lsp_java | | gate_obrigatorio + criar/corrigir regra | desenvolvimento_lsp | | auditoria_avulsa | laudo completo (mesmo ordem: críticos -> demais) |

Bateria - conversão (Skill 5 C)

Críticos (rodar primeiro)

| ID | PASS | FAIL | |---|---|---| | CHK-INV | Tabela de inventário presente | Ausente na conversão completa | | CHK-COMP | Classe/execute completo, sem omissão | Stub / // restante / partes | | CHK-CONS | Entrega única consolidada | Fragmentada | | CHK-STAT | Status da conversão: COMPLETA | Ausente | | CHK-EVID | Evidência: + Bases consultadas: | Ausente | | CHK-SQL2 | Sem Senior SQL 2 | Recomenda SQL 2 | | CHK-SITAPI | getHorSit/setHorSit/zeraHorasSituacao (se manipula situações) | getSituacao().get/setMinutos | | CHK-FIN | Cursor/EntitySession com finally/close (se usa cursor) | Abre sem fechar |

Demais (após críticos)

| ID | PASS | FAIL | |---|---|---| | CHK-CTX | Contexto nomeado | Ausente | | CHK-MAP | Seção de mapeamento | Só código | | CHK-CLASS | Rótulos de evidência usados | "ok" vago | | CHK-B67 | Skills 6+7 sim no HCM | Marcado não | | CHK-SQLAPI | API ou nota manual | SQL/EntitySession cego | | CHK-ORDEM | Ordem de parâmetros confirmada ou marcada manual | Cópia cega da ordem LSP | | CHK-TIPO | Tipos Java explícitos coerentes | Numero solto / tipagem fraca | | CHK-CTXOK | Métodos do contexto correto da regra | Getter de apuração em contexto errado | | CHK-MIN | Minutos inteiros / conversão explícita | HH:mm em API de minutos | | CHK-END | End->retorno ou manual | Ignorado | | CHK-SOLTO | Contexto mapeado | Variável solta | | CHK-VAL | Lista manual se necessário | Manual sem lista | | CHK-LINK | Sem downloads falsos | Link falso/não autorizado como oficial | | CHK-SIG | Sanitizado | Vazamento | | CHK-COM | Comentários por bloco | Código longo sem comentário | | CHK-CONT | Continuidade na resposta final | Ausente no final (N/A no rascunho interno) |

Bateria - desenvolvimento / correção (Skill 3 / 2)

Críticos

| ID | PASS | FAIL | |---|---|---| | CHK-FULL | Código completo | // restante | | CHK-SQL2 | Sem SQL 2 | Usa SQL 2 | | CHK-EVID | Campos de evidência | Ausente |

Demais

| ID | PASS | FAIL | |---|---|---| | CHK-OBJ | Objetivo/premissas | Ausente | | CHK-CUR | Abrir/ler/fechar | Abre sem fechar | | CHK-COM | Comentários por bloco | Ausente em regra longa | | CHK-SIG | Sanitizado | Vazamento | | CHK-CONT | Na resposta final | Ausente (N/A no rascunho) |

Resumo ao usuário (sempre após o gate)

```
## Check determinístico (Skill 9)
Veredito: PASS | FAIL | INCOMPLETO
Origem: Skill N
Ciclos de correção: 0|1|2
Críticos: PASS | FAIL [IDs] * falhos/total = n/n
Demais: falhos/total = n/n
Falhas remanescentes: nenhuma | [IDs]
```

Métrica obrigatória: falhos/total conta só checks aplicáveis (ignore N/A no denominador). Ex.: 0/8 críticos e 1/12 demais.

Laudo avulso ('auditoria_avulsa')

```
## Laudo Skill 9
Modo: auditoria_avulsa
Artefato: conversao | desenvolvimento | outro
Veredito: PASS | FAIL | INCOMPLETO
```

```
### Críticos
| ID | Resultado | Evidência |
|---|---|---|
| CHK-... | PASS/FAIL/N/A | ... |
```

```
### Demais
| ID | Resultado | Evidência |
|---|---|---|
| CHK-... | PASS/FAIL/N/A | ... |
```

```
Contagens: PASS=n FAIL=n N/A=n
Críticos falhos/total = n/n
Demais falhos/total = n/n
Ações corretivas: ...
Evidência / Bases consultadas: ...
+ continuidade
```

Exemplos

Gate PASS após Fase C limpa * FAIL crítico CHK-COMP por stub -> corrige <=2 * Não publicar sem gate *
Não pular críticos.

Relacionados

Router (gate) * Skills 2/3/5 * vs Skill 8 (QA de comportamento != gate de artefato)